Chariots plateformes, motorisés et mobiles



1 Aluminium



2 Acier peint. Tapis anti dérapant et rebords de protection.

Chariots à dossier rabattable de 150 à 200 kg

	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	150	750x480	750 x 480 x 890	120	100	caoutchouc	10	AB 1869 A	115,0
2	150	735x465	735 x 465 x 890	120	100	caoutchouc	8	AB 1870 A	80,0
	300	910x604	910 x 604 x 855	160	130	caoutchouc	17	AB 1871 A	133,0

Chariots plateformes motorisés

- Translation électrique
- Variateur Curtis
- Accélérateur Curtis
- Vitesse de déplacement paramétrable de 3 à 6 km/h
- Autonomie 4 heures
- Fonctionnement très silencieux
- Visant à limiter les Troubles Musculo Squelettiques (TMS)

Option barrière de sécurité* : sur demande

*L'option ne comprend que les barrières 3 côtés.





Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Vitesse km / h	Batterie V / Ah	Moteur W	Chargeur V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
300	1000 X 600	1000 x 600 x 1395	295	230/125	gonf./caout.	3 à 6	2 x 12 / 14	200	24 / 3	58	AB 2055 A	1 412,0
500	1280 X 630	1280 x 630 x 1560	360	230/150	gonf./caout.	3 à 6	2 x 12 / 33	400	24 / 3	98	AB 2056 A	2 439,0
500	1320 X 960	1320 x 960 x 1560	360	230/100	gonf./caout.	4	2 x 12 / 33	300	24 / 3	114	AB 2057 A	2 812,0

Chariots conteneurs linge sale et déchets



1 Chariot pour la collecte des déchets avec couvercle sur charnière.



2 Réalisation avec pare-chocs de base et châssis en alliage léger apte à la manutention manuelle.



1



2

	Cap kg	Vol l	Dim. int L x l x H mm	Dim.ext L x l x H mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	-	366	1000 x 800 x 610	1045 x 650 x 800	125	Caout.	26	AB 2262 A	631,0
2	-	714	1000 x 600 x 1190	1055 x 640 x 1440	160	Caout.	37,5	AB 2263 A	1 130,0
	-	1006	1300 x 700 x 1120	1365 x 760 x 1370	160	Caout.	47,2	AB 2264 A	1 322,0

Chariots à fond mobile aluminium

Les chariots à fond remontant ont été conçus pour garder le plan de travail à un niveau constant et ergonomique pour les utilisateurs.

- Réalisés en alliage léger traité par oxydation anodique.
- Bord supérieur arrondi et renforcé.
- Fond monté sur rails avec roulettes en nylon qui en assurent le glissement constant, pour une manipulation facile même avec des charges mal réparties.
- Fond sous forme de conteneur pour éviter le blocage du matériel pendant la vidange.
- Châssis de base solide en acier vernis.
- Roues en losange ou aux 4 coins.
- Sur demande 4 roues pivotantes en position 2+2.

	Cap kg	Vol l	Dim. int L x l x H mm	Dim.ext L x l x H mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	32	223	1000 x 420 x 530	1080 x 450 x 800	125	Caoutc	32	AB 2265 A	703,0
2	47	336	1000 x 600 x 560	1080 x 630 x 800	125	Caoutc	34,8	AB 2266 A	761,0
1	47	336	1000 x 600 x 560	1080 x 630 x 800	125	Caoutc	35,1	AB 2267 A	761,0
2	95	545	1390 x 700 x 560	1470 x 730 x 800	125	Caoutc	49	AB 2268 A	956,0
1	95	545	1390 x 700 x 560	1470 x 730 x 800	125	Caoutc	49,3	AB 2269 A	956,0
2	85	774	1470 x 900 x 585	1550 x 930 x 850	150	Caoutc	72,2	AB 2270 A	1 449,0
1	85	774	1470 x 900 x 585	1550 x 930 x 850	150	Caoutc	72,2	AB 2271 A	1 449,0