Chariots de service, tôlés et à plateaux





Chariot de service repliable

Chariot à plate-forme intelligente et flexible.

- Se plie facilement lorsque vous ne l'utilisez pas ou lors du transport ou pour économiser de l'espace.
- Parfait pour les constructeurs et les entrepôts étroits et les magasins.

Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
75	590 x 370	660x430x860	3	125	310	75	plein	7	AB 1988 A	163,0

Chariots servantes à tiroir 250 kg

- Montants en aluminium extrudé
- Plateaux en polypropylène et fibre de verre
- Barres de poussée en polypropylène
- Quatre roulettes pivotantes caoutchouc non tâchantes Ø 100 mm dont deux avec frein
- Coloris plateau noir. Tiroir en aluminium


1


2


3

	Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	250	600 x 400	850 x 480 x 1000	3	-	-	100	Caoutchouc	14	AB 2279 A	297,0
2	250	600 x 400	850 x 480 x 950	2	-	-	100	Caoutchouc	18,5	AB 2280 A	345,0
3	250	600 x 400	850 x 480 x 1000	3	-	-	100	Caoutchouc	21	AB 2281 A	385,0

Chariots servantes 2 plateaux


1


2


3


4


5

	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Nombre plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	150	425 x 765	830 x 465 x 985	2	-	515	125	Caoutchouc	14	AB 2448 A	176,0
2	150	425 x 765	830 x 465 x 985	2	-	515	125	Caoutchouc	14	AB 2449 A	176,0
3	150	425 x 765	830 x 465 x 985	2	-	515	125	Caoutchouc	14	AB 2450 A	176,0
4	150	510 x 710	766 x 580 x 945	2	-	355	125	Caoutchouc	18	AB 2451 A	207,0
5	150	510 x 710	766 x 580 x 985	2	-	355	125	Caoutchouc	18	AB 2452 A	207,0

- Chariot à plateforme avec 2 tablettes
- Cadre robuste en acier et plateau en stratifié collé de 10 mm
- Capacité de 150 kg réparti uniformément par chariot.
- Livré non monté avec 4 roues pivotantes recouvertes de caoutchouc dont deux avec freins

Chariots 2, 3 plateaux tôlés

- Fonctionnelle, polyvalente et robuste, cette servante s'intègre à tout type d'environnement.
- Châssis en acier entièrement mécano soudé, résistant et pérenne, destiné à des utilisations intensives.
- 2 poignées de poussée verticales pour un usage dans les 2 sens dans les espaces restreints.
- Peinture époxy très résistante aux rayures.


1


2


3

	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Nombre plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	200	935 x 435	1130 x 440 x 957	2	-	545	125	TPE	18	AB 2298 A	302,0
	200	935 x 435	1130 x 440 x 957	3	-	260	125	TPE	24	AB 2299 A	363,0
2	400	935 x 435	1150 x 450 x 990	2	-	570	160	Caoutchouc	18	AB 2300 A	348,0
	400	935 x 435	1150 x 450 x 990	3	-	260	160	Caoutchouc	25	AB 2301 A	433,0
3	Roues TPE, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Ø 160 mm pour AB2300A et AB2301A									AB 2302 A	46,0

- Effort au démarrage réduit, excellente manoeuvrabilité, roulage silencieux, bandage non tâchant.
- Ne peut pas être commandé seul, mais simultanément avec le chariot concerné.