Chariots de transport, dossiers et ridelles

Chariots de transport démontables

- Bien adapté à la manipulation fréquente de produits lourds en industrie, entrepôt, boutiques etc.
- Flexible, bien conçu selon des besoins propres.
- Livré avec 4 roues en caoutchouc dur de 200 mm dont 2 avec freins.

Exemples de composition







	Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Haut. Sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	800	835 x 455	890 x 520 x 285	285	200	Caoutchouc	15	AB 1989 A	220,0
2			Ridelle grillagée sans poignée					AB 1990 A	31,0
3			Ridelle grillagée avec poignée					AB 1991 A	43,0
1	800	985 x 555	1040 x 610 x 285	285	200	Caoutchouc	20	AB 1992 A	251,0
2			Ridelle grillagée sans poignée					AB 1993 A	39,0
3			Ridelle grillagée avec poignée					AB 1994 A	49,0
1	800	985 x 655	1040 x 710 x 285	285	200	Caoutchouc	25	AB 1995 A	263,0
2			Ridelle grillagée sans poignée					AB 1996 A	39,0
3			Ridelle grillagée avec poignée					AB 1997 A	49,0
1	800	1185 x 755	1240 x 810 x 285	285	200	Caoutchouc	35	AB 1998 A	287,0
2			Ridelle grillagée sans poignée					AB 1999 A	53,0
3			Ridelle grillagée avec poignée					AB 2000 A	53,0

Exemples de montage




Chariot préparateur de commande réglable en hauteur



Chariot conçu pour déplacer des charges ou des bacs sur 1 niveau. Idéal pour la préparation de commande.
Châssis en acier mécano-soudé.

Plateau encastré et riveté en bois médium verni épaisseur 12mm, très résistant, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde. Hauteur ergonomique. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Conformes à la norme EN 1757.

Permet d'adapter la hauteur du plateau en fonction du type de manutention à réaliser.
Réglage de la hauteur à vide et par palier de 50 mm.
Sécurité assurée par un système de crémaillère qui bloque mécaniquement le plateau.



Ce chariot s'apparente à une table élévatrice manuelle sans vérin avec un fonctionnement strictement mécanique. Aucun risque de fuite d'huile.

Cap kg	Dim. Utile L x P mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
150	675 x 440	960 x 505 x 925	325 à 775	125	Caoutchouc	28	AB 2335 A	470,0

Chariot préparateur de commande



Chariot conçu pour déplacer des charges ou des bacs sur 2 niveaux. Idéal pour la préparation de commande. Châssis en acier mécano-soudé.

Plateau encastré et riveté en bois médium verni épaisseur 12mm, très résistant, ne se fend pas, n'éclate pas malgré les chocs répétés. Aucun risque d'écharde. Hauteur ergonomique. Roues 2 fixes + 2 pivotantes à frein. Conformes à la norme EN 1757.

CU plateau du haut : 70 kg.
Plateau haut convient pour un bac 300 × 400 mm et le plateau bas pour un bac 600 × 400 mm.

Cap kg	Dim. Utile L x P mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
250	300 x 400 / 600 x 400	960 x 505 x 925	600	125	Caoutchouc	18	AB 2336 A	302,0

Chariot à plateau avec demie-ridelles grillagées

- Conception modulaire.
- Châssis mécano-soudé avec profilé L innovant.
- Plateau mélaminé.
- Décor hêtre.
- Parois en avant et parois latérales en grillage métallique, mailles 50 x 50 mm.
- Hauteur des côtés: 200 mm.
- Parois en avant et parois latérales individuellement amovibles.
- Revêtement époxy bleu RAL 5010
- Résistant aux chocs et aux rayures; roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec roulement à billes de précision.
- Protège-pieds et protection contre fibre.
- Roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.



Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
400	860 x 450	975 x 500 x 975	-	160	Caoutchouc	29	AB 2400 A	328,0
500	1010 x 550	1125 x 600 x 1015	-	200	Caoutchouc	33	AB 2401 A	357,0
500	1010 x 650	1125 x 700 x 1015	-	200	Caoutchouc	37	AB 2402 A	361,0
500	1210 x 750	1325 x 800 x 1015	-	200	Caoutchouc	43	AB 2403 A	392,0