Chariots containers et série lourde

Chariots containers 500 kg


1


2


3

Chariot caisse solidement soudé

Construction en acier; solidement soudé, avec barre de poussée horizontale; plateau mélaminé, décor hêtre, rehausse en plateau mélaminé, décor hêtre; ou rehausse en grillage métallique, mailles 50 x 50 mm, hauteur des côtés : 800 mm; côté long demi ouvert, toit repliable, reposant sur paroi arrière, fermé par cadenas, revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures, roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, protège-pieds, 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes.

	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	500	1000 x 650	1060x715x1095	290	200	Caout. élastique	73	AB 2058 A	484,0
	500	1200 x 750	1260x815x1095	290	200	Caout. élastique	84	AB 2059 A	566,0
2	500	1000 x 650	1060x715x1095	290	200	Caout. élastique	51	AB 2060 A	483,0
	500	1200 x 750	1260x815x1095	290	200	Caout. élastique	57	AB 2061 A	518,0
3	500	975 x 680	1130x730x1100	290	200	Caout. élastique	72	AB 2062 A	674,0
	500	1175 x 780	1330x800x1150	290	200	Caout. élastique	77	AB 2063 A	717,0
4	500	970 x 670	1130x730x1100	290	200	Caout. élastique	82	AB 2064 A	704,0
	500	1170 x 770	1330x800x1150	290	200	Caout. élastique	96	AB 2065 A	782,0


4


1


2


3

Chariots série lourde 1000 kg

1 Chariot à dossier tubulaire avec contre-plaqué étanche

Conception modulaire; Châssis mécano-soudé avec profilé L innovant ou avec tuyau rond; barre de poussée avec barre horizontale au milieu; plateau contreplaqué traité hydrofuge; surface sérigraphiée, antidérapant; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures; roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-traces avec jante en plastique et roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre l'effilochement, ou roues en caoutchouc élastique plein avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre l'effilochement, 2 roulettes pivotantes avec frein Easy STOP et 2 roulettes fixes.

2 3 Chariots pour charges lourdes

Conception modulaire; châssis mécano-soudé avec profilé L innovant en acier; plateau et panneaux en contreplaqué traité hydrofuge, surface sérigraphiée, antidérapant; hauteur des panneaux 500 mm, panneaux longitudinaux amovibles; revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures; roues à bandage en caoutchouc plein élastique avec jante en aluminium et roulement à billes de précision, protège-pieds, 2 roulettes pivotantes avec frein Easy STOP et 2 roulettes fixes.

	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	1 000	1025 x 700	1130 x 700 x 1015	290	200	Caout. élastique	36	AB 2066 A	380,0
	1 000	1225 x 800	1330 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	44	AB 2067 A	417,0
	1 000	1625 x 800	1730 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	51	AB 2068 A	494,0
	1 000	2025 x 800	2130 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	58	AB 2069 A	624,0
2	1 000	995 x 650	1195 x 700 x 1015	290	200	Caout. élastique	45,5	AB 2070 A	469,0
	1 000	1195 x 750	1395 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	54,5	AB 2071 A	519,0
	1 000	1595 x 750	1795 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	61,5	AB 2072 A	599,0
3	1 000	995 x 650	1195 x 700 x 1015	290	200	Caout. élastique	58,5	AB 2073 A	667,0
	1 000	1195 x 750	1395 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	71,5	AB 2074 A	715,0
	1 000	1595 x 750	1795 x 800 x 1015	290	200	Caout. élastique	82,5	AB 2075 A	859,0