Chariots plateformes à étagères et grillagés



Chariots multi-niveaux 250 à 500 kg

- Plateaux bois mélaminé 250 KG, robustes. Spécialement conçus pour les entrepôts, leur double accès facilite les opérations de chargement et déchargement des marchandises, permettent également de stocker des produits encombrants sur la hauteur.
- Châssis conçu pour des utilisations intensives, entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateau.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.
- Plateau de la base inclus, en bois mélaminé, épaisseur 16 mm.
- Peut accueillir jusqu'à 9 étagères avec un espace entre chaque de 130 mm. Charge utile par étagère (de série ou en option) 100 kg.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757. Roues à bandage TPE montées sur roulement à bille étanche, non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50 %.
- Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée à monter.

Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
250	850 x 500	1020 x 535 x 1690	3	-	130	125	TPE	49.5	AB 2515 A	453,0
250	1000 x 600	1170 x 635 x 1690	3	-	130	125	TPE	61	AB 2516 A	618,0
250	1200 x 800	1370 x 835 x 1690	3	-	130	125	TPE	81	AB 2517 A	814,0
500	850 x 500	1020 x 535 x 1720	3	-	130	160	TPE	53	AB 2518 A	713,0
500	1000 x 600	1170 x 635 x 1720	3	-	130	160	TPE	64.5	AB 2519 A	760,0
500	1200 x 800	1370 x 835 x 1720	3	-	130	160	TPE	85	AB 2520 A	899,0

Chariots grillagés 250 à 500 kg



- Servantes destinées au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robustes, elles se distinguent par leur châssis entièrement mécano-soudé. Modèles sans toit permettant de stocker des produits encombrants sur la hauteur.
- Châssis conçu pour des utilisations intensives, entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateau.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.
- Panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option ou incluses selon le modèle.
- Plateau de la base inclus, en bois mélaminé, épaisseur 16 mm, entretien facile.
- Charge utile par étagère (de série ou en option) 100 kg.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757. Roues à bandage TPE montées sur roulement à bille étanche, non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50 %.
- Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée à monter.


Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
250	1000 x 600	1170 x 635 x 1690	-	-	-	125	TPE	47	AB 2521 A	575,0
250	1200 x 800	1370 x 835 x 1690	-	-	-	125	TPE	58	AB 2522 A	625,0
250	1000 x 600	1170 x 635 x 1690	3	-	-	125	TPE	76	AB 2523 A	1 029,0
250	1200 x 800	1370 x 835 x 1690	3	-	-	125	TPE	100	AB 2524 A	943,0
500	1000 x 600	1170 x 635 x 1720	-	-	-	160	TPE	51	AB 2525 A	645,0
500	1200 x 800	1370 x 835 x 1720	-	-	-	160	TPE	62	AB 2526 A	722,0
500	1000 x 600	1170 x 635 x 1720	3	-	-	160	TPE	80	AB 2527 A	885,0
500	1200 x 800	1370 x 835 x 1720	3	-	-	160	TPE	104	AB 2528 A	1 034,0

Chariots container multi-niveaux grillagés 250 à 500 kg



- Plateaux bois mélaminé 250 KG
- Servantes verrouillables destinées au transport et au stockage de produits sur plateau ou en vrac. Robustes, elles se distinguent par leur châssis entièrement mécano-soudé.
- Châssis conçu pour des utilisations intensives, entièrement mécano-soudé en tube rectangulaire de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateau.
- Poignée à hauteur ergonomique, en tube 35 x 20 mm pour une bonne prise en main.
- Panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm offrant une grande liberté de positionnement pour les étagères en option ou incluses selon le modèle.
- Plateau de la base inclus, en bois mélaminé, épaisseur 16 mm, entretien facile.
- Verrouillables : fermeture par 3 points et poignée affleurante permettant d'éviter les accrochages, jeu de 2 clés fourni.
- Charge utile par étagère (de série ou en option) 100 kg.
- 2 roues fixes + 2 roues pivotantes à frein norme EN 1757. Roues à bandage TPE montées sur roulement à bille étanche, non tachantes, silencieuses, effort au démarrage réduit de 50 %.
- Produit livré prêt à l'emploi : un gain de temps pour les professionnels, sauf poignée à monter.

Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
250	1000 x 600	1170 x 650 x 1690	-	-	125	TPE	66	AB 2529 A	1 029,0
250	1200 x 800	1370 x 850 x 1690	-	-	125	TPE	80	AB 2530 A	1 211,0
250	1000 x 600	1170 x 650 x 1690	3	-	125	TPE	95	AB 2531 A	1 269,0
250	1200 x 800	1370 x 850 x 1690	3	-	125	TPE	123	AB 2532 A	1 529,0
500	1000 x 600	1170 x 650 x 1720	-	-	160	TPE	70	AB 2533 A	1 139,0
500	1200 x 800	1370 x 850 x 1720	-	-	160	TPE	84	AB 2534 A	1 322,0
500	1000 x 600	1170 x 650 x 1720	3	-	160	TPE	98.5	AB 2535 A	1 370,0
500	1200 x 800	1370 x 850 x 1720	3	-	160	TPE	126	AB 2536 A	1 630,0



Poignée affleurante