Chariots containers grand volume et universels

Chariots Universels 800 kg

Gamme « Universel »

Chariots à usage interne ou externe de conception extrêmement robuste spécialement étudiés pour le transport en camion et le stockage de charges volumineuses et lourdes.

Chariots emboitables et repliables pour un stockage et transport optimisé des chariots à vide.

Gerbables 2/1 pour un stockage économique.

Châssis en tubes rectangulaires de section 50 x 30mm, plancher en bois d'épaisseur 16mm relevable et verrouillable.

4 roulettes pivotantes de Ø 125mm en polyamide dont une à blocage directionnel pour faciliter les déplacements sur de longues distances. Finition bleu RAL 5012.

Gerbage en toute sécurité par encastrement des barres horizontales supérieures dans le profilé U du châssis des chariots inférieurs.



Gerbable sur 2 ou 3 niveaux !











Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
800	1120 x 1100	1200 x 1150 x 1850	235	125	Polyamide	89	**AB 1036 A**	**S/Dem**
800	1920 x 1100	2000 x 1150 x 1850	235	125	Polyamide	115	**AB 1037 A**	**S/Dem**
800	2320 x 1100	2400 x 1150 x 1850	235	125	Polyamide	132	**AB 1038 A**	**S/Dem**

Chariots emboîtables







- Construction mécano-soudée en tube d'acier, avec possibilité d'insertion l'un dans l'autre.
- Plateau en mélaminé décor hêtre ou en contreplaqué traité hydrofuge, avec surface sérigraphiée antidérapante.
- Poignée avec tubes verticaux.
- Revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures.
- Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace, jante en plastique avec roulements à billes de précision et protège-pieds contre les chocs.
- Équipé de 2 roulettes pivotantes avec frein et 2 roulettes fixes.

	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Hauteur sol/plateau mm	Ø Roues mm	Type de roues	Poids Kg	Référence	Prix
1	400	880 x 500	990 x 640 x 965	-	160	Caoutchouc	28.5	**AB 2385 A**	**295,0**
1	500	1030 x 700	1140 x 840 x 1005	-	200	Caoutchouc	35.5	**AB 2386 A**	**321,0**
2	400	880 x 500	990 x 640 x 965	-	160	Caoutchouc	28.5	**AB 2387 A**	**321,0**
2	500	1030 x 600	1140 x 740 x 1005	-	200	Caoutchouc	33	**AB 2388 A**	**333,0**
2	500	1030 x 700	1140 x 840 x 1005	-	200	Caoutchouc	38.5	**AB 2389 A**	**345,0**