Chariots porte-bacs 610 x 410 mm - 200 kg

• Étagères sans plateau ou avec 3 bacs plastiques (600 x 400 x 220 mm (L/P/H) / 45ltr.), ou avec plateaux en mélaminé
• Décor hêtre
• Rebord de 10 mm • Tous les chariots porte-bacs sont convenables pour bacs 600 x 400 mm (L/P)
• Étagères du milieu et étagères supérieures sont fixes ou avec inclinaison 15 °ou 30 °
• Capacité de charge de l'étagère supérieure et celle du milieu : 50 kg
• Revêtement époxy bleu RAL 5010; résistant aux chocs et aux rayures
• Construction mécano-soudé en tube d'acier
• Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision,
• Protège-pieds et protection contre fibre,
• 2 roulettes pivotantes avec frein EasySTOP et 2 roulettes fixes


1


2


3


4


5


6

	Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	200	610 x 410	815 x 455 x 1185	3 niveaux	215	450	125	Caout. non marquant	21	AB 2076 A	251,0
2	200	610 x 410	815 x 455 x 1185	3 plateaux	215	450	125	Caout. non marquant	26	AB 2077 A	282,0
3	200	610 x 410	815 x 455 x 1185	3 bacs	215	450	125	Caout. non marquant	25,5	AB 2078 A	310,0
4	200	610 x 410	815 x 455 x 1185	3 niveaux	215	450	125	Caout. non marquant	22	AB 2079 A	308,0
5	200	610 x 410	815 x 455 x 1185	3 plateaux	215	450	125	Caout. non marquant	29,5	AB 2080 A	339,0
6	200	610 x 410	815 x 455 x 1185	3 bacs	215	450	125	Caout. non marquant	28,5	AB 2081 A	371,0

Chariots porte-bacs 410 à 1243 x 610 mm - 200 kg


1


2


3


4

• Construction mécano-soudé en tube d'acier
• Vissée
• Inclinaison des étagères 17° ou 32° réglable à l'aide des vis
• Étagères sans plateau avec bacs plastiques ou avec plateau en mélaminé
• Décor hêtre
• Rebord de 10 mm
• Claire-voie entre tuyaux horizontaux sur les côtés : 125 mm
• Écart des trous pour accrochage des étagères : 150 mm
• Convenables pour bacs norme européenne 600 x 400 mm (L/P)
• Revêtement époxy bleu RAL 5010, résistant aux chocs et aux rayures
• Roues à bandage en caoutchouc thermoplastique gris anti-trace avec jante en plastique avec roulement à billes de précision, protège-pieds et protection contre fibre, 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec frein.


5


6

	Cap kg	Dim utile L x l mm	Dim HT L x l x H mm	Nbre de plateaux	Hauteur sol/plateau mm	Espace plateaux mm	Ø roues mm	Type de roues	Poids kg	Référence	Prix
1	200	410 x 610	520 x 665 x 1160	3 niveaux	215	450	125	Caout. non marquant	38,5	AB 2082 A	362,0
2	200	410 x 610	520 x 665 x 1125	3 plateaux	215	430	125	Caout. non marquant	40,5	AB 2083 A	342,0
3	200	825 x 610	935 x 665 x 1160	6 bacs	215	450	125	Caout. non marquant	47,5	AB 2084 A	462,0
4	200	825 x 610	935 x 665 x 1125	3 plateaux	215	430	125	Caout. non marquant	52,5	AB 2085 A	424,0
5	200	1240 x 610	1350 x 665 x 1785	15 bacs	250	280	160	Caout. non marquant	82	AB 2086 A	861,0
6	200	1243 x 610	1350 x 665 x 1700	5 plateaux	250	280	160	Caout. non marquant	103	AB 2087 A	769,0