Remorques basculantes et routières porte engin

Remorques basculantes hydrauliques

Sur demande : Timon articulé avec assistance par compensateur, manœuvrable par 1 personne seule, grande amplitude de hauteur d'attelage.

- Châssis mécano-soudé et galvanisé à chaud
- Plancher bois épaisseur 21 mm
- Plateau surbaissé (roues 10 ou 13 pouces)
- 2 essieux freinés
- Flèche en Vé ou timon articulé
- Roue jockey télescopique
- 8 étriers d'arrimage
- Plancher bois anti-dérapant
- Butée de charge avant
- Feux protégés dans la traverse arrière
- Feux LED bitension d'origine


1


2



3

	PTAC Kg	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Essieu	Flèche	Roues	Référence	Prix
	2500	1790	4060 x 2150	5560 x 2210 x 610	2 x 1300 kg	V	195R13C	AC 1234 A	6 748,0
	2500	1720	5060 x 2150	6560 x 2210 x 610	2 x 1300 kg	V	195R13C	AC 1235 A	7 475,0
	Option: Roue de secours 195/55 R 13 C + support							AC 1236 A	260,0
	Option: Jeu de ridelles Alu Haut : 350 mm							AC 1237 A	1 584,0
	Réhausses grillagées H=700 mm pour plateau de 4 m							AC 1368 A	1 193,0
	Paire de rampes ALU 2m50 x 0m32 + Béquilles ARR pour PTC 2T5							AC 1370 A	814,0
	3500	2750	4060 x 2150	5580 x 2210 x 650	2 x 1800 kg	V	195R13C	AC 1240 A	7 273,0
	3500	2640	5060 x 2150	6560 x 2210 x 650	2 x 1800 kg	V	195R13C	AC 1241 A	8 040,0
	Option: Roue de secours 195/55 R 13 C + support							AC 1242 A	260,0
1	Kit hydraulique de basculement + Hayon H =700mm							AC 1367 A	1 399,0
2	Réhausses grillagées H=700 mm pour plateau de 5 m							AC 1369 A	1 296,0
3	Paire de rampes ALU 2m95 x 0m30 + Béquilles ARR pour PTC 3T5							AC 1371 A	1 019,0
4	Option: Jeu de ridelles Alu Haut : 350 mm							AC 1243 A	1 627,0
5	Main courante rabattable							AC 1372 A	686,0
6	Cale + Rails							AC 1373 A	357,0
	Béquilles AR seules							AC 1374 A	230,0
7	Treuil manuel avec support 1600 kg							AC 1375 A	350,0
8	Timon articulé réglable en hauteur							AC 1283 A	414,0


4


5


6


7


8

Remorques routière porte engin



1

Descriptif Technique

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
- Timon articulé standard ou compensateur d'efforts
- 2 rampes (bois+acier) longueur 1m50
- Rampes arrières réglables en largeur
- Anti-vibration des rampes par silent bloc
- Béquillage automatique avec les rampes
- 7 étriers de sanglage
- Plancher bois, épaisseur 30 mm.
- Anneau
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde-boue polyéthylène renforcés
- AC1364A et AC1366A ont des feux LED

ÉQUIPEMENTS DE BASE


Garde-boue polyéthylène renforcé.


Rampes bois/acier ou aluminium. Anti-vibration par silent bloc.


Roue jockey renforcée, escamotable. Roue métal.

OPTIONS


Roue de secours.


Butée de rouleau réglable.


Convertisseur 12/24 V.



Rampes ALU et plancher ajouré pour augmentation de la charge utile.

	PTAC Kg	Cap kg	Dim. Utile L x l mm	Dim. HT L x l x H mm	Essieu	Flèche	Roues	Référence	Prix
1	1300	960	1560 x 980	3670 x 1610 x 430	1 x 1300 kg	articulée standard	185R14C	AC 1333 A	4 101,0
2	1300	960	1560 x 980	3670 x 1610 x 430	1 x 1300 kg	articulée compensateur d'effort	185R14C	AC 1364 A	4 632,0
1	3500	2740	3550 x 1720	5900 x 2345 x 430	2 x 1800kg	articulée standard	185R14C	AC 1365 A	7 295,0
2	3500	2740	3550 x 1720	5900 x 2345 x 430	2 x 1800kg	articulée compensateur d'effort	185R14C	AC 1366 A	7 636,0
	Option: Roue de secours 185R14C							AC 1251 A	381,0
	Option: Butée de rouleau réglable							AC 1252 A	249,0
	Option: Convertisseur 12/24V							AC 1253 A	719,0


2