# Roulettes de 40 à 400 kg

## Roulette thermoplastique à platine série EP - 40 à 100 kg

### Moyeu lisse

Chapes à platine. Tête de pivotement avec double couronne à billes. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes de la série EP sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à 100kg / roulette. Les roues à platine de la série EP disposent d'un bandage thermoplastique gris foncé 85 Shore A injecté sur un corps de roue en polypropylène. Les roues sont livrables en alésage lisse.



Fixe



Pivotante



Pivotante + frein

| Ø roue mm | Cap kg | Alésage Ø x l mm | Bandage l mm | Platine L x l mm | Entraxe L x l mm | Hauteur mm | Type de roulement | Référence | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 8 x 21 | 18 | 60 x 60 | 48/38 x 48/38 | 72 | lisse | AE 1520 B | 4,0 |
| 75 | 50 | 8 x 28 | 24 | 60 x 60 | 48/38 x 48/38 | 101 | lisse | AE 1521 B | 4,0 |
| 100 | 100 | 10 x 36 | 32 | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 137 | lisse | AE 1522 B | 13,0 |
| 125 | 100 | 10 x 36 | 32 | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 162 | lisse | AE 1523 B | 15,0 |
| 50 | 40 | 8 x 21 | 18 | 60 x 60 | 48/38 x 48/38 | 72 | lisse | AE 1520 C | 6,0 |
| 75 | 50 | 8 x 28 | 24 | 60 x 60 | 48/38 x 48/38 | 101 | lisse | AE 1521 C | 7,0 |
| 100 | 100 | 10 x 36 | 32 | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 137 | lisse | AE 1522 C | 15,0 |
| 125 | 100 | 10 x 36 | 32 | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 162 | lisse | AE 1523 C | 19,0 |
| 50 | 40 | 8 x 21 | 18 | 60 x 60 | 48/38 x 48/38 | 72 | lisse | AE 1520 D | 7,0 |
| 75 | 50 | 8 x 28 | 24 | 60 x 60 | 48/38 x 48/38 | 101 | lisse | AE 1521 D | 9,0 |
| 100 | 100 | 10 x 36 | 32 | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 137 | lisse | AE 1522 D | 20,0 |
| 125 | 100 | 10 x 36 | 32 | 77 x 67 | 61,5/56 x 51,5/46,5 | 162 | lisse | AE 1523 D | 25,0 |

## Roulette inox polyamide à platine série KN 150 à 500 kg

### Roulement à rouleaux inox

Chapes à platine inox. Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes polyamide sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à une charge de 500kg / roulettes. Les roues de la série KN sont en polyamide PA 6 injecté de couleur blanche. Les roues sont livrables en alésage lisse ou avec roulements à rouleaux inox.



Roue seule



Fixe



Pivotante




Pivotante + frein

| Ø roue mm | Cap kg | Alésage Ø x l mm | Bandage l mm | Platine L x l mm | Entraxe L x l mm | Haut. mm | Type de roulement | Référence | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 150 | 12 x 40 | 35 | | | | rouleaux | AE 1614 A | 3,0 |
| 100 | 200 | 12 x 40 | 38 | | | | rouleaux | AE 1615 A | 4,0 |
| 125 | 300 | 15 x 50 | 38 | | | | rouleaux | AE 1616 A | 5,0 |
| 150 | 500 | 20 x 60 | 40 | | | | rouleaux | AE 1618 A | 9,0 |
| 200 | 500 | 20 x 60 | 50 | | | | rouleaux | AE 1619 A | 16,0 |
| 80 | 150 | 12 x 40 | 30 | 102 x 87 | 80/77 x 60 | 100 | rouleaux | AE 1614 B | 14,0 |
| 100 | 200 | 12 x 40 | 36 | 102 x 87 | 80/77 x 60 | 12 x 405 | rouleaux | AE 1615 B | 18,0 |
| 125 | 300 | 15 x 50 | 40 | 102 x 87 | 80/77 x 60 | 155 | rouleaux | AE 1616 B | 24,0 |
| 150 | 400 | 20 x 60 | 40 | 135 x 114 | 105 x 80/75 | 185 | rouleaux | AE 1618 B | 42,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | 135 x 114 | 105 x 80/75 | 235 | rouleaux | AE 1619 B | 54,0 |
| 80 | 150 | 12 x 40 | 30 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 100 | rouleaux | AE 1614 C | 21,0 |
| 100 | 200 | 12 x 40 | 36 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 12 x 405 | rouleaux | AE 1615 C | 26,0 |
| 125 | 300 | 15 x 50 | 40 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 155 | rouleaux | AE 1616 C | 29,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | 135 x 110 | 105 x 80/75 | 235 | rouleaux | AE 1619 C | 61,0 |
| 80 | 150 | 12 x 40 | 30 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 100 | rouleaux | AE 1614 D | 30,0 |
| 100 | 200 | 12 x 40 | 36 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 12 x 405 | rouleaux | AE 1615 D | 35,0 |
| 125 | 300 | 15 x 50 | 40 | 105 x 80 | 80/77 x 60 | 155 | rouleaux | AE 1616 D | 41,0 |
| 150 | 400 | 20 x 60 | 40 | 135 x 110 | 105 x 80/75 | 185 | rouleaux | AE 1618 D | 70,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | 135 x 110 | 105 x 80/75 | 235 | rouleaux | AE 1619 D | 79,0 |

## Roulette inox polyuréthane injecté à platine série DS - 150 à 400 kg

### Roulement à rouleaux inox


Chapes à platine inox. Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes polyuréthane injecté sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à une charge de 400kg / roulettes. Les roues de la série DS disposent d'un bandage polyuréthane rouge rubis injecté 96 Shore A sur un corps de roue en polyamide. Les roues sont livrables en roulements à rouleaux inox.




Roue seule



Fixe



Pivotante



Pivotante + frein

| Ø roue mm | Cap kg | Alésage Ø x l mm | Bandage l mm | Platine L x l mm | Entraxe L x l mm | Haut. mm | Type de roulement | Référence | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 12 x 40 | 30 | | | | rouleaux | AE 1623 A | 12,0 |
| 125 | 300 | 12 x 50 | 32 | | | | rouleaux | AE 1624 A | 13,0 |
| 150 | 350 | 20 x 60 | 45 | | | | rouleaux | AE 1626 A | 26,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | | | | rouleaux | AE 1627 A | 39,0 |
| 80 | 150 | 12 x 40 | 30 | 102X87 | 80/77 x 60 | 100 | rouleaux | AE 1622 B | 22,0 |
| 100 | 150 | 12 x 40 | 32 | 102X87 | 80/77 x 60 | 125 | rouleaux | AE 1623 B | 25,0 |
| 125 | 300 | 12 x 50 | 30 | 102X87 | 80/77 x 60 | 155 | rouleaux | AE 1624 B | 28,0 |
| 160 | 350 | 20 x 60 | 40 | 135X114 | 105 x 80/75 | 185 | rouleaux | AE 1626 B | 55,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | 135X114 | 105 x 80/75 | 235 | rouleaux | AE 1627 B | 75,0 |
| 80 | 150 | 12 x 40 | 30 | 102X87 | 80/77 x 60 | 100 | rouleaux | AE 1622 C | 29,0 |
| 100 | 150 | 12 x 40 | 32 | 102X87 | 80/77 x 60 | 125 | rouleaux | AE 1623 C | 33,0 |
| 125 | 300 | 12 x 50 | 30 | 102X87 | 80/77 x 60 | 155 | rouleaux | AE 1624 C | 40,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | 135X114 | 105 x 80/75 | 235 | rouleaux | AE 1627 C | 83,0 |
| 80 | 150 | 12 x 40 | 30 | 102X87 | 80/77 x 60 | 100 | rouleaux | AE 1622 D | 39,0 |
| 100 | 150 | 12 x 40 | 32 | 102X87 | 80/77 x 60 | 125 | rouleaux | AE 1623 D | 44,0 |
| 125 | 300 | 12 x 50 | 30 | 102X87 | 80/77 x 60 | 155 | rouleaux | AE 1624 D | 53,0 |
| 150 | 350 | 20 x 60 | 40 | 135X114 | 105 x 80/75 | 185 | rouleaux | AE 1626 D | 88,0 |
| 200 | 400 | 20 x 60 | 50 | 135X114 | 105 x 80/75 | 235 | rouleaux | AE 1627 D | 101,0 |



Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner