Roulettes de 50 à 400 kg

Roulette caoutchouc à œil série GK - 50 à 205 kg

Roulement à rouleaux

Chapes à œil. Tête de pivotement avec double couronne à billes. La platine à œil est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes à œil de la série GK sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à 205kg / roulette. Les roues de la série GK disposent d'un bandage caoutchouc noir standard 82 Shore A pressé sur un corps de roue en polypropylène. Les roues sont livrables en roulements à rouleaux.


Roue seule


Pivotante


Pivotante + frein

Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Bandage l mm	Ø trou central mm	Hauteur mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
80	50	12 x 40	25			rouleaux	AE 1554 A	1,8
100	70	12 x 40	30			rouleaux	AE 1555 A	2,3
125	100	12 x 50	38			rouleaux	AE 1556 A	3,0
160	135	20 x 60	40			rouleaux	AE 1557 A	5,1
200	205	20 x 60	50			rouleaux	AE 1558 A	6,5
80	50	12 x 40	25	13	99	rouleaux	AE 1554 C	6,7
100	70	12 x 40	30	13	124	rouleaux	AE 1555 C	7,3
125	100	12 x 50	38	13	154	rouleaux	AE 1556 C	9,3
160	135	20 x 60	40	16,7	190	rouleaux	AE 1557 C	16,1
200	205	20 x 60	50	16,7	235	rouleaux	AE 1558 C	25,3
80	50	12 x 40	25	13	99	rouleaux	AE 1554 D	9,1
100	70	12 x 40	30	13	124	rouleaux	AE 1555 D	11,2
125	100	12 x 50	38	13	154	rouleaux	AE 1556 D	13,8
160	135	20 x 60	40	16,7	190	rouleaux	AE 1557 D	21,9
200	205	20 x 60	50	16,7	235	rouleaux	AE 1558 D	26,3

Roulette caoutchouc à platine série GK - 50 à 200 kg

Roulement à rouleaux

Chapes à platine. Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes de la série GK sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à 202kg / roulette. Les roues de la série GK disposent d'un bandage caoutchouc noir standard 82 Shore A pressé sur un corps de roue en polypropylène. Les roues sont livrables en roulements à rouleaux.


Fixe


Pivotante



Pivotante + frein

Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Bandage l mm	Platine L x l mm	Entraxe L x l mm	Hauteur mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
80	50	12 x 40	25	102 x 87	80/76x60	100	rouleaux	AE 2027 A	4,0
100	70	12 x 40	30	102 x 87	80/76x60	125	rouleaux	AE 2028 A	6,0
125	100	15 x 50	38	102 x 87	80/76x60	155	rouleaux	AE 2029 A	9,0
160	135	20 x 60	40	135 x 114	105x75/80	190	rouleaux	AE 2030 A	14,0
200	200	20 x 60	50	135 x 114	105x75/80	235	rouleaux	AE 2031 A	20,0
80	50	12 x 40	35	105 x 80	80/76x60	100	rouleaux	AE 2027 B	6,0
100	70	12 x 40	30	105 x 80	80/76x60	125	rouleaux	AE 2028 B	7,0
125	100	15 x 50	38	105 x 80	80/76x60	155	rouleaux	AE 2029 B	9,0
160	135	20 x 60	40	135 x 110	105x75/80	190	rouleaux	AE 2030 B	17,0
200	200	20 x 60	50	135 x 100	105x75/80	235	rouleaux	AE 2031 B	23,0
80	50	12 x 40	25	105 x 80	80/76x60	100	rouleaux	AE 2027 C	7,0
100	70	12 x 40	30	105 x 80	80/76x60	125	rouleaux	AE 2028 C	9,0
125	100	15 x 50	38	105 x 80	80/76x60	155	rouleaux	AE 2029 C	11,0
160	135	20 x 60	40	135 x 110	105x75/80	190	rouleaux	AE 2030 C	23,0
200	200	20 x 60	50	135 x 110	105x75/80	235	rouleaux	AE 2031 C	29,0

Roulette caoutchouc naturel à platine série BN - 180 à 400 kg


Roulement à rouleaux

Chapes à platine. Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes caoutchouc naturel sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à une charge de 400kg / roulettes. Les roues de la série BN disposent d'un bandage en caoutchouc gris ou bleu non tachant 63 Shore A sur un corps de roue en polyamide. Les roues sont livrables en roulements à rouleaux.


Roue seule


Fixe


Pivotante


Pivotante + frein

Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Bandage l mm	Platine L x l mm	Entraxe L x l mm	Hauteur mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
100	180	12 x 40	36				rouleaux	AE 1589 A	6,0
125	250	15 x 50	38				rouleaux	AE 1590 A	11,0
160	400	20 x 60	48				rouleaux	AE 1592 A	21,0
200	400	20 x 60	48				rouleaux	AE 1593 A	27,0
100	180	12 x 40	36	102 x 87	80/77 x 60	125	rouleaux	AE 1589 B	8,0
125	200	15 x 50	38	102 x 87	80/77 x 60	155	rouleaux	AE 1590 B	11,0
125	250	15 x 50	38	135 x 114	105 x 80/75	155	rouleaux	AE 1591 B	20,0
160	300	20 x 60	48	135 x 114	105 x 80/75	190	rouleaux	AE 1592 B	28,0
200	300	20 x 60	48	135 x 114	105 x 80/75	235	rouleaux	AE 1593 B	36,0
100	180	12 x 40	36	105 x 80	80/77 x 60	125	rouleaux	AE 1589 C	10,0
125	200	15 x 50	38	105 x 80	80/77 x 60	155	rouleaux	AE 1590 C	12,0
125	250	15 x 50	38	135 x 110	105 x 80/75	155	rouleaux	AE 1591 C	25,0
160	300	20 x 60	48	135 x 110	105 x 80/75	190	rouleaux	AE 1592 C	31,0
200	300	20 x 60	48	135 x 110	105 x 80/75	235	rouleaux	AE 1593 C	38,0
100	180	12 x 40	36	105 x 80	80/77 x 60	125	rouleaux	AE 1589 D	11,0
125	200	15 x 50	38	105 x 80	80/77 x 60	155	rouleaux	AE 1590 D	46,0
125	250	15 x 50	38	135 x 110	105 x 80/75	155	rouleaux	AE 1591 D	34,0
160	300	20 x 60	48	135 x 110	105 x 80/75	190	rouleaux	AE 1592 D	35,0
200	300	20 x 60	48	135 x 110	105 x 80/75	235	rouleaux	AE 1593 D	43,0