Roulettes de 150 à 1000 kg

Roulette caoutchouc naturel à platine série DE - 200 à 500 kg

Roulement à billes

Chapes à platine. Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes caoutchouc naturel sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à une charge de 400kg / roulettes. Les roues de la série DE disposent d'un bandage caoutchouc naturel noir 63 Shore A vulcanisé sur un corps de roue en aluminium moulé monobloc. Les roues à bandage caoutchouc naturel offrent un excellent confort et une protection optimale des objets manipulés. Les roues sont livrables avec roulements à billes.


Roue seule


Fixe


Pivotante


Pivotante + frein

Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Bandage l mm	Platine L x l mm	Entraxe L x l mm	Hauteur mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
125	250	20 x 50	40				billes	AE 1793 A	17,0
160	400	20 x 60	50				billes	AE 1794 A	28,0
200	500	20 x 60	50				billes	AE 1795 A	30,0
125	200	20 x 50	40	102 x 90	80/76 x 60	155	billes	AE 1793 B	24,0
160	400	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/75	190	billes	AE 1794 B	39,0
200	400	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/75	235	billes	AE 1795 B	42,0
125	200	20 x 50	40	105 x 80	80/76 x 60	155	billes	AE 1793 C	26,0
160	400	20 x 60	50	135 x 110	105 x 80/75	190	billes	AE 1794 C	43,0
200	400	20 x 60	50	135 x 110	105 x 80/75	235	billes	AE 1795 C	45,0
125	200	20 x 50	40	105 x 80	80/76 x 60	155	billes	AE 1793 D	30,0
160	400	20 x 60	50	135 x 110	105 x 80/75	190	billes	AE 1794 D	48,0
200	400	20 x 60	50	135 x 110	105 x 80/75	235	billes	AE 1795 D	53,0

Roulette polyuréthane injecté à platine série DS - 100 à 500 kg

Roulement à rouleaux

Chapes à platine. Tête de pivotement avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est directement emboutie avec la chape pour assurer un pivotement optimal avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes polyuréthane injecté sont conseillées pour la manutention manuelle jusqu'à une charge de 500kg / roulettes. Les roues de la série DS disposent d'un bandage polyuréthane rouge rubis injecté 96 Shore A sur un corps de roue en polyamide. Les roues sont livrables en roulements à rouleaux.


Roue seule


Fixe


Pivotante


Pivotante + frein

Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Bandage l mm	Platine L x l mm	Entraxe L x l mm	Hauteur mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
80	150	12 x 40	30				rouleaux	AE 1568 A	9,0
100	150	12 x 40	30				rouleaux	AE 1569 A	10,0
125	300	15 x 50	32				rouleaux	AE 1570 A	11,0
160	400	20 x 60	45				rouleaux	AE 1572 A	26,0
200	500	20 x 60	50				rouleaux	AE 1573 A	35,0
80	100	12 x 40	30	102 x 87	80/77 x 60	100	rouleaux	AE 1568 B	13,0
100	150	12 x 40	30	102 x 87	80/77 x 60	125	rouleaux	AE 1569 B	15,0
125	200	15 x 50	32	102 x 87	80/77 x 60	155	rouleaux	AE 1570 B	17,0
125	300	15 x 50	32	135 x 114	105 x 80/75	155	rouleaux	AE 1571 B	24,0
160	350	20 x 60	45	135 x 114	105 x 80/75	190	rouleaux	AE 1572 B	37,0
200	500	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/75	235	rouleaux	AE 1573 B	45,0
80	100	12 x 40	30	105 x 80	80/77 x 60	100	rouleaux	AE 1568 C	15,0
100	150	12 x 40	30	105 x 80	80/77 x 60	125	rouleaux	AE 1569 C	18,0
125	200	15 x 50	32	105 x 80	80/77 x 60	155	rouleaux	AE 1570 C	22,0
125	300	15 x 50	32	135 x 110	105 x 80/75	155	rouleaux	AE 1571 C	31,0
160	350	20 x 60	45	135 x 110	105 x 80/75	190	rouleaux	AE 1572 C	42,0
200	500	20 x 60	50	135 x 110	105 x 80/75	235	rouleaux	AE 1573 C	52,0
80	100	12 x 40	30	105 x 80	80/77 x 60	100	rouleaux	AE 1568 D	22,0
100	150	12 x 40	30	105 x 80	80/77 x 60	125	rouleaux	AE 1569 D	24,0
125	200	15 x 50	32	105 x 80	80/77 x 60	155	rouleaux	AE 1570 D	28,0
125	300	15 x 50	32	135 x 110	105 x 80/75	155	rouleaux	AE 1571 D	46,0
160	350	20 x 60	45	135 x 110	105 x 80/75	190	rouleaux	AE 1572 D	52,0
200	500	20 x 60	50	135 x 110	105 x 80/75	235	rouleaux	AE 1573 D	62,0

Roulette polyuréthane forte charge à platine série PE - 520 à 1000 kg

Roulement à billes

Chapes à platine. Tête de pivotement boulonné indéboitable avec double couronne à billes et joint de protection contre la saleté et la poussière. La platine de fixation à quatre trous est boulonnée avec la chape pour assurer une résistance optimale du pivot avec un minimum de jeu fonctionnel. Les roulettes polyuréthane renforcées sont conseillées pour la manutention manuelle ou tractée jusqu'à une charge de 1000kg / roulettes. Les roues de la série PE disposent d'un bandage polyuréthane Wicke Topthane 92 Shore A vulcanisé sur un corps de roue en aluminium moulé monobloc. Le roues à bandage polyuréthane offrent une très bonne résistance à l'abrasion et une faible résistance au roulement et au démarrage. Les roues sont livrables avec roulements à billes.


Roue seule


Fixe


Pivotante


Pivotante + frein

Ø roue mm	Cap kg	Alésage Ø x l mm	Bandage l mm	Platine L x l mm	Entraxe L x l mm	Hauteur mm	Type de roulement	Référence	Prix unitaire
125	520	20 x 50	40				billes	AE 1607 A	26,0
160	880	20 x 60	50				billes	AE 1608 A	33,0
200	1000	20 x 60	50				billes	AE 1609 A	50,0
125	520	20 x 50	40	100 x 85	80/76 x 60	165	billes	AE 1607 B	59,0
160	880	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/74	205	billes	AE 1608 B	51,0
200	900	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/74	245	billes	AE 1609 B	76,0
160	800	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/74	205	billes	AE 1608 C	107,0
200	800	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/74	245	billes	AE 1609 C	99,0
125	520	20 x 50	40	100 x 85	80/76 x 60	165	billes	AE 1607 D	71,0
200	900	20 x 60	50	135 x 114	105 x 80/74	245	billes	AE 1608 D	123,0