
# Diable élévateur, mini gerbeurs manuels

## Diable élévateur manuel multiservices - 150 kg






**Nos clients l'utilisent pour :**

- Le gros électroménager.
- Les outillages de machines.
- L'alimentation de machines (avec porte-bobines).
- Poste de travail supplémentaire.
- L'installation de distributeurs (banques, boissons, ...).
- L'aménagement de stands sur salon.
- La mise en place de ballons d'eau chaude (avec berceau horizontal).
- La mise en place d'éléments hauts de cuisine.


| Spécifications | Modèle BA 1263 A |
|---|---|
| Montée tour mm | 60 |
| Largeur x longueur mm | 600 x 830 |
| Levage mini mm | 40 |
| Levage maxi mm | 1100/1750 |
| Fourches entraxe | 330 |
| Fourches section mm | 4 x 27 |
| Largeur plateau mm | 350 |
| Profondeur plateau mm | 450 |
| Plateau amovible mm | En option |



Plateau



Plateau porte bobine



Berceau ballon

| Cap Kg | Haut. de levée mm | Haut. replié mm | Dim. utile L x l mm | Dim. HT L x l mm | Roues Ø x l mm | Roulette avant Ø x l mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 1100/1750 | 1355 | 455x448 | 830 x 600 | 200 caoutchouc | 22 | 37 | BA 1263 A | 695,0 |
| Option : Plateau Lxl 450x350 | | | | | | | | BA 1266 A | 63,0 |
| Option : Porte-bobine Lxl 450x350 | | | | | | | | BA 1267 A | 117,0 |
| Option : Berceau ballon d'eau chaude | | | | | | | | BA 1268 A | 168,0 |

## Mini gerbeurs manuels roues arrières fixes + roulettes pivotantes à l'avant - 250 kg

**Spécialement conçu pour les chaudières et objets encombrants.**

Capacité : 250 kg
Hauteur de levage : 81 à 1250 mm
Montée par tour de manivelle : 23 mm
Structure robuste en acier peint
Treuil manuel auto freiné en acier zingué
Câble ø 6 mm en acier galvanisé
Roulettes pivotantes jumelées ø 50 mm à l'avant
Roues ø 260 mm à l'arrière (1)

Hauteur hors tout : 1580 mm
Largeur hors tout : 630 mm
Longueur hors tout : 960 mm
Section des fourches : L 40 x H 20 mm
Longueur des fourches : 520 mm
Entraxe des fourches : 300 mm
Masse à vide : 68 kg

***(1) Au choix, modèle rigide ou pneumatique***



| Cap Kg | Haut. de levée mm | Haut. replié mm | Dim. utile L x l mm | Dim. HT L x l mm | Roues Ø x l mm | Roulette avant Ø x l mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1250 | 1578 | 520 x 340 | 960 x 630 | 260 caoutchouc | 50 | 68 | BA 1261 A | 923,0 |
| 250 | 1250 | 1578 | 520 x 340 | 960 x 630 | 260 pneumatique | 50 | 68 | BA 1261 B | 923,0 |
| Option : Plateau 600 x 600 mm | | | | | | | | BA 1264 A | 62,0 |

## Mini gerbeurs manuels inox roues arrières pivotantes + galets à l'avant - 250 kg

**Treuil auto freiné.**

**Roulettes pivotantes pour une meilleure maniabilité.**

Capacité : 250 kg
Hauteur de levage : 80 à 1250 mm
Montée par tour de manivelle : 23 mm
Structure robuste, finition acier Inoxydable Aisi 304 microbille
Treuil manuel auto freiné acier zingué de série, option treuil acier inoxydable 316L
(y compris) câble et visserie
Câble ø 6 mm en acier galvanisé

Galets à l'avant ø 80 x 54 mm
Roues directrices ø 125 mm avec frein
Hauteur hors tout : 1595 mm
Largeur hors tout : 710 mm
Longueur hors tout : 960 mm
Section fourches : L. 40 x H. 20 mm
Longueur des fourches : 510 mm
Entraxe des fourches : 282 mm
Masse à vide : 68 kg
Autres accessoires, sur demande




| Cap Kg | Haut. de levée mm | Haut. replié mm | Dim. utile L x l mm | Dim. HT L x l mm | Roues Ø x l mm | Roulette avant Ø x l mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 1250 | 1585 | 510 x 497 | 960 x 710 | 125 x 30 polyamide | 80 x 54 | 68 | BA 1896 A | 5 036,0 |