Élévateurs manuels

Élévateur manuel - Génie Lift 160 à 225 kg mât aluminium

Avec trois modèles de base et de nombreux accessoires à choisir, le Genie® Lift™ est idéal pour toutes vos manipulations de matériel.

- Du GL™-4 qui soulève jusqu'à 227 kg à 1,80 m au GL™-12 qui soulève 159 kg à 4,2 m, le Genie® Lift™ est parfait pour plusieurs types de travaux.
- Le Genie® Lift™ convient tout à fait pour expédier/recevoir, soulever du matériel lourd depuis des étagères, installer et réparer des caisettes de chauffage/ventilation/climatisation, soulever et déplacer des pièces automobiles et d'autres applications industrielles.
- Compact et polyvalent, cet équipement se charge également très facilement dans une camionnette pour un transport aisé.





1 Standard

La conception compacte vous permet de soulever et de manoeuvrer dans des zones restreintes. Parfait pour des opérations de levage et de livraison d'ordre général pour les modèles de 1,8 à 3 m.


2 Base réglable

Les pieds réglables écartés permettent de lever des charges ou des objets jusqu'à 91 cm de largeur. Parfait pour soulever des petites palettes, des petits appareils et d'autres objets volumineux. (GL™-4, GL™-8, GL™-10, GL™-12)

3 Base à contrepoids


Les pieds courts vous permettent de vous approcher de votre charge. Excellents pour accéder aux charges sur les comptoirs ou les étagères situées au-dessus d'objets fixes. Conçus pour une utilisation sur surface plane. (GL™-4, GL™-8, GL™-10)

Vous pouvez choisir parmi trois bases pour personnaliser le Genie® Lift™ ; il peut être utilisé comme chariot à main, comme chariot élévateur à fourche ou comme diable pour un maximum de polyvalence.



4 PLATEAU POUR MANUTENTION DES CHARGES

Le plateau en option s'adapte facilement sur les fourches pour manutentionner les charges de forme spécifique et peut également être utilisé comme table de travail portable.



5 POTENCE - BRAS AVEC CROCHET

L'option de flèche transforme votre Genie® Lift™ en grue ou en treuil vertical capable de soulever 95 à 227 kg avec une portée pouvant atteindre 51 cm.



ÉCHELLE POUR UN ACCÈS AMÉLIORÉ

Avec la solide échelle en aluminium, votre Genie® Lift™ devient à la fois un chariot élévateur et un escabeau pour un meilleur accès aux tâches de levage et d'installation. (Disponible en option sur les modèles à base standard et large ; non disponible avec l'option treuil électrique.) Même avec base de contrepoids le treuil standard peut être utilisé lorsque l'échelle est utilisée ou repliée.



ROUES ET ROULETTES

Les roues arrière non marquantes de 20 cm et les doubles roulettes avant pivotantes de 5 cm sont fournies de série sur les modèles avec base standard et large.
Sur les modèles avec base à contrepoids, des roues pivotantes arrière de 12 cm avec freins latéraux et des roues avant fixes de 10 cm sont de série.

Consulter la vidéo

	Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Haut. replié mm	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Roues Ø x l mm	Roulette avant Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Standard	225	1260 /1800	1720	570 x 520	880 x 630	200	50	51	BA 1211 A	1 821,0
1	Standard	180	2510 /3060	1720	570 x 520	880 x 630	200	50	60	BA 1211 B	2 137,0
2	Base réglable	225	1260 /1800	1720	570 x 520	1090 x 730 à 1110	200	50	57	BA 1212 A	1 968,0
2	Base réglable	180	2510 /3060	1720	570 x 520	1090 x 730 à 1110	200	50	66	BA 1212 B	2 315,0
2	Échelle aluminium pour modèle BA 1212 A et B									BA 1214 C	S/Dem
2	Base réglable	160	3010 /3560	2000	570 x 520	1090 x 730 à 1110	200	50	68	BA 1212 C	2 624,0
2	Échelle aluminium pour modèle BA 1212 C									BA1214 D	S/Dem
2	Base réglable	160	3660 / 4200	2310	570 x 520	1090 x 730 à 1110	200	50	70	BA 1212 D	2 535,0
2	Échelle aluminium pour modèle BA 1212 D									BA 1214 E	S/Dem
3	A contrepoids	225	1260 /1800	1720	570 x 520	720 x 730 à 1110	120	100	178	BA 1213 A	2 565,0
3	A contrepoids	180	2510 /3060	1720	570 x 520	720 x 730 à 1110	120	100	186	BA 1213 B	2 904,0
3	A contrepoids	160	3010 /3560	2000	570 x 520	720 x 730 à 1110	120	100	196	BA 1213 C	3 025,0
4	Plateau acier L x l 580 x 560 mm									BA 1214 A	S/Dem
5	Potence L 510 mm									BA 1214 B	S/Dem

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner