# Transpalettes semi-électriques et électriques

## Transpalette semi électrique et manuel Timon monté

**La solution innovante qui combine fonction électrique et manuelle pour une utilisation pratique**

**Compact et léger**
- Idéal là où poids et place jouent un rôle crucial Levage manuel rapide
- L'option Quicklift permet de lever la palette en deux mouvements seulement (en option).

**Clé de démarrage**
- Une clé de démarrage ultra compacte, pratique au quotidien

**Contrôle électronique de traction**
- Système permettant d'éviter le patinage des roues motrices et d'offrir 100% de puissance pour les utilisations en pente ou sur sol lisse.

**Deux roues motrices**
- Le premier transpalette à 2 roues motrices disponible sur le marché, pour une excellente stabilité, une meilleure traction et une plus longue durée de vie.Roues anti-traces
- Des roues résistantes en caoutchouc qui ne marquent pas les surfaces

**Grande Vitesse**
- Rapide grâce à ses roues motrices performantes, à faible niveau de bruit et facile d'entretien

**Batterie Li-Ion**
- Batterie légère facile à retirer pour le recharger, et fonctionnement en continu avec une batterie de rechange (en option).



| Modèle | Cap Kg | Fourches L x l mm | Dim. HT L x l mm | Larg. d'allée AST mm | Roues motrices Ø xl mm | Boggies Ø xl mm | Centre gravité mm | Batterie V/Ah | Poids Kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGILE Plus 12-S4 | 1200 | 1150 x 525 | 1600 x 525 | 2063 | 200 X 40 caoutchouc | 82 x 60 PU | 600 | 36/17 | 88 | BA 2125 A | S/Dem |
| Option à commander séparément: Chargeur rapide 42V 6A | | | | | | | | | | BA 2135 A | 112,0 |
| Batterie supplémentaire 36V 17Ah | | | | | | | | | | BA 2137 A | 411,0 |
| Option : Quicklift Agile - Levée rapide | | | | | | | | | | BA 2139 A | 33,0 |

## Transpalette électrique 1t2

- Le CX 12 combine la compacité et la polyvalence d'un transpalette manuel avec la maniabilité d'un transpalette électrique.
- Grâce à son design, c'est l'outil idéal pour les applications semi-intensives.
- Le CX 12 permet de réduire les efforts des opérateurs, d'accroître la productivité et rend le travail en espace confiné plus confortable.

| Spécifications | Modèle BA 1637 A CX12 S2 | Modèle BA 1637 B CX12 S2 Plus |
|---|---|---|
| Dimensions roues avant mm | 186x50 | |
| Dimensions roues arrière mm | 82x82 | |
| Dimensions roues stabilisatrices mm | 75x25 | |
| Galets ou boogies | Galets | |
| Elévation mm | 115 | |
| Longueur totale mm | 1509 | |
| Largeur totale mm | 520 | |
| Largeur des fourches mm | 520 | |
| Couloir de travail pour palette 1000x1200 mm | 1582 | |
| Couloir de travail pour palette 800x1200 mm | 1782 | |
| Rayon de giration mm | 1268 | |
| Vitesse de translation avec/sans charge km/h | 4,3/4,8 | |
| Vitesse d'élévation avec/sans charge m/s | 0,03/0,04 | |
| Pente maxi avec/sans charge % | 10-25 | |
| Frein de service | E* | |
| Moteur de translation kW | 0,3 | |
| Moteur d'élévation kW | 0,4 | |

### Carter

Le CX 12 a été conçu pour faciliter les tâches des opérateurs, avec des compartiments de rangements incorporés. De plus le chargeur de batteries intégré garantit une utilisation simple.

### Direction et commandes

Le timon ergonomique rend le CX 12 extrêmement maniable, notamment en position timon relevé pour une utilisation dans des espaces très réduits.




| Modèle | Cap Kg | Fourches L x l mm | Dim. HT L x l mm | Larg. d'allée AST mm | Roues motrices Ø xl mm | Boggies Ø xl mm | Centre gravité mm | Batterie V/Ah | Poids Kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX12 S2 | 1200 | 1150 x 520 | 1510 x 520 | 1782 | 186x50 caoutchouc | 82x82 PU | 600 | Démarrage 24/60 | 157 | BA 1637 A | 3 566,0 |
| CX12 GEL S2 | 1200 | 1150 x 520 | 1510 x 520 | 1782 | 186x50 caoutchouc | 82x82 PU | 600 | Traction 24/45 | 167 | BA 1637 B | 3 672,0 |

## Transpalette à batterie lithium 1t5 et 2t

L'EY est très facile à conduire grâce à ses commandes intuitives à portée de main et son design compact :
- Facile à utiliser avec un timon ergonomique
- Pratique à utiliser dans les espaces étroits tels que les camions, les hayons ou les ascenseurs
- Lorsque le niveau de batterie est faible, elle peut être retirée à la main facilement pour être rechargée
- Frein intégré pour faciliter le stationnement en pente et protéger l'opérateur contre tout accident
- Batterie facile à remplacer et à recharger
- L'état de la batterie est visible sur l'écran

**Manœuvrabilité**
La largeur totale de la machine correspond à la largeur des fourches. Cela rend le transpalette aussi compact que possible et grâce à son rayon de braquage réduit, il permet de travailler dans des espaces étroits

**Robustesse**
Le châssis robuste est conçu pour garantir une durabilité et une résistance maximales à la torsion et aux charges
Les bouts des fourches ont une forme facilitant l'entrée et la sortie des palettes

**Sécurité**
Le bouton d'arrêt d'urgence, le bouton anti-écrasement et le freinage automatique lorsqu'on relâche le bouton d'accélérateur, sont les caractéristiques de sécurité principales de la machine
Le capot de protection de la roue motrice protège les pieds de l'opérateur lors de l'utilisation et protège les composants du transpalette contre d'éventuels chocs

**Maintenance simplifiée**
Conception simple avec un design qui permet un démontage et un assemblage très faciles, réduisant ainsi les temps d'arrêt de la machine
Affichage des codes d'erreur pour faciliter la résolution rapide des problèmes.
Batterie Li-Ion sans entretien




| Modèle | Cap Kg | Fourches L x l mm | Dim. HT L x l mm | Larg. d'allée AST mm | Roues motrices Ø xl mm | Boggies Ø xl mm | Centre gravité mm | Batterie V/Ah | Poids Kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EY15 | 1500 | 1150 x 550 | 1540 x 550 | 2040 | 210 x 70 caoutchouc | 80 x 60 PU | 600 | 48/10Li | 116 | BA 2196 A | 1 315,0 |
| Batterie supplémentaire 48V10Ah pour EY15 | | | | | | | | | | BA 2198 A | 181,0 |
| EY20 | 2000 | 1150 x 550 | 1540 x 550 | 2040 | 210 x 70 caoutchouc | 80 x 60 PU | 600 | 48/15 Li | 119 | BA 2197 A | 1 533,0 |
| Batterie supplémentaire 48V15Ah pour EY20 | | | | | | | | | | BA 2199 A | 237,0 |



Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner

MANUQUIP