Transpalettes électriques spéciaux

Transpalette électrique Lithium 1500 kg avec roues stabilisatrices



• Appareil polyvalent, conçu pour les utilisations les plus diverses dans la manutention interne de marchandises. Déplacement, levage et abaissement entièrement électriques accélérant considérablement la manutention quotidienne des marchandises. Étroit et léger, conditions parfaites pour être transporté dans un camion.
• Haute disponibilité : autonomie de la batterie lithium-ion (sans entretien et d'une puissance de 24 V / 20 Ah) de 3,5 h avec temps de charge de 3h. Après 30 min de charge intermédiaire, 20% de la capacité de la batterie est déjà atteinte.
• Rayon de braquage : 1360 mm pour une utilisation flexible dans des endroits étroits (allées de rayonnages, plateformes de chargement de camions, conteneurs).
• Capacité de montée : en pleine charge, des pentes jusqu'à 4 % - idéal pour une utilisation sur des rampes.
• Vitesse : 4 km/h en état chargé .
• Fourches : avec 1150 mm idéal pour les travaux avec palettes Euro et caisses grillagées.
• Batterie interchangeable avec une batterie de réveil séparée, le temps d'utilisation peut être étendu à 7h.

Cap Kg	H. levée min/max mm	Fourches L x l mm	Roues directrices Ø x l mm	Boggies Ø x l mm	Poids kg	Référence	Prix
1500	187	1150 x 550	210 x 70	80 x 60	120	**BA 2214 A**	**1 785,0**

Transpalette électrique tout terrain de 1200 à 1500 kg



Ce transpalette électrique tout-terrain 1500 kg permet de répondre à des environnements variés, de l'agriculture aux applications dans le BTP. Grâce à ses grandes roues équipées de pneus pleins à forte adhérence, associées à une garde au sol élevée et à une motorisation performante reposant sur la technologie PMSM (moteur synchrone à aimants permanents), ce transpalette peut évoluer sur des terrains irréguliers. Il offre ainsi une solution là où les transpalettes classiques ne sont pas opérationnels et où l'utilisation de machines plus lourdes, comme les chariots élévateurs, reste limitée. AVANTAGES

• Maniabilité améliorée grâce à sa châssis compact et à la visibilité optimisée.
• Utilisable sur terrains irréguliers grâce à ses grandes roues et moteur PMSM.
• Sécurité renforcée via ses composants protégés et frein de stationnement manuel.
• Recharge simple via chargeur intégré

Modèle	Cap. Kg	Dim. utile L x l mm	Dim. HT L x l mm	Moteur traction W	Moteur élévation W	Roues motrices Ø xl mm	Roue avant Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
RTE15	1500	1270 x 1070	1598 x 1528	1500	1200	300 x 90	323 x 100	48 / 85	640	**BA 2246 A**	**7 187,0**



Transpalette électrique silencieux 1t5
Spécial livraison en ville

• Élévation et descente électrique
• Galet stabilisateur amortis de série
• Extrêmement silencieux
• Capacité 1500 kg
• Vitesse d'avancement 4,6 km/h
• Variateur Curtis 1212, indicateur charge batterie Curtis
• Poids total inférieur à 190 kg
• Extrêmement compact
• Élévation électrique
• Côte Ast inférieure à 1445 mm
• Avec roues directrices d'un diamètre de 230 mm pour franchir des obstacles sans le moindre effort
• La matière du caoutchouc, lisse mais fiable, améliore la traction
• Les chocs sont absorbés par les roues directrices en caoutchouc
• Galets stabilisateurs supplémentaires d'un grand diamètre qui améliorent le déplacement
• Doté d'un faible niveau sonore, le transpalette est adapté aux livraisons situées dans les zones résidentielles ou dans les centres villes durant les heures de fermetures ou durant la nuit.

Modèle	Cap Kg	Fourches L x l mm	Dim. HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues motrices Ø xl mm	Boggies Ø xl mm	Centre gravité mm	Batterie V/Ah	Poids Kg	Référence	Prix
SPT15C	1500	1150 x 540	1648 x 540	1899	230 x 70 PU	80 x 70 PU	600	démarrage 24/64	190	**BA 2103 A**	**2 865,0**



Transpalette électrique compact 1500 kg

• Galets stabilisateurs amortis de série
• Capacité 1500Kg
• Vitesse d'avancement 4,6Km/H
• Variateur CURTIS 1212
• Indicateur charge batterie CURTIS
• Poids total inférieur à 200 kg
• Extrêmement compact
• Très silencieux
• Côte Ast inférieure à 1900 mm

Consulter la vidéo

Modèle	Cap Kg	Fourches L x l mm	Dim. HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues motrices Ø xl mm	Boggies Ø xl mm	Centre gravité mm	Batterie V/Ah	Poids Kg	Référence	Prix
SEPT15W	1500	1150 x 540	1648 x 540	1899	220 x 70 PU	80 x 70 PU	600	Démarrage 24/64	190	**BA 2048 A**	**2 665,0**

Transpalette électrique Lithium 1500 à 2000 kg



Transpalette le plus vendu en 2019 avec plus de 1500 ventes. Il est équipé d'un timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN. Le transpalette dispose d'un vérin à gaz de timon pour une plus grande souplesse. Le système de réduction de vitesse paramétrable dans les virages permet de toujours travailler en sécurité. Sa longueur totale est inférieure à celle d'un transpalette manuel standard et ce, en gardant les mêmes longueurs de fourches (1150 mm). La batterie est particulièrement accessible (retrait et remise en place en un seul mouvement). Cette batterie a été conçu pour résister à des chutes d'une hauteur de 1,5m et se recharge en 2h30. Ce transpalette est particulièrement compact et disponible en 3 versions selon la longueur ou l'écartement des fourches souhaité. Il est équipé de série de galets stabilisateurs sur amortisseurs.
Variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus.
Conduite timon droit pour demi-tour dans espace restreint.
Il permet de lutter contre les troubles musculo-squelettiques (TMS)

Modèle	Cap. Kg	Haut. De levée mm	Dim. HT L x l x H (min/max) mm	Larg. max palette mm	Moteur traction kW	Moteur élévation kW	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
PTE15 N	1500	115	1530x540x700/1160	2000	0,65	0,5	24 / 20	123	**BA 2165 A**	**1 785,0**
PTE20 N	2000	115	1536x540x700/1160	2006	0,75	0,8	48 / 20	149	**BA 2166 A**	**2 559,0**