# Gerbeurs spécifiques, transpalettes basculeurs

## Gerbeur élévateur tout terrain ETT 250 et 250 +

- L'élévateur tout-terrain ETT s'adapte à tous types de sols.
- Equipé d'origine de 4 roues ø 200 mm à bandage pneumatique,
- dont 2 roulettes directionnelles avec frein à l'arrière, il peut être équipé sur demande de roues rigides à bandage caoutchouc qui améliorent les déplacements en intérieur (ou sur sols lisses).
- Sa structure robuste en acier peint époxy et son groupe de levage hydraulique manuel vous procurent sécurité et confort d'utilisation lors de la manutention de vos charges.
- Malgré son encombrement réduit, il permet notamment la manutention de palette au format standard (120 x 80 cm).
- Spécialement développé pour vous accompagner sur vos chantiers ou sites d'installation, l'élévateur tout-terrain peut être chargé dans un véhicule utilitaire ; les fourches et les longerons sont facilement amovibles, aucun outil n'est nécessaire.
- Un dispositif de blocage permet de maintenir le tablier mobile en position basse, indispensable notamment lorsque le matériel est couché dans un véhicule.



| Modèle | Cap Kg | Haut. de levée mm | Haut. mât baissé mm | Dim. utile L x l mm | Dim HT L x l mm | Roues Ø mm | Galets Ø mm | Centre gravité mm | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETT 250 | 250 | 850 | 1325 | 1150 x 540 | 1190 x 783 | 200 | 200 | - | 77 | BA 2226 A | 1 513,0 |
| ETT 250 + | 250 | 840 | 1325 | 1150 x 540 | 1544 x 1005 | 200 | 200 | - | 88 | BA 2227 A | 1 590,0 |

## Gerbeur manuel semi-électrique à tablier pivotant - 800 kg



1



2

- Un chariot à mât télescopique compact en finition stable avec inclinaison ergonomique. Les palettes sont levées à la bonne hauteur de travail et l'inclinaison latérale rend le travail confortable et ergonomique.
- Disponible en finition manuelle et électrique. L'inclinaison s'effectue manuellement sur les deux. La construction est très compacte et convient ainsi aux espaces étroit.
- Frein sur les deux roues.

| | Modèle | Cap. Kg | Haut. de levée mm | Haut. mât baissé mm | Angle inclinaison | Dim. utile L x l mm | Dim. HT L x l mm | Roues Ø x l mm | Galets Ø x l mm | Moteur W | Batterie V/Ah | Poids Kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERGO-M | 800 | 900 | 1230 | 20° | 1140 x 540 | 1630 x 730 | 200 x 50 | 82 x 90 | - | - | 218 | BA 1991 A | 1 344,0 |
| 2 | ERGO-E | 800 | 900 | 1420 | 20° | 1140 x 540 | 1690 x 730 | 200 x 50 | 82 x 90 | 700 | 2x12 / 60 | 230 | BA 1992 A | 3 272,0 |

## Transpalette basculeur - 1t

**1 MODÈLES MANUEL ET ELECTRIQUE**

- Levage à plat ou incliné.
- permet de déplacer et basculer la charge : caisse, pallox....
- Destiné à procurer une position ergonomique du poste de travail ainsi que le rangement du contenu.
- les fourches basculent de 90°.
- Frein de parking et protection des pieds.

**2 MODÈLE ELECTRIQUE**

- Élévation et basculement électrique, déplacement manuel.



1



2

| | Modèle | Cap Kg | Haut. de levée mm | Dim. utile L x l mm | Dim. HT L x l mm | Roues directrices Ø x l mm | Galets Ø x l mm | Centre gravité mm | Batterie V / Ah | Poids kg | Référence | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT10M | 1000 | 285 / 940 | 800 x 560 | 1340 x 640 | 180 x 50 PU | 80 x 70 PU | 200 / 400 | - | 178 | BA 1575 A | 1 343,0 |
| 2 | LT10E | 1000 | 285 / 940 | 800 x 560 | 1340 x 640 | 180 x 50 PU | 80 x 70 PU | 200 / 400 | 12/60 | 185 | BA 1576 A | 3 357,0 |