Gerbeurs électriques



Gerbeurs électrique NX 1200kg

• Le gerbeur électrique NX de chez Lifter by Pramac est fiable, résistant et ergonomique. Grâce à sa conception compacte, il s'adapte parfaitement à des lieux de travail aux passages étroits. Il se manœuvre facilement et sans effort.
• Ce matériel de manutention est conçu avec des matériaux robustes et est adapté à un usage professionnel.
• Le gerbeur motorisé NX dispose d'un système de levage et d'abaissement efficace et précis. La commande de vitesse variable permet un déplacement en douceur vers le haut et le bas.
• Il est composé d'une batterie AGM sans entretien et d'un chargeur intégré.

Caractéristiques techniques :

- Gerbeur à usage professionnel compact
- Série : NX
- Système de conduite : accompagnement
- Mât simplex de NX 12/09 à NX 12/20
- Mât duplex de NX 12/25 à NX 12/35
- Équipé d'une batterie AGM sans entretien
- Autonomie : entre 3 et 4h
- Timon ergonomique avec commande intuitive
- Vitesse de levée ajustable
- Batterie et chargeur inclus
- Fabriqué en Italie

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
NX 12/09 AGM	1200	810	810	1295	1735 X 820	2200	210x70	80x70	24 / 85	537	BA 2234 A	4 270,0
NX 12/16 AGM	1200	1510	1510	1965	1735 X 820	2200	210x70	80x70	24 / 85	567	BA 2235 A	4 388,0
NX 12/20 AGM	1200	1910	1910	2365	1735 X 820	2200	210x70	80x70	24 / 85	582	BA 2236 A	4 483,0
NX 12/25 AGM	1200	2410	-	1788	1735 X 820	2200	210x70	80x70	24 / 85	632	BA 2237 A	4 670,0
NX 12/29 AGM	1200	2810	-	1988	1735 X 820	2200	210x70	80x70	24 / 85	647	BA 2238 A	4 722,0
NX 12/35 AGM	1200	3410	80	2250	1735 X 820	2200	210x70	80x70	24 / 85	680	BA 2239 A	4 873,0



Gerbeur électrique peseur 1t2

Graduation par échelon de 500g. Disponible avec système de pesage. Idéal pour des applications légères à modérées. Équipé de batteries lithium à charge rapide et d'un chargeur intégré de 25 Ah. Adapté pour le travail de magasinage en entrepôt (logistique, industrie...), il permet un vrai gain de temps et une fiabilité, en combinant levage et pesage, pour la réception, le contrôle de marchandise et la gestion des stocks lors d'inventaires.

• Gerbeur le plus compact du marché
• Ses capacités résiduelles sont élevées (CDG 600 mm) : 1200kg à 2500 mm, 1000 kg à 2900 mm.
• Son capot est métallique et son châssis est robuste
• Son timon ergonomique et intelligent est équipé d'un vérin à gaz de série et d'un indicateur de décharge de batterie.
• Ergonomique, il a remporté un prix pour son design lors des iF Design Awards 2020.
• Ce timon est central et manipulable en position verticale, ce qui facilite le travail dans une zone confinée sans compromettre la sécurité.
• Équipé de la mise en route du gerbeur par carte d'accès RFID.
• Pour augmenter le confort de fonctionnement et la sécurité dans les camions, le PSE 12N Edge est équipé de la fonction de réduction de vitesse automatique dans les virages
• Le système de mât "smart view" permet à l'opérateur de voir jusqu'à 60 % de la longueur des fourches et lui octroie un très large spectre de visibilité
• La maintenance est facilitée : accès pratique et rapide à n'importe quel composant du gerbeur, aucun élément n'est situé dans des zones difficiles d'accès, aucun outillage spécifique n'est nécessaire.
• Type de conduite : accompagnant
• Roues : polyuréthane (PU : bonne adhérence et une durabilité élevée, réduction des vibrations et du bruit lors des déplacements sur diverses surfaces)
• Dimensions des fourches : 60 / 180 / 1150 mm (adaptées à la manipulation de palettes standards)
• Levée standard : 2814 mm
• Hauteur mât déployé : 3337 mm
• Vitesse de translation avec / sans charge : 4,5 / 4,7 km/h

Modèle	Cap Kg	Précision %	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
PSE12NSC	1200	0.2	2900	1514	1913	1710 x 685	2145	210 x 70	84 x 93	24 / 60	580	BA 2233 A	5 720,0



Gerbeur électrique avec batterie lithium 1200 kg

• Le PSE12N EDGE associe la compacité d'un gerbeur manuel à l'efficacité d'un gerbeur électrique. Très compact (longueur hors tout : 1710 mm), il est idéal pour les applications légères à modérées et les environnements de travail confinés.
• Récompensé pour son design ergonomique aux iF Design Awards 2020, il offre une capacité de charge de 1,2 t avec d'excellentes capacités résiduelles :
- 1200 kg à 2500 mm
- 1000 kg à 2900 mm
- 600 kg à 3600 mm
• Équipé de batteries Li-ion à charge rapide (25 Ah) avec chargeur intégré, il garantit une grande disponibilité. Son châssis robuste et capot métallique assurent durabilité et fiabilité.
• Le timon ergonomique central, manipulable en position verticale, facilite les manœuvres en espaces restreints et intègre un indicateur de décharge de batterie.
• Pour plus de sécurité, le gerbeur dispose d'une réduction automatique de vitesse dans les virages et d'un mât Smart View offrant jusqu'à 60 % de visibilité sur la longueur des fourches.
• Maintenance simplifiée : accès rapide aux composants, sans outillage spécifique.
• BA2218A à BA2220A modèle levée initiale qui permet d'augmenter la garde au sol pour mieux passer les obstacles sur les sols inégaux (seuils de porte, rampes d'accès, quais de chargement, etc.).

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
PS12N 1600 EDGE	1200	1600	1530	1930	1150 x 570	2237	210 x 70	84 x 93	24 / 60	481	BA 2204 A	4 265,0
PS12N 2900 EDGE	1200	2900	70	1930	1150 x 570	2237	210 x 70	84 x 93	24 / 60	566	BA 2216 A	4 532,0
PS12N 3600 EDGE	1200	3600	70	2280	1150 x 570	2237	210 x 70	84 x 93	24 / 60	596	BA 2217 A	4 799,0
PS12ND 1600 EDGE LI	1200	1600	1530	1970	1150 x 570	2237	210 x 70	84 x 93	24 / 60	555	BA 2218 A	5 065,0
PS12ND 2900 EDGE LI	1200	2814	-	1930	1150 x 685	2237	210 x 70	84 x 93	24 / 60	580	BA 2219 A	5 332,0
PS12ND 3600 EDGE LI	1200	3514	-	2280	1150 x 685	2237	210 x 70	84 x 93	24 / 60	620	BA 2220 A	5 599,0