Gerbeurs électriques

Gerbeur électrique compact RX 1t



• Le RX est le gerbeur le plus compact de la gamme. équipé d'un mât central simplex, entièrement électrique, adapté pour des charges jusqu'à 1.000 kg et d'une élévation jusqu'à 1.600 mm, le RX est confortable et sûr, avec de faibles coûts de maintenance grâce à une conception robuste et un accès facile pour l'entretien.

• Le RX allie compacité et ergonomie, offrant un large éventail d'applications : mise à niveau, mise en rayon, déchargement d'un petit camion... il est prévu pour un usage semi-intensif, non continu.

RX 10/16 EVO

Mise à niveau : Ce dispositif permet une mise à niveau automatique des fourches et l'abaissement de celles-ci en fonction de la hauteur de la charge. Le positionnement du capteur est simple et réglable grâce aux aimants, il peut être fixé sur les deux côtés du mât pour une ergonomie maximale. Chaque mouvement est signalé par un avertisseur sonore pour la sécurité de l'opérateur.

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
RX 10/16 GEL	1 000	1510	-	1 970	1675x794	2 120	186x50 caoutchouc	82x70 PU	24/54	371	**BA 1916 A**	**5 190,0**
RX 10/16 Evo Mise à niv. auto.	1 000	1510	-	1 970	1675x794	2 120	186x50 caoutchouc	82x70 PU	24/54	371	**BA 2025 A**	**5 476,0**



Gerbeurs électriques GX 1t2

Ce gerbeur de taille compacte, puissant et fiable, est la solution idéale pour travailler dans des espaces réduits. Le mât Duplex permet une capacité de levage de 2500 à 3500 mm avec une version Freelift disponible. La largeur réduite (800 mm), le système de conduite latérale et son large mât lui assure une grande maniabilité, stabilité et visibilité. La batterie et le chargeur incorporés avec son câble et sa prise intégrés font de la série GX le gerbeur prêt à l'emploi.

EVO GEL

La version EVO GEL, équipée avec les mêmes batteries que la version GEL, améliore les fonctionnalités grâce à un timon ergonomique qui offre une prise en main confortable, ainsi qu'un indicateur de charge batterie et un compteur horaire. Le nouveau système permanent de courant alternatif (AC) magnétique augmente les performances, réduit les émissions sonores et minimise la consommation d'énergie ainsi que les coûts de maintenance.

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
GX 12/25 EVO GEL	1200	2410	-	1787	1760x800	2210	250x76 caoutchouc	82x70 PU	24/118	570	**BA 1951 A**	**6 161,0**
GX 12/29 EVO GEL	1200	2810	-	1987	1760x800	2210	250x76 caoutchouc	82x70 PU	24/118	585	**BA 1952 A**	**6 190,0**
GX 12/35 EVO GEL	1200	3410	80	2250	1760x800	2210	250x76 caoutchouc	82x70 PU	24/118	618	**BA 1953 A**	**5 990,0**
GX 12/42 EVO GEL	1200	4110	80	2600	1760x800	2210	250x76 caoutchouc	82x70 PU	24/118	653	**BA 2118 A**	**6 727,0**
GX 12/29 FL EVO GEL	1200	2810	1402	1965	1760x800	2210	250x76 caoutchouc	82x70 PU	24/118	615	**BA 1954 A**	**6 736,0**

Gerbeurs électriques LX 1t2, 1t4, 1t6

Le nouveau LX est un partenaire robuste et fi able qui comble le fossé entre la matériel à usage peu intensif et le matériel à usage très intensif pour les opérations de manutention quotidiennes. En raison de sa longévité et son faible entretien le gerbeur LX est adapté aux environnements comme les centres logistiques, les terminaux, les zones de production et de fabrication. De plus, le nouveau timon équipé de la double commande et du contrôle proportionnel de la montée/descente améliore la convivialité et la maniabilité du véhicule.

Batterie incluse et chargeur en option.



Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids Kg	Référence	Prix
LX 12/25	1 200	2410	-	1 788	1920x800	2 330	250x76 PU	82x70 PU	24 / 300	822	**BA 1918 A**	**8 633,0**
LX 12/29	1 200	2810	-	1 988	1920x800	2 330	250x76 PU	82x70 PU	24 / 300	837	**BA 1919 A**	**8 639,0**
LX 12/35	1 200	3410	80	2 258	1920x800	2 330	250x76 PU	82x70 PU	24 / 300	878	**BA 1920 A**	**8 728,0**
LX 12/38	1 200	3760	80	2 435	1920x800	2 330	250x76 PU	82x70 PU	24 / 300	888	**BA 1921 A**	**8 829,0**
LX 16/16	1 600	1510	1510	1 965	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	920	**BA 1922 A**	**10 069,0**
LX 16/25	1 600	1765	-	1 765	1966x800	2 365	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 025	**BA 1923 A**	**10 146,0**
LX 16/29	1 600	2810	-	1 965	1944x800	2 365	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 050	**BA 1924 A**	**10 223,0**
LX 16/35	1 600	3410	-	2 265	1944x800	2 365	25x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 090	**BA 1925 A**	**10 291,0**
LX 14/42 Triplex	1 400	4110	-	1 985	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 172	**BA 1926 A**	**10 762,0**
LX 14/45 Triplex	1 400	4410	-	2 080	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 190	**BA 1927 A**	**11 134,0**
LX 14/50 Triplex	1 400	5025	-	2 285	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 229	**BA 1928 A**	**11 689,0**
LX 14/42 Levée libre Tripl.	1 400	4110	1370	1 994	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 204	**BA 1929 A**	**11 266,0**
LX 14/45 Levée libre Tripl.	1 400	4410	1510	2 089	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 223	**BA 1930 A**	**11 834,0**
LX 14/50 Levée libre Tripl.	1 400	5025	1675	2 294	1966x800	2 380	250x101 PU	82x70 PU	24 / 300	1 262	**BA 1931 A**	**12 079,0**
Accessoire obligatoire: Chargeur haute fréquence - 24V 25A pour LX 12, LX 14 et LX 16											**BA 1934 A**	**251,0**
Accessoire obligatoire: Chargeur haute fréquence - 24V 35A pour LX 12, LX 14 et LX 16											**BA 1935 A**	**282,0**
Accessoire : remplissage centralisé pour batterie 24V/300 Ah pour LX 12, LX 14 et LX 16											**BA 1936 A**	**126,0**