Gerbeurs électriques



Gerbeurs électriques tout terrain 1t, 1t2

Idéal pour le chargement et le déchargement, le transport, l'empilage et de palettisation matière de mise sur un terrain accidenté.

Consulter la vidéo

Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
ET-1000	1000	1600	-	2140	1900x1500	-	400 caoutc.	300 caoutc.	24/105	495	BA 1971 A	9 583,0
ET-1200	1200	1600	-	2140	2050x1500	-	400 caoutc.	300 caout.	24/105	525	BA 1972 A	11 101,0

Gerbeurs électriques 1t

Le modèle WS 10 est un gerbeur facile à utiliser. Équipé d'un long timon et d'une poignée ergonomique pour un travail sûr et confortable.



Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
WS10S-3000	1000	3000	-	2035	1740 x 820	1430	220 x 70 PU	78 x 93 PU	24 / 85	570	BA 2170 A	4 185,0
WS10S-3300	1000	3300	-	2185	1740 x 820	1430	220 x 70 PU	78 x 93 PU	24 / 85	600	BA 2171 A	4 311,0



Consulter la vidéo

Gerbeurs électriques porte à faux 600 kg

Gerbeur électrique porte à faux compact avec une capacité de charge de 600 kg

Le PSE06BCB peut être utilisé dans un environnement exigu grâce à sa conception compacte et son faible rayon de braquage ; le tout alimenté par une batterie lithium.

- Design ultra compact, robuste, léger et innovant
- Application polyvalente
- Démarrage par code PIN et carte RFID
- Mode de conduite avec timon à la verticale
- Batterie lithium à charge rapide
- Réduction de la vitesse automatique dans les virages



Modèles	Mât	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø x l mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
PSE06BCB1600	Simplex	600	1505	1505	1960	2165 x 802	2740	230 x 75	84 x 70	2 x 12/105	1080	BA 2184 A	8 520,0
PSE06BCB2600	Duplex	600	2535	-	1820	2165 x 802	2740	230 x 75	84 x 70	2 x 12/105	1155	BA 2185 A	8 653,0
PSE06BCB2900	Duplex	600	2835	-	1960	2165 x 802	2740	230 x 75	84 x 70	2 x 12/105	1165	BA 2186 A	8 787,0
PSE06BCB3200	Duplex	600	3135	-	2110	2165 x 802	2740	230 x 75	84 x 70	2 x 12/105	1175	BA 2187 A	8 920,0

Gerbeurs électriques à mât rétractable et direction assistée 1t3

Consulter la vidéo

- Type de conduite : manuel
- Distance du tablier à l'axe des galets : 378 mm
- Empattement : 1355 mm
- Charge sur essieu avec charge avant/arrière : 1820/640 Kg
- Charge sur essieu sans charge avant/arrière : 1770/1990 Kg
- Dimensions roues stabilisatrices supplémentaires : Ø 124x60 mm
- Entraxe roues arrières : 680 mm
- Entraxe longerons : 1085 mm
- Hauteur du mât déployé : 5685 mm
- Levée initiale : 5 mm
- Hauteur fourches abaissées : 50 mm
- Hauteur du timon bas/haut : 1030/1415 mm
- Longueur sans fourches : 1160 mm
- Garde au sol : 40 mm
- Rayon de giration : Wa 1570 mm

Options à demander : Plateforme rabattable et protections latérales

- Vitesse déplacement (avec ou sans charge) : 5,5/8 Km/h
- Vitesse d'élévation (avec ou sans charge) : 0,110/165 m/s
- Vitesse de descente (avec ou sans charge) : 0,11/0,1 m/s
- Pente admissible (avec ou sans charge) : 5/8 %
- Frein de service : Électromagnétique
- Moteur de traction, puissance : 2,6 Kw
- Moteur d'élévation, puissance : 3 Kw
- Type chargeur : Séparé
- Variateur électronique : CURTIS
- Niveau sonore : 67 dB(A)



Modèle	Cap Kg	Haut. de levée mm	Levée libre mm	Haut. mât baissé mm	Dim HT L x l mm	Larg. d'allée AST mm	Roues Ø xl mm	Galets Ø x l mm	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
SRS13	1300	4800	1600	2196	2080 x 1180	2650	250x82 PU	210x85 PU	24/400	2250	BA 2040 A	18 417,0