Bacs de rétention pour le stockage de produits dangereux



1 Bac de rétention avec caillebotis amovible pour fût debout
• Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.
• Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm



2 Bac de rétention fabriqué en polyéthylène
• Équipé d'un caillebotis polyéthylène amovible.



3 Bacs de rétention mobiles
• Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.
• Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.
• Roulettes de Ø 100 mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein.

	Modèle	Vol L	Dimensions L x l x H mm	Nbre de fûts	Poids kg	Référence	Prix
1	Acier galva à chaud	220	870x815x420	1	44	BD 1768 A	388,0
	Tôle acier galva	220	815x815x445	1	31	BD 1769 A	282,0
2	Polyéthylène	225	900x700x525	1	21	BD 1770 A	236,0
3	Acier galva à chaud	220	870x885x1100	1	48	BD 1771 A	561,0
	Tôle acier galva	220	815x885x1100	1	36	BD 1772 A	459,0
	Acier galva à chaud	220	1275x815x320	2	50	BD 1779 A	398,0
	Tôle acier galva	220	1220x815x330	2	37	BD 1780 A	248,0
	Tôle acier galva	440	1220x815x560	2	50	BD 1781 A	358,0
	Polyéthylène	230	1220x820x450	2	27	BD 1782 A	224,0
	Peint sur galva à chaud	440	1275x1220x387	4	75	BD 1791 A	598,0
	Tôle acier galva	440	1220x1220x406	4	59	BD 1792 A	417,0
	Tôle acier galva	1000	1220x1220x795	4	92	BD 1793 A	820,0
	Polyéthylène	440	1222x1222x493	4	45	BD 1794 A	419,0

Bacs de rétention 1 fût avec et sans roulettes acier galvanisé à chaud



• Bac de rétention mobile fabriqué en acier galvanisé à chaud pour le stockage de produits dangereux.
• Capacité de rétention de 220 litres.
• Bac de rétention à utiliser pour le stockage d'un fût de 220 litres debout.
• Équipé d'un demi-caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.

1 4 roulettes dont 2 directionnelles, poignée et berceau amovible.
2 Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.

	Modèle	Vol. L	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Chariot	220	1275 x 885 x 1180	72	BD 1775 A	828,0
2	Pieds en U	220	1275 x 815 x 1130	67	BD 1776 A	677,0

Bacs de rétention spéciaux et supports

1 Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.
• Bac de rétention à utiliser pour le stockage de deux fûts couchés de 60 litres ou 220 litres.
• Équipé d'un demi-caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud et de 2 berceaux amovibles.
• Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.

2 Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.
• Équipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.
• Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.
• Roulettes de Ø 100 mm, 2 fixes, 2 pivotantes avec frein

3 Support acier galvanisé pour bac de rétention pour le stockage de produits dangereux.
• A rajouter sur bac de rétention 4 fûts (BD1791A et BD1792A).

4 Bac pour fûts couchés, polyéthylène, rétention de 400 litres.
• Couleur : bleu
• Stockage : 2 fûts couchés 200/200 L.

5 Bac de rétention fabriqué en acier galvanisé à chaud pour le stockage de produits dangereux.
• Capacité de rétention de 440 litres.
• Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.
• Bac de rétention à utiliser pour le stockage de 4 fûts couchés de 60 ou 200 litres.
• Équipé demi-caillebotis en acier galvanisé à chaud, 4 berceaux amovibles.
• Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.

6 Option : support pour 2 fûts supplémentaires (DBC)

7 Support pour 2 fûts couchés, polyéthylène. A positionner sur 2 fûts (avec un BD1796A) ou à poser sur un bac.



1



2



3



4



6



5

	Modèle	Volume L	Dimensions L x l x H mm	Nombre de fût	Poids kg	Référence	Prix
1	Acier galva à chaud	440	1350 x 1220 x 1200	2	95	BD 1786 A	865,0
2	Acier galva à chaud	220	1275 x 885 x 1100	2	56	BD 1787 A	629,0
	Tôle acier galva	220	1220 x 885 x 1100	2	40	BD 1788 A	494,0
3	Support 2 fûts Tôle acier galva	-	1050 x 700 x 330	2	46	BD 1789 A	215,0
4	Polyéthylène	400	1390 x 1250 x 490	2	50	BD 1790 A	498,0
5	Acier galva à chaud	440	1350 x 1220 x 1913	4	120	BD 1795 A	1 103,0
6	Support 2 fûts couché PE	-	1240 x 795 x 370	2	13	BD 1797 A	242,0