Armoires et bacs de rétention, stockage produits dangereux

Armoires de rétention fermeture à clé Intérieur ou extérieur

1 Armoire polyéthylène

- Fabrication en polyéthylène (PE) couleur bleu,
- 1 porte à fermeture manuelle avec 2 serrures à clé,
- 1 étagère amovible en polyéthylène,
- Zone de rétention avec caillebotis en fond d'armoire.

2 Armoire acier galva à chaud

- Garantie 5 ans hors chocs liés à l'utilisation.
- Porte battante avec serrure à utiliser pour stockage d'un fût de 220 litres débout.
- Equipé d'un caillebotis amovible en aci galvanisé à chaud.
- Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.


1


2


3


4

	Modèles	Volume L	Dimensions L x l x H mm	Nombre de fût	Poids kg	Référence	Prix
1	Armoire Polyéthylène	225	920 x 720 x 1835	1	56	BD 1777 A	867,0
	Armoire Peint sur galva à chaud et pour ext.	220	1000 x 944 x 1710	1	200	BD 1778 A	1 730,0
2	Armoire Acier galva à chaud	320	1450 x 910 x 1710	2	270	BD 1783 A	1 889,0
	Armoire Polyéthylène	230	1490 x 990 x 1690	2	85	BD 1784 A	1 069,0
4	Rampe pour bac de rétention 2 fûts	-	1000 x 1740 x 370	2	38	BD 1785 A	481,0
	Armoire Peint sur galva à chaud et pour ext.	460	1450 x 1310 x 1710	4	340	BD 1799 A	2 191,0
3	Armoire Polyéthylène	410	1470 x 1420 x 2070	4	120	BD 1801 A	1 271,0
4	Rampe Polyéthylène	-	1000 x 1740 x 370	4	38	BD 1802 A	504,0

Bac de rétention 1 cubitainer

1 Bac de rétention 1 IBC
Bac de rétention fabriqué en acier galvanisé pour le stockage de produits dangereux.
- Bac de rétention à utiliser pour le stockage d'une cuve de 1000 litres debout.
- Equipé d'un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.
- Avec pieds en U d'une hauteur de 100 mm.

2 Bac en polyéthylène offrant une surface de pose optimisée.
- Une largeur et longueur réduite de format carré : 1230 x 1230 mm,
- Une hauteur de 1090 mm.
- Un ajout de caillebotis
- Un double passage de fourche,
- Une charge admissible de 3000 kg,


1


2

	Modèle	Volume L	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Tôle acier galva	1000	1220 x 1220 x 795	92	BD 1803 A	820,0
2	Polyéthylène	1150	1230 x 1230 x 1090	62	BD 1804 A	936,0

Stockage de produits dangereux



Stockage de fûts ou de bidons


- Cuve-collective avec caillebotis galvanisé.
- Hauteur d'entrée de fourche 100 mm.

1 POUR INTÉRIEUR
- Panneaux protecteurs contre les éclaboussures.
- Chaîne de sécurité.






4


5


6

	Modèle	Volume litres	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Laqué sans rayonnage	220	1 420 x 795 x 1370	151	BD 1350 A	1 007,0
	Galvanisé sans rayonnage	220	1 420 x 795 x 1370	161	BD 1350 B	1 224,0
2	Laqué sans rayonnage	220	1 460 x 830 x 1460	174	BD 1351 A	1 448,0
	Galvanisé sans rayonnage	220	1 460 x 830 x 1460	184	BD 1351 B	1 613,0
3	Laqué sans rayonnage	220	1 430 x 820 x 1390	149	BD 1352 A	1 667,0
	Galvanisé sans rayonnage	220	1 430 x 820 x 1390	159	BD 1352 B	1 955,0
4	Rayonnage à bidons				BD 1353 A	196,0
5	Support pout fût				BD 1354 A	148,0
6	Support à rouleaux				BD 1356 A	113,0

2 POUR INTÉRIEUR
- Parois et capot en treillis pour la ventilation naturelle.
- Serrure cylindrique.

3 POUR EXTÉRIEUR
- Panneaux de protection contre les éclaboussures.
- Capot pour intempéries avec ressorts à gaz.
- Serrure cylindrique.


Poignée noyée et serrure à cylindre