Box et conteneurs stockage en rétention

Box de stockage sécurisé type LBM

- Pour un stockage sécurisé de vos biens.
- Structure solide et stable
- Les parois, les portes ainsi que le toit grillagé
en mailles de 50 x 50 x 4,8 mm
- Portes battantes verrouillables de dimens Largeur x hauteur soit 2160 x 1985 mm équipée d'une poignée et d'une serrure.
- Prévu pour un ancrage au sol
- Système modulaire simple à monter avec notice de montage.

Modèles	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Référence	Prix
Portes battantes	2450 x 1595 x 2100	259	BC 1730 A	2 138,0
Portes battantes	2450 x 3010 x 2100	377	BC 1731 A	3 018,0
Portes battantes	2450 x 4460 x 2100	496	BC 1732 A	3 734,0
Portes battantes	2450 x 5885 x 2100	614	BC 1733 A	4 524,0





Abri de stockage pour bouteilles de gaz

- Local de stockage pour 25 ou 50 bouteilles de gaz de 50 kg, avec parois grillagées, toit avec ou sans sol
- Stockage conforme aux règles de sécurité sur le stockage de bouteilles de gaz
- Pour une installation extérieure
- Construction du cadre en acier robuste avec parois grillagées
- Toiture en tôle d'acier profilé
- Galvanisé avec revêtement gris anthracite par poudre (RAL 7016) pour une protection optimale contre la corrosion
- Portes battantes verrouillables pour prévenir les accès non autorisés
- Livraison en kit avec notice de montage

Modèles	Plancher	Nombre maxi de bouteilles diam 220 mm	Dimensions L x P x H mm	Poids kg	Référence	Prix
Grillagé	sans	25	1430 x 1410 x 2210	150	BD 1961 A	2 127,0
Grillagé	avec	25	1430 x 1410 x 2410	250	BD 1962 A	2 831,0
Grillagé	sans	50	2740 x 1410 x 2210	240	BD 1963 A	3 135,0
Grillagé	avec	50	2740 x 1410 x 2410	420	BD 1964 A	4 669,0

Box de stockage extérieur pour produits dangereux

- Construction robuste en tôle d'acier, revêtement époxy, pour une protection anti-corrosion optimale
- Ventilation naturelle grâce aux fentes d'aération
- Hauteur du sol de 100 mm, pour un transport à vide, par transpalette ou chariot élévateur
- Avec fermeture à clé d'une serrure de série pour prévenir des accès non autorisés
- En conformité avec l'arrêté du 04 octobre 2010 modifié
- Livré monté

1 2 • Pour le stockage de toutes les substances polluantes et pour le stockage passif de liquides inflammables (H 224-226)
• Bacs de rétention intégrés avec caillebotis amovible galvanisé comme surface de pose
• Toit incliné pour une évacuation des eaux

3 4 Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables (H 224-226)
Bacs de rétention intégrés avec caillebotis amovible galvanisé comme surface de pose
Hauteur intérieure optimisée, pour chargements et déchargements sûrs et aisés par chariot élévateur ou transpalette haute levée



1



2



3



4

- La hauteur intérieure de l'armoire est dimensionnée de façon à pouvoir stocker un fût avec une pompe de transvasement ou un entonnoir sur le dessus
- Avec porte à 1 battant, charnières à droite
- Equipé avec 1 caillebotis
- Capacité : 1 fût de 200 litres

- 2 portes battantes pouvant être ouvertes indépendamment
- Equipé avec 2 caillebotis et 4 étagères
- Etagères réglables en hauteur par crans de 25 mm
- Capacité de stockage : divers petits récipients

- Pour poser 1 cuve à 1000 litres ou 4 fûts à 200 litres sur caillebotis ou palette Chimie

- Pour poser 2 cuves à 1000 litres ou 2 x 4 fûts à 200 litres sur une palette Chimie

	Modèle	Vol L	Dimensions L x l x H mm	Nbre de fûts	Poids kg	Référence	Prix
1	SteelSafe D1	240	850 x 700 x 2000	1	80	BD 1965 A	1 287,0
2	SteelSafe D2	250	1700 x 700 x 1800	-	170	BD 1966 A	2 122,0
3	SteelSafe C	1070	1420 x 1635 x 2020	4	350	BD 1967 A	2 749,0
4	SteelSafe 2C	1085	2770 x 1405 x 1870	8	495	BD 1968 A	4 612,0