
Vérins et tréteaux de sécurité, crics pneumatiques

Vérin stabilisateur et tréteau de sécurité pour camions

- Etudiés pour permettre le déchargement des remorques lorsque le tracteur est désaccouplé.
- Conforme aux normes européennes.





1



2



3



4

- Mise en place aisée par poignée articulée
- 2 roues caoutchouc
- Possibilité de l'équiper avec des roues gonflables
- Spécialement conçue pour mettre en sécurité les semi-remorques lorsque ceux-ci sont désolidarisées de leur tracteur
- 5 positions de réglage

	Modèle	Cap. kg	Cap. de levage kg	Haut. Min/max mm	Surface d'appui mm	Surface embase mm	Ø Roues mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Verin	45 000	18 000	1007/1300	Ø 204	Ø370	255	57	**CA 1064 A**	**359,0**
2	Verin	45 000	22 500	1007/1300	153 x 612	Ø383	255	89	**CA 1078 A**	**647,0**
3	Verin	22 500	-	1112/1300	125 x 125	Ø357	-	20,5	**CA 1065 A**	**204,0**
4	Tréteau	15 000	-	1050/1260	1200 x 580	-	250	72	**CA 1187 A**	**465,0**

Cric 2 et 3 boudins pneumatiques

Cric Pneumatique 2 Boudins 2 Tonnes

2 boudins, valve de sécurité
Rallonge de 80 mm
Livré sans raccord pneumatique : taraudage femelle 1/4"
Dimensions du colis : 480x280x140 mm

Cric Pneumatique 3 Boudins 2 Tonnes

3 boudins, valve de sécurité
Rallonge de 60 mm
Livré sans raccord pneumatique : taraudage femelle 1/4"
Dimensions du colis : 480x280x120 mm

Modèle	Cap. Kg	Ø boudin mm	Haut. min mm	Haut. max mm	Course mm	Pression Mpa	Poids kg	Référence	Prix
2 boudins	2000	265	115	430	315	0.7 à 1	15.4	**CA 1229 A**	**669,0**
3 boudins	2000	250	200	560	360	0.7 à 1	18	**CA 1230 A**	**746,0**



Cric rouleur hydro-pneumatique 15 à 50t



1



2



3



4



5

	Cap. Kg	Haut. min mm	Haut. max mm	Course mm	Pression Mpa	Poids kg	Référence	Prix
1	15 000 / 30 000	150	409	259	0,9 à 1,2	24	**CA 1200 A**	**1 307,0**
2	20 000 / 40 000	150	409	259	0,9 à 1,2	40	**CA 1201 A**	**1 336,0**
3	10 000 / 40 000	125	407	282	0,9 à 1,2	36	**CA 1202 A**	**1 393,0**
4	25 000 / 50 000	220	564	344	0,9 à 1,2	73	**CA 1203 A**	**1 786,0**
5	30 000	360	772	412	0,9 à 1,2	87	**CA 1204 A**	**2 071,0**

- Conçus pour le levage de charges lourdes, nos crics rouleurs oléopneumatiques allient puissance et maniabilité.
- Avec des capacités de levage allant de 10 à 50 tonnes, ils fonctionnent à l'air comprimé pour un usage rapide et sans effort.
- Robustes et ergonomiques, ils sont idéals pour les professionnels exigeants.