Palans et treuils électriques

Treuil de traction à câble passant 230V 750 kg



- Conçu uniquement pour les travaux de traction
- Convient à une large gamme d'applications industrielles
- Facteur de marche élevé ainsi qu'un cycle de marche élevé
- La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux
- Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande et câble d'alimentation
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE
- Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi

Cap. de traction sur 1ère couche kg	Volt	Puis. kW	Câble L x Ø m mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
750	230	2,2	-	600 x 500 x 320	40	CB 2468 A	1 834,0

Treuil de halage sur batterie 18V 350 kg



- Conçu pour les travaux de traction.
- Disponibilité opérationnelle rapide.
- Utilisation facile avec grande facilité de transport grâce au poids léger et à la mallette de transport.
- Idéal pour les applications sans alimentation électrique.
- Puissance de la batterie: 20min à charge nominale.
- Livré avec batterie et chargeur.
- Livré prêt à l'emploi avec boîte de commande, câble en acier avec crochet de charge, poulie et outil.
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE.
- Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Cap. de traction sur 1ère couche kg	Volt	Puis. kW	Câble L x Ø m mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
350	18	0,28	15 x 5	342 x 143 x 122	8,2	CB 2469 A	1 352,0

Treuil de traction 12V 1360 kg



- Conçu uniquement pour les travaux de traction
- Convient uniquement à la récupération de véhicules ou de bateaux
- Avec levier à roue libre
- La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux
- Livré avec boîte de commande, câble d'alimentation et câble en acier avec crochet de charge
- La batterie du véhicule doit être chargée par un moteur fonctionnant en continu
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi

Cap. de traction sur 1ère couche kg	Volt	Puis. kW	Câble L x Ø m mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1360	12	1	10 x 5,5	332 x 110 x 154	7,5	CB 2467 A	277,0

Treuil électrique de halage 12 ou 24V 4080 à 6810 kg



+



- Conçu uniquement pour les travaux de traction
- Convient uniquement à la récupération de véhicules ou de bateaux
- Avec fonction roue libre
- La lubrification permanente de la transmission assure un fonctionnement sans faille et silencieux
- Livré avec boîte de commande, câble d'alimentation et câble en acier avec crochet de charge
- La batterie du véhicule doit être chargée par un moteur fonctionnant en continu
- Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE
- Livré avec certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi

Cap. de traction sur 1ère couche kg	Volt	Puis. kW	Câble L x Ø m mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
4080	12	4,4	28 x 8	577 x 184 x 168	39	CB 2461 A	720,0
4080	24	6	28 x 8	577 x 184 x 168	39	CB 2462 A	720,0
5440	12	5	26 x 9,5	577 x 184 x 168	44	CB 2463A	872,0
5440	24	6,4	26 x 9,5	577 x 184 x 168	44	CB 2464 A	872,0
6810	12	5,3	26 x 11,5	605 x 240 x 216	70	CB 2465 A	1 695,0
6810	24	7,1	26 x 11,5	605 x 240 x 216	70	CB 2466 A	1 695,0