Palans et treuils à câble et corde passante

Palan à câble passant avec boite à boutons brochable 230 V Mono et 400 V Tri

Maniable et léger - robuste et puissant pour travailler sans limite de hauteur

Avantages :

- Capacité de 100 à 500 kg
- Sécurité : fins de course haut et bas
- Rapide et facile à installer
- Grande hauteur de levage
- Câble libre pendant ou sur enrouleur TR10/TR30
- Levage par brin direct ou kit de mouflage
- Moteur mono ou triphasé
- Protection IP55
- Commande à câble



1 TR10, TR30
Livré dans un coffret métallique. 725 x 230 x 335 mm.



2 TR30S, TR50
Livré dans un carton sans coffret.



3 TR10, TR30 à enrouleur 20 ou 40 mètres.



	Modèle	Cap. kg	Vitesse m / min	Ø câbles mm	Long. câble compris m	Moteur V / Type	Puis.k W	Câble de commande m	Dimensions P x L x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	TR10	100	15	6.5	-	230 Mono	0.37	2,5	350 x 415 x 245	20	CB 2132 A	3 276,0
	TR30	300	5	6.5	-	230 Mono	0.37	2,5	350 x 415 x 245	20	CB 2133 A	3 301,0
2	TR30S	300	13	6.5	-	230 Mono	1.1	2,5	495 x 425 x 225	32	CB 2134 A	4 199,0
	TR30S	300	13	6.5	-	400 Tri	1.1	2,5	495 x 425 x 225	32	CB 2135 A	4 199,0
	TR50	500	7	6.5	-	230 Mono	1.1	2,5	495 x 425 x 225	32	CB 2136 A	4 389,0
	TR50	500	7	6.5	-	400 Tri	1.1	2,5	495 x 425 x 225	32	CB 2137 A	4 389,0
	Coffret métallique pour TR30S et TR50 (550 x 280 x 360 mm)										CB 2138 A	324,0
	Câble de levage en acier Ø 6,5mm, L 10 m avec crochet à linguet										CB 2163 A	205,0
	Mètre supplémentaire de câble de levage en acier Ø 6,5mm										CB 2164 A	8,0
	Mètre supplémentaire de câble de commande électrique filaire										CB 2147A	6,0
3	TR10 à enrouleur	100	15	6,5	20	230 Mono	0.37	2,5	562 x 415 x 418	39	CB 2139 A	4 620,0
	TR30 à enrouleur	300	5	6,5	20	230 Mono	0.37	2,5	562 x 415 x 418	39	CB 2140 A	4 704,0
	TR10 à enrouleur	100	15	6.5	40	230 Mono	0.37	2,5	622 x 415 x 418	42	CB 2143 A	5 376,0
	TR30 à enrouleur	300	5	6.5	40	230 Mono	0.37	2,5	622 x 415 x 418	42	CB 2144 A	5 544,0



Treuil de tirage à corde passante à moteur thermique

Treuil POW-PCW3000

- Moteur : 4 temps HONDA GXH-35 cc
- Boîte d'engrenage : Boîtier alliage d'alluminium ; réduction de 200:1
- Poids (à sec) : 9,5 kg
- Dimensions hors tout (LxHxP) : 35 x 29 x 26 cm
- Performance tambour cabestan 76 mm
- Vitesse maximale : 10 m/min
- Force Maximale : 700 kg

Ce kit contient :

Treuil de tirage à essence avec corde de 50 m.
+ Cosse haute résistance pour corde de Ø 10 À 12mm
+ Sac à corde en nylon. Capacité 50m de corde 12mm ou 100m de corde 10mm. Dimensions 26x36cm, Ø 26cm. Poids 0,5kg
+ Poulie acier inox simple ouvrante cotés oscillants
+ Mousqueton bloquant ovale acier 5,8x10,7cm
+ Crochet de sûreté avec barrure 750kg
+ Elingues de polyester 60mm x 2m

Désignations	Cap. kg	Vitesse m/min	Long. corde m	Moteur	Poids kg	Référence	Prix
Treuil + Kit tirage compact	700	10	50	essence	9,5	CB 2229 A	1 413,0



Treuil de tirage à corde passante portable à batterie

- Moteur Portable Winch électrique sans balais avec protection de surcharge. Inclinable sur 360°. 1,0 kW - 82 Volts /
- Alimentation Batterie au lithium-Ion
- Aucun embrayage : entraînement direct
- Aucun système de retenue de la corde
- Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti
- Capacité en tirage avec tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 3'' (76 mm) : 1,000 kg / 2,000 kg

Non conçu pour le levage

Ce kit contient :

Vitesse avec tambour de série Ø 3'' (76 mm) :
S1 : 27'/min - 8.1 M/MIN
S2 : 33'/min - 10 M/MIN
S3 : 38'/min - 11.6 M/MIN
Ce kit contient :
1 x Treuil de tirage à batterie 80/82V
1 x Corde 10mm x 50m
1 x Cosse haute résistance pour cordes de 10 à 12 mm de diamètre
1 x Petit sac à corde
1 x Poulie simple à côtés oscillants en acier inox. 1 x 76mm
2 x Mousquetons bloquants en acier avec force de rupture de 25kN
1 x Crochet de sûreté avec barrure
1 x Élingue en polyester 60mm x 2m
1 x Batterie 82V - 2.5 Ampères Bluetooth
1 x Chargeur à batterie 82V

Désignations	Cap. kg	Vitesse m/min	Long. corde m	Batterie V / Ah	Poids kg	Référence	Prix
Treuil + Kit de départ	1000 / 2000	8,1 à 11,6	50	82 / 2,5	9,5	CB 2336 A	1 245,0