

Chariots porte-palans et mini palans

Modèles	Cap. Kg	Largeur de fer 1N mm	Radius de coube min. m	Poids kg	Référence	Prix
A pousser	250	51-153	1	3,8	CB 2587 A	478,0
A chaîne	250	51-153	1	5	CB 2587 B	625,0
Supp. par m. de chaîne de manœuvre bouclée pour 250 kg					CB 2587 D	18,0
A pousser	500	64-203	1	6,3	CB 2588 A	696,0
A chaîne	500	64-203	1	10	CB 2588 B	1 059,0
Supp. larg. de fer 2N 204-305 pour 500 kg					CB 2588 C	332,0
Supp. par m. de chaîne de manœuvre bouclée					CB 2588 D	55,0
A pousser	1000	64-203	1	10,8	CB 2589 A	1 064,0
A chaîne	1000	64-203	1	15	CB 2589 B	1 397,0
Supp. larg. de fer 2N pour 1000 kg					CB 2589 C	468,0
Supp. par m. de chaîne de manœuvre bouclée					CB 2589 D	55,0
A pousser	2000	88-203	1,3	18	CB 2590 A	1 588,0
A chaîne	2000	88-203	1,3	22	CB 2590 B	1 823,0
Supp. larg. de fer 2N 204-305 pour 2000 kg					CB 2590 C	546,0
Supp. par m. de chaîne de manœuvre bouclée					CB 2590 D	55,0
A pousser	3000	101-203	1,3	29	CB 2591 A	2 122,0
A chaîne	3000	101-203	1,3	33	CB 2591 B	2 425,0
Supp. larg. de fer 2N pour 3000 kg					CB 2591 C	605,0
Supp. par m. de chaîne de manœuvre bouclée					CB 2591 D	55,0
A pousser	5000	101-203	1,6	48	CB 2592 A	3 209,0
A chaîne	5000	101-203	1,6	52	CB 2592 B	3 629,0
Supp. larg. de fer 2N pour 204-305 5000 kg					CB 2592 C	761,0
Supp. par m. de chaîne de manœuvre bouclée					CB 2592 D	55,0

Chariot inox à pousser et à avance par chaîne 250 à 5000 kg



À pousser



Par chaîne

- Chariot en acier inox V2A AISI 304
- Chaîne en acier inox V2A AISI 316
- Fabriqué entièrement en inox
- Protège efficacement contre la corrosion
- Butées caoutchouc inclus
- Extrêmement résistant à la corrosion
- Résistant à une forte humidité
- Convient aux salles blanches

Chariots porte-palans à avance par chaîne 1000 à 5000 kg



Cap. kg	Largeur de fer de - à - mm	Poids sans chaîne de manœuvre kg	Translation pour 30 m de chaîne m	Effort à la chaîne daN	Référence	Prix
1000	64-190	18	9,5	6	CB 1673 A	198,0
1000	191-310	18	9,5	6	CB 1673 B	323,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 1673 C	25,0
2000	88-190	26	10,8	11	CB 1674 A	236,0
2000	191-310	26	10,8	11	CB 1674 B	417,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 1674 C	25,0
3000	102-190	41	10	12	CB 1675 A	317,0
3000	191-310	41	10	12	CB 1675 B	556,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 1675 C	25,0
5000	114-185	54	8	14	CB 1676 A	439,0
5000	186-310	54	8	14	CB 1676 B	548,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 1676 C	25,0

Chariots porte-palans à pousser 500 à 5000 kg



* Chariot à vis centrale, possibilité de régler le chariot à la largeur de fer désirée. Nous consulter pour connaitre les largeurs de fer.

Cap. kg	Larg. de fer 1N de - à - mm	Résistance du roul. daN	Poids sans chaîne kg	Référence	Prix
500	64-152	14	7	CB 1668 A	84,0
500	153-310	14	7	CB 1668 B	181,0
1000	64-190	18	14	CB 1669 A	104,0
1000	191-310	18	14	CB 1669 B	226,0
2000	88-190	31	21	CB 1670 A	152,0
2000	191-310	31	21	CB 1670 B	304,0
3000	102-190	35	35	CB 1671 A	241,0
3000	191-310	35	35	CB 1671 B	388,0
5000	114-185	49	48	CB 1672 A	353,0
5000	186-310	49	48	CB 1672 B	439,0

Mini palan manuel à levier ultra léger 250 à 500 kg



- Compact et léger destiné aux professionnels. Disponible avec charges et longueurs de chaînes différentes
- Reprend les mêmes caractéristiques de sécurité et de conception que les autres palans à levier mais se caractérise par son petit encombrement et poids. Idéal pour les travaux de redressage, métallerie, artisanat et pour les efforts importants dans des endroits exigus.
- La conception de son mécanisme le protège de toutes intrusions pouvant nuire à son bon fonctionnement et le zingage de ses pièces le protège de la corrosion.
- Excellent rapport poids/capacité.
- Le système de roue libre en série permet une approche rapide du crochet vers la charge.
- Le levier fonctionne avec une poignée caoutchouc ergonomique.
- La chaîne est en acier haute résistance.
- Livré avec une pochette ceinture.
- Tous nos palans sont testés avant expédition.

Modèles	Cap Kg	Haut. perdue mm	Haut. de levée m	Effort kg	Ø Chaîne de levage mm	Poids kg	Référence	Prix
DBN2515	250	220	1,5	16,5	4	2	CB 2526 A	119,0
DBN253	250	220	3	16,5	4	3	CB 2527 A	159,0
DBN5015	500	280	1,5	20,5	5	3.2	CB 2528 A	133,0
DBN503	500	280	3	20,5	5	5	CB 2529 A	179,0

Mini palan manuel à chaine ultra léger 250 à 500 kg



- Ultra léger, permet de limiter les efforts des opérateurs pour le déplacement de charges
- Ergonomique, au montage simple et léger.
- Convient parfaitement à un usage intensif. Robuste et haute résistance du mécanisme de levage.
- Accroche de précision très résistante.
- Peut être accroché sur un chariot porte palan ou une griffe d'accrochage. Vérifier la compatibilité des capacités de charge du chariot ou de la griffe avant toute utilisation.
- Les crochets supérieurs et inférieurs en métal sont équipés d'un verrou de sécurité épais et résistant.
- Chaîne de levage en acier d'une grande résistance.
- Le dispositif de poulie de charge intégré est conçu pour protéger la chaîne et faciliter les manoeuvres en toute sécurité.
- La décélération à 2 vitesses permet un fonctionnement du palan plus souple et plus régulier.
- La structure à double roue régulatrice et double cliquet garantit un fonctionnement sûr et fiable du frein
- Le boîtier fermé haute résistance permet une protection optimale des pièces internes. • Très polyvalent, convient à des applications industrielles, par exemple, les secteurs de l'automobile, la construction navale, la métallurgie, etc.
- Dans le secteur du BTP, le palan manuel aluminium MHAL peut être utilisé pour le levage de matériaux de construction sur les chantiers, comme les poutres, les poutrelles, les panneaux de bois, etc.
- Le secteur évènementiels et spectacles peut également faire usage de ce palan pour le montage et le démontage d'équipements de scène et d'éclairage.

Modèles	Cap Kg	Haut. perdue mm	Haut. de levée m	Effort kg	Ø Chaîne de levage mm	Poids kg	Référence	Prix
MHAL25	250	260	3	20,5	4	3,5	CB 2530 A	161,0
MHAL50	500	320	3	21,5	5	5,3	CB 2531 A	175,0