Palans à levier et à chaîne manuels de 250 à 6000 kg



Palans à levier à chaîne en aluminium 250 à 1 500 kg

- Carter robuste en aluminium.
- 1,0 m levée standard.
- Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7.

* Vendu avec 1,5 m de chaîne.

Cap. Kg	Nbre de brins	Haut. perdue mm	Haut. de levée m	Ø Chaîne de levage mm	Effort au levier env. daN	Poids Kg	Poids par m de course sup. Kg	Référence	Prix boîte
250	1	200	1,5	3	18	2	0,2	CB 1798 A	201,0
250	1	200	3	3	18	2,3	0,2	CB 1798 C	233,0
500	1	250	1,5	4,2	32	2,9	0,4	CB 1799 A	232,0
500	1	250	3	4,2	32	3,5	0,4	CB 1799 C	265,0
750	1	260	1,5	5	37	3,8	0,6	CB 1800 A	280,0
750	1	260	3	5	37	4,7	0,6	CB 1800 C	313,0
1500	1	330	1,5	7,1	32	6,5	1,1	CB 2015 A	336,0
1500	1	330	3	7,1	32	8,15	1,1	CB 2015 C	394,0

Palans à levier à chaîne 250 à 6 000 kg

- Construction tout acier.
- Chaîne de charge zinguée suivant EN 818-7T.
- Crochets inférieur et supérieur en acier forgé avec linguets de sécurité.
- Guide chaîne permettant l'entrée de la chaîne dans toutes les positions.
- Frein automatique.
- Rotation du levier sur 360°.
- Bouton de sélection : monter, descendre et neutre.



Chaîne supplémentaire au mètre

Cap. Kg	Nbre de brins	Haut. perdue mm	Haut. de levée m	Ø Chaîne de charge mm	Effort au levier env. daN	Poids kg	Poids par m de course sup. kg	Référence	Prix
800	1	280	1,5	5,6	25	5,7	0,7	CB 1747 A	170,0
Mètre de chaîne supplémentaire								CB 1747 B	16,0
1600	1	335	1,5	7,1	30	8	1,1	CB 1748 A	207,0
Mètre de chaîne supplémentaire								CB 1748 B	28,0
3200	1	395	1,5	10	32	15	2,3	CB 1749 A	325,0
Mètre de chaîne supplémentaire								CB 1749 B	36,0
6300	2	540	1,5	10	34	26	4,7	CB 1750 A	551,0
Mètre de chaîne supplémentaire								CB 1750 B	71,0

Palan en alu à chaîne 250 à 5 000 kg

360° = SÉCURITÉ & FLEXIBILITÉ
3600 carter rotatif
Plus de sécurité : l'utilisateur peut manipuler l'appareil hors de la zone de danger
Flexibilité d'utilisation de l'appareil qui peut être manipulé dans toutes les positions

PLUS PETIT
Dimension réduite
Utilisation pratique dans n'importe quelle configuration
Dimension réduite = manipulation facilitée
Moins encombrant pour le transport et le stockage

JUSQU'À - 45 % PLUS LÉGER
Le poids-plume
La seule alternative lorsque chaque kilo compte !

LINGUET DE SÉCURITÉ RENFORCÉ
Profitez d'encore plus de sécurité lors de l'utilisation de votre appareil

CARTER FERMÉ
Carter fermé en aluminium
Empêche les poussières et les corps étrangers d'entrer dans le carter

ENTRÉE DE CHAÎNE OPTIMISÉE
Garantie un enroulement sûr et guidé de la chaîne



Cap. Kg	Brins de chaîne	Haut. perdue mm	Chaîne de levage mm	Hauteur de levée m	Référence	Prix
250	1	225	3	3	CB 2316 A	187,0
250	1	225	3	6	CB 2316 B	244,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2316 C	19,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2316 D	23,0
500	1	265	4,2	3	CB 2317 A	237,0
500	1	265	4,2	6	CB 2317 B	294,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2317 C	19,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2317 D	23,0
1000	1	295	5,6	3	CB 2318 A	266,0
1000	1	295	5,6	6	CB 2318 B	323,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2318 C	19,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2318 D	23,0
1500	1	350	7,1	3	CB 2319 A	328,0
1500	1	350	7,1	6	CB 2319 B	406,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2319 C	26,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2319 D	23,0
2000	1	390	8	3	CB 2320 A	385,0
2000	1	390	8	6	CB 2320 B	472,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2320 C	29,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2320 D	23,0
3000	2	470	7,1	3	CB 2321 A	494,0
3000	2	470	7,1	6	CB 2321 B	624,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2321 C	43,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2321 D	23,0
5000	2	580	9	3	CB 2337 A	684,0
5000	2	580	9	6	CB 2337 B	839,0
Mètre de levée supplémentaire					CB 2337 C	52,0
Supplément par mètre de chaine de manœuvre bouclé					CB 2337 D	23,0

