Palans électriques à chaîne 125 à 2500 kg
380 Volt Tri

DÉTERMINATION DU SERVICE DES PALANS À CHAÎNE

3 critères essentiels sont à prendre en compte pour déterminer le service d'utilisation des palans électriques à chaîne :
- Le nombre de démarrages par heure.
- Le facteur marche.
- La dimension de la chaîne.

Charge kg	TYPE CX	F.E.M.	Vit. de levage m / mn	Nbre de brins	1 Fixe à crochet Référence	1 Fixe à crochet Prix	2 Chariot par poussée manuelle Référence	2 Chariot par poussée manuelle Prix	3 Chariot électrique Référence	3 Chariot électrique Prix
125	2	3 m	8 / 2	1	CB 1942 A	1 987,0	CB 1942 B	2 094,0	CB 1943 D	3 435,0
	Mètre de levée supp.				CB 1943 E	45,0	CB 1943 F	45,0	CB 1943 H	45,0
125	2	3 m	10 / 2,5	1	CB 1944 A	2 339,0	CB 1944 B	2 444,0	CB 1944 D	3 786,0
	Mètre de levée supp.				CB 1944 E	45,0	CB 1944 F	45,0	CB 1944 H	45,0
125	2	2 m	16 / 4	1	CB 1945 A	2 685,0	CB 1945 B	2 790,0	CB 1945 D	4 132,0
	Mètre de levée supp.				CB 1945 E	45,0	CB 1945 F	45,0	CB 1945 H	45,0
250	2	2 m	8 / 2	1	CB 1947 A	2 257,0	CB 1947 B	2 362,0	CB 1947 D	3 866,0
	Mètre de levée supp.				CB 1947 E	45,0	CB 1947 F	45,0	CB 1947 H	45,0
250	2	1 Am	10 / 2,5	1	CB 1948 A	2 442,0	CB 1948 B	2 626,0	CB 1948 D	4 072,0
	Mètre de levée supp.				CB 1948 E	54,0	CB 1948 F	54,0	CB 1948 H	54,0
250	5	3 m	4 / 1,3	1	CB 1949 A	2 461,0	CB 1949 B	2 645,0	CB 1949 D	4 091,0
	Mètre de levée supp.				CB 1949 E	54,0	CB 1949 F	54,0	CB 1949 H	54,0
250	5	3 m	8 / 1,3	1	CB 1950 A	2 593,0	CB 1950 B	2 778,0	CB 1950 D	4 202,0
	Mètre de levée supp.				CB 1950 E	54,0	CB 1950 F	54,0	CB 1950 H	54,0
250	5	3 m	16 / 2,6	1	CB 1951 A	2 722,0	CB 1951 B	2 907,0	CB 1951 D	4 332,0
	Mètre de levée supp.				CB 1951 E	54,0	CB 1951 F	54,0	CB 1951 H	54,0
500	5	2 m	4 / 1,3	1	CB 1953 A	2 424,0	CB 1953 B	2 608,0	CB 1953 D	4 035,0
	Mètre de levée supp.				CB 1953 E	54,0	CB 1953 F	54,0	CB 1953 H	54,0
500	5	2 m	8 / 1,3	1	CB 1954 A	2 468,0	CB 1954 B	2 652,0	CB 1954 D	4 077,0
	Mètre de levée supp.				CB 1954 E	54,0	CB 1954 F	54,0	CB 1954 H	54,0
500	10	3 m	8 / 1,3	1	CB 1957 A	3 589,0	CB 1957 B	3 774,0	CB 1957 D	5 834,0
	Mètre de levée supp.				CB 1957 E	69,0	CB 1957 F	69,0	CB 1957 H	69,0
500	10	2 m	16 / 2,6	1	CB 1958 A	3 775,0	CB 1958 B	3 959,0	CB 1958 D	6 021,0
	Mètre de levée supp.				CB 1958 E	69,0	CB 1958 F	69,0	CB 1958 H	69,0
500	10	1 Am	20 / 3,2	1	CB 1959 A	3 775,0	CB 1959 B	3 959,0	CB 1959 D	6 021,0
	Mètre de levée supp.				CB 1959 E	69,0	CB 1959 F	69,0	CB 1959 H	69,0
1000	10	2 m	4 / 1,3	1	CB 1960 A	3 109,0	CB 1960 B	3 352,0	CB 1960 D	4 865,0
	Mètre de levée supp.				CB 1960 E	69,0	CB 1960 F	69,0	CB 1960 H	69,0
1000	10	2 m	8 / 1,3	1	CB 1961 A	3 589,0	CB 1961 B	3 832,0	CB 1961 D	5 345,0
	Mètre de levée supp.				CB 1961 E	69,0	CB 1961 F	69,0	CB 1961 H	69,0
1000	10	3 m	4 / 0,7	2	CB 1962 A	3 109,0	CB 1962 B	3 352,0	CB 1962 D	4 865,0
	Mètre de levée supp.				CB 1962 E	69,0	CB 1962 F	69,0	CB 1962 H	69,0
1600	10	2 m	4 / 0,7	2	CB 1963 A	4 021,0	CB 1963 B	4 394,0	CB 1963 D	5 776,0
	Mètre de levée supp.				CB 1963 E	137,0	CB 1963 F	137,0	CB 1963 H	137,0
1600	10	2 m	5 / 0,8	2	CB 1964 A	4 021,0	CB 1964 B	4 394,0	CB 1964 D	5 776,0
	Mètre de levée supp.				CB 1964 E	137,0	CB 1964 F	137,0	CB 1964 H	137,0
2000	10	2 m	4 / 0,7	2	CB 1965 A	4 066,0	CB 1965 B	4 444,0	CB 1965 D	5 824,0
	Mètre de levée supp.				CB 1965 E	137,0	CB 1965 F	137,0	CB 1965 H	137,0
2000	10	1 Am	5 / 0,8	2	CB 1966 A	4 066,0	CB 1966 B	4 444,0	CB 1966 D	5 824,0
	Mètre de levée supp.				CB 1966 E	137,0	CB 1966 F	137,0	CB 1966 H	137,0
2500	10	1 Am	4 / 0,7	2	CB 2064 A	4 727,0	CB 2064 B	5 104,0	CB 2064 D	6 484,0
	Mètre de levée supp.				CB 2064 E	137,0	CB 2064 F	137,0	CB 2064 H	137,0
2500	16	3 m	4 / 0,7	2	CB 2065 A	5 623,0	CB 2065 B	6 581,0	CB 2065 D	8 243,0
	Mètre de levée supp.				CB 2065 E	151,0	CB 2065 F	151,0	CB 2065 H	151,0
2500	25	3 m	8 / 1,3	1	CB 2066 A	5 902,0	CB 2066 B	7 034,0	CB 2066 D	8 711,0
	Mètre de levée supp.				CB 2066 E	86,0	CB 2066 F	86,0	CB 2066 H	86,0
3200	16	2 m	4 / 0,7	2	CB 2067 A	5 530,0	CB 2067 B	6 319,0	CB 2067 D	7 983,0
	Mètre de levée supp.				CB 2067 E	151,0	CB 2067 F	151,0	CB 2067 H	151,0
3200	25	3 m	5,3 / 1	2	CB 2068 A	6 293,0			CB 2068 D	9 100,0
	Mètre de levée supp.				CB 2068 E	172,0			CB 2068 H	172,0
4000	25	3 m	4 / 0,7	2	CB 2069 A	6 385,0			CB 2069 D	9 192,0
	Mètre de levée supp.				CB 2069 E	172,0			CB 2069 H	172,0
5000	25	2 m	4 / 0,7	2	CB 2070 A	6 475,0			CB 2070 D	9 283,0
	Mètre de levée supp.				CB 2070 E	172,0			CB 2070 H	172,0



1



2



3

Accessoires

Option pour palan à chaîne	Référence	Prix
Fin de course de direction 1 seuil - STOP	CB 2081 A	369,0
Fin de course à 2 cames	CB 2082 A	471,0
Vitesse variable (3 à 10 m/min) CMU ≤ 1000 kg	CB 2084 A	319,0
Protection IP66	CB 2089 A	341,0
Radio commande Eco 8 boutons	CB 2327 A	1 371,0

COMPRIS DANS LES PRIX INDIQUÉS

- Hauteur de levée 3 m
- Moteur de levage IP55
- Chaîne de levage galvanisée
- Bac à chaîne
- Boite à boutons débrochable TBT 48V
- Chariot électrique à vitesse variable en option
- Bouton d'arrêt d'urgence de type "Coup de poing"
- Fin de course électrique haut et bas
- Limiteur de couple à friction
- Peinture Epoxy garantie 5 ans
- Garantie 2 ans pièces et main d'œuvre