Palans électriques à câble

Palan électrique à câble avec chariot 2000 à 12 500 kg - 400 V Tri - VM

- Gamme de charge : 2 000 à 12 500 kg.
- Service intérieur uniquement.
- Largeur de fer minimum : 300 mm.
- Hauteur de levage : 6, 9 ou 9,5 m (VM1, VM2) et 8, 9, 10, 12 ou 13 m (VM3).
- Tension d'alimentation 400 V. 50 Hz.
- Mouflage 4 ou 8 brins.
- 2 vitesses de levage en standard avec un ratio de vitesse de 6:1.
- 2 vitesses de direction en standard avec un ratio de vitesse de 4:1.
- Chariot de direction version monorail HPR et birail.
- Fin de course de direction à 2 seuils.
- Limites de course haute et basse du crochet de levage active par fin de course à came.
- Protection thermique sur le moteur de levage et de direction.
- Limiteur de charge électromécanique en standard.
- Équipement électrique pour kit de pont.

Charge kg	Haut. de levée m	Type de palan	Vit. m/mn	Groupe FEM	Groupe ISO	Référence	Prix
2000	6	VM1	5 / 0,8	2m	5	CB 2350 A	7 681,0
3200	6	VM1	5 / 0,8	2m	5	CB 2354 A	8 920,0
5000	9	VM2	5 / 0,8	2m	5	CB 2359 A	11 188,0
6300	6	VM2	4 / 0,7	1Am	4	CB 2360 A	11 535,0
6300	9	VM2	4 / 0,7	1Am	4	CB 2361 A	12 396,0
10000	9	VM3	5 / 0,8	2m	5	CB 2364 A	15 363,0
Boite à boutons dont 2 pour le levage et 2 translation						CB 2368 A	572,0
Transformateur + Marche arrêt pour potence						CB 2369 A	654,0
Eclairage LED 80W embarqué sous palan						CB 2370 A	1 360,0



Palan électrique à câble avec chariot 2000 à 12500 kg - 400 V Tri - VT

- Moteur de levage bi vitesses avec sondes bimétal.
- Largeur de fer minimum : 300 mm.
- Frein à disque à courant continu, sans maintenance.
- Fin de course à cames 4 positions (haut, bas ralentissement, position haute, protection inversion de phase).
- Limiteur de charge.
- Moteur de direction à vitesse variable de 3 à 20 m/mn.
- Coffret électrique avec appareillage.
- Alimentation disponible 380V/400V/415V/50Hz, 440V/460V/60Hz.
- Protection des moteurs IP55 / Classe F.

Charge kg	Haut. de levée m	Type de palan	Vit. m/mn	Groupe FEM	Groupe ISO	Haut. Perdue mm	Référence	Prix
2000	6	VT1	5 / 0,8	2m	5	690	CB 2401 A	9 141,0
3200	6	VT1	5 / 0,8	2m	5	690	CB 2407 A	9 141,0
5000	9	VT2	5 / 0,8	2m	5	835	CB 2414 A	10 923,0
6300	9	VT2	4 / 0,7	1Am	4	440	CB 2387 A	12 102,0
8000	12	VT3	5 / 0,8	3m	6	700	CB 2390 A	15 002,0
Boite à boutons dont 2 pour le levage et 2 pour la translation							CB 2398 A	751,0
Transformateur + Marche arrêt pour potence							CB 2399 A	364,0
Eclairage LED 80W embarqué sous palan							CB 2400 A	1 395,0



Palan électrique à câble avec chariot 3200 à 10 000 kg - 400 V Tri - VFE

- Moteur de levage bi vitesses avec sondes bimétal.
- Largeur de fer minimum : 300 mm.
- Frein à disque à courant continu, sans maintenance.
- Fin de course à cames 4 positions (haut, bas ralentissement, position haute, protection inversion de phase).
- Limiteur de charge.
- Moteur de direction à vitesse variable de 3 à 20 m/mn.
- Coffret électrique avec appareillage.
- Alimentation disponible 380V/400V/415V/50Hz, 440V/460V/60Hz.
- Protection des moteurs IP55 / Classe F.

Charge kg	Haut. de levée m	Type de palan	Vit. m/mn	Groupe FEM	Groupe ISO	Haut. Perdue mm	Référence	Prix
3200	6.5	VFE3	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2546 A	7 683,0
3200	6.5	VFE5	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2547 A	8 260,0
3200	9	VFE3	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2548 A	9 471,0
3200	9	VFE5	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2549 A	9 914,0
4000	6.5	VFE5	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2550 A	11 286,0
4000	9	VFE5	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2551 A	9 471,0
4000	12	VFE5	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2552 A	9 914,0
5000	6.5	VFE5	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2553 A	9 586,0
5000	9	VFE5	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2554 A	9 471,0
5000	12	VFE5	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2555 A	9 914,0
8000	9	VFE10	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2556 A	14 477,0
8000	12	VFE10	5 / 0.8	3m	6	-	CB 2557 A	13 503,0
10000	9	VFE10	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2558 A	14 477,0
10000	12	VFE10	5 / 0.8	2m	5	-	CB 2559 A	13 503,0
Fin de course de direction 2 seuils							CB 2560 A	485,0
Boîte à boutons 4 boutons 2 VL+2VD + AU							CB 2561 A	212,0
Fin de course haut de sécurité actionné par le moufle							CB 2562 A	629,0

