Potences à rotation totale 360°

AUTRES CAPACITÉS OU AUTRES DIMENSIONS :
NOUS CONSULTER

Potences sur fût inversées – rotation 360° - 150 à 5000 kg

Potences sur fût inversées - HSF 3000 mm - Motorisation sur demande

Type de semelle : * semelles à cheviller ** semelles standard

CMU kg	Portée mm	Haut. totale mm	dim. a mm	dim. b mm	dim. c mm	dim. l mm	Haut. Sup.	Semelle à cheviller	Massif m	Gabarit + Tige	Rotation motor. Bas/Haut	CR DaN. M	Poids kg	Référence	Prix
150	2 000	3 230	415	750	150	91	HS1	SC04	0,85	GAB4	B 1 / H1	468	202	CC 1229 A	1 902,0
150	3 000	3 230	415	750	150	91	HS1	SC04	1	GAB4	B 1 / H1	730	220	CC 1230 A	1 938,0
150	4 000	3 230	450	750	150	91	HS2	SC06	1,15	GAB4	B 1 / H1	1 010	269	CC 1231 A	2 002,0
150	5 000	3 250	470	850	150	100	HS2	SC06	1,3	GAB4	B 1 / H1	1 355	310	CC 1232 A	2 076,0
150	6 000	3 290	555	950	150	120	HS3	SC08	1,4	GAB5	B 1 / H1	1 843	523	CC 1233 A	2 963,0
250	2 000	3 230	415	750	150	91	HS1	SC04	0,95	GAB4	B 1 / H1	688	202	CC 1234 A	1 902,0
250	3 000	3 230	450	750	150	91	HS2	SC06	1,1	GAB4	B 1 / H1	1 060	250	CC 1235 A	1 968,0
250	4 000	3 290	510	950	150	120	HS2	SC08	1,3	GAB4	B 1 / H1	1 546	333	CC 1236 A	2 152,0
250	5 000	3 290	555	950	150	120	HS3	SC08	1,4	GAB5	B 1 / H1	2 009	492	CC 1237 A	2 906,0
250	6 000	3 290	555	950	150	120	HS3	SC08	1,5	GAB5	B 1 / H1	2 503	523	CC 1238 A	2 963,0
500	2 000	3 230	450	750	150	91	HS2	SC06	1,15	GAB4	B 1 / H1	1 238	231	CC 1239 A	1 931,0
500	3 000	3 290	555	950	150	120	HS3	SC08	1,35	GAB5	B 1 / H1	1 938	431	CC 1240 A	2 798,0
500	4 000	3 290	555	950	150	120	HS3	SC08	1,55	GAB5	B 1 / H1	2 646	462	CC 1241 A	2 852,0
500	5 000	3 350	617	1 050	150	150	HS4	SC08	1,7	GAB5	B 2 / H2	3 528	627	CC 1242 A	3 292,0
500	6 000	3 350	655	1 050	150	150	HS5	SC10	1,85	GAB6	B 2 / H2	4 360	726	CC 1243 A	3 640,0
1 000	2 000	3 290	555	950	150	120	HS3	SC08	1,4	GAB5	B 1 / H1	2 461	400	CC 1244 A	2 741,0
1 000	3 000	3 350	615	1 050	150	150	HS3	SC08	1,65	GAB5	B 1 / H1	3 790	482	CC 1245 A	2 898,0
1 000	4 000	3 350	655	1 050	150	150	HS5	SC10	1,85	GAB6	B 2 / H2	5 138	641	CC 1246 A	3 474,0
1 000	5 000	3 410	715	1 350	150	170	HS5	SC12	2	GAB6	B 2 / H2	5 978	795	CC 1247 A	3 717,0
1 000	6 000	3 410	841	1 350	150	170	HS6	SC15	2,2	GAB7	B 3 / H3	8 228	1 176	CC 1248 A	5 459,0
1 600	2 000	3 350	617	1 050	150	150	HS4	SC10	1,6	GAB5	B 2 / H2	3 924	417	CC 1249 A	2 954,0
1 600	3 000	3 350	655	1 050	150	150	HS5	SC10	1,9	GAB6	B 2 / H2	5 950	599	CC 1250 A	3 380,0
1 600	4 000	3 410	715	1 350	150	170	HS5	SC15	2,1	GAB7	B 2 / H2	8 137	769	CC 1251 A	3 757,0
1 600	5 000	3 410	841	1 350	150	170	HS6	SC15	2,3	GAB7	B 3 / H3	10 314	1 119	CC 1252 A	5 347,0
1 600	6 000	3 500	931	1 650	150	190	HS6	-	2,5	GAB8	B 3 / H3	12 917	1 406	CC 1253 A	6 041,0
2 000	2 000	3 350	617	1 050	150	150	HS4	SC10	1,7	GAB5	B 2 / H2	4 884	500	CC 1254 A	2 964,0
2 000	3 000	3 350	655	1 050	150	150	HS5	SC12	2	GAB7	B 2 / H2	7 580	637	CC 1255 A	3 524,0
2 000	4 000	3 410	841	1 350	150	170	HS6	SC15	2,25	GAB7	B 3 / H3	10 057	1 062	CC 1256 A	5 241,0
2 000	5 000	3 500	931	1 650	150	190	HS6	-	2,5	GAB8	B 3 / H3	12 970	1 328	CC 1257 A	5 892,0
2 000	6 000	3 550	977	1 850	150	200	HS6	-	2,65	GAB8	B 3 / H3	16 033	1 533	CC 1258 A	6 366,0
3 200	2 000	3 410	715	1 350	300	170	HS5	SC12	1,95	GAB7	B 2 / H2	7 754	663	CC 1259 A	3 552,0
3 200	3 000	3 450	881	1 650	300	180	HS6	SC15	2,3	GAB7	B 3 / H3	11 758	1 078	CC 1260 A	5 312,0
3 200	4 000	3 500	931	1 650	300	190	HS6	-	2,6	GAB8	B 3 / H3	15 901	1 266	CC 1261 A	5 748,0
3 200	5 000	3 550	1 027	1 850	300	200	HS7	-	2,8	GAB9	B 3 / H4	20 234	1 674	CC 1262 A	7 067,0
3 200	6 000	3 600	1 077	2 000	300	210	HS7	-	3,05	GAB9	B 3 / H4	24 828	1 909	CC 1263 A	7 573,0
4 000	2 000	3 500	931	1 650	300	190	HS6	SC15	2,1	GAB7	B 3 / H3	9 755	1 046	CC 1264 A	5 295,0
4 000	3 000	3 500	931	1 650	300	190	HS6	-	2,45	GAB8	B 3 / H3	14 749	1 172	CC 1265 A	5 589,0
4 000	4 000	3 550	1 027	1 850	300	200	HS7	-	2,75	GAB9	B 3 / H4	19 926	1 570	CC 1266 A	6 882,0
4 000	5 000	3 600	1 077	2 000	300	210	HS7	-	3	GAB9	B 3 / H4	25 325	1 787	CC 1267 A	7 350,0
4 000	6 000	3 650	1 155	1 850	300	220	HS8	-	3,25	GAB10	- / H 5	30 996	2 317	CC 1268 A	10 550,0
5 000	2 000	3 440	867	1 850	300	300	HS6	-	2,25	GAB8	B 3 / H3	12 250	1 333	CC 1269 A	5 924,0
5 000	3 000	3 440	917	1 850	300	300	HS7	-	2,65	GAB9	B 3 / H4	18 563	1 677	CC 1270 A	7 041,0
5 000	4 000	3 440	945	1 850	300	300	HS8	-	3	GAB10	- / H 5	25 000	2 092	CC 1271 A	10 109,0
5 000	5 000	3 490	995	1 850	300	300	HS8	-	3,25	GAB10	- / H 5	31 750	2 328	CC 1272 A	10 734,0
5 000	6 000	3 490	995	1 850	300	300	HS8	-	3,25	GAB10	- / H 5	38 988	2 874	CC 2291 A	11 875,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS1							CC 1273 A	16,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS2							CC 1274 A	20,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS3							CC 1275 A	30,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS4							CC 1276 A	37,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS5							CC 1277 A	47,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS6							CC 1278 A	53,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS7							CC 1279 A	82,0
Option	Haut. sup. par 0,1 m						HS8							CC 1560 A	105,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB4				CC 1282 A	327,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB5				CC 1283 A	450,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB6				CC 1284 A	475,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB7				CC 1285 A	707,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB8				CC 1286 A	815,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB9				CC 1287 A	975,0
Option	Tige d'ancrage + gabarit									GAB10				CC 1563 A	1 222,0
Option	Rotation motorisée BAS											B1		CC 1288 A	1 628,0
Option	Rotation motorisée BAS											B2		CC 1289 A	1 767,0
Option	Rotation motorisée BAS											B3		CC 1291 A	2 190,0
Option	Rotation motorisée HAUT											H1		CC 1555 A	2 212,0
Option	Rotation motorisée HAUT											H2		CC 1564 A	2 380,0
Option	Rotation motorisée HAUT											H3		CC 1565 A	3 904,0
Option	Rotation motorisée HAUT											H4		CC 1566 A	4 664,0
Option	Rotation motorisée HAUT											H5		CC 1567 A	6 942,0