Enrouleurs à rappel automatiques

Enrouleurs à rappel auto - Électriques

Enrouleur à rappel automatique à ressort
Câble 3G2,5mm2, 4G2,5 mm2 et 5G2,5 mm2 - 3G1,5 mm²
Carter fermé en plastique gris/vert
Bride pivotante

Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Protection thermique


1


2

	Modèle	Section mm2	Longueur totale m	IP	Puis. Maxi 20°C kw-V Enroulé / Déroulé	Dimensions H x l x P mm	Poids kg	Référence	Prix
1	P301	3x1,5	11	42	1,2-230 / 1,8-230	290 x 375 x 165		CD 1212 A	170,0
	P421	3x1,5	22	42	1,1-230 / 1,8-230	365 x 485 x 195		CD 1213 A	268,0
	P302	3x2,5	10	42	1,9-230 / 2,5-230	290 x 375 x 165		CD 1214 A	241,0
	P412	3x2,5	17	42	2-230 / 3-230	365 x 485 x 195		CD 1215 A	295,0
	P422	3x2,5	20	42	2-230 / 3-230	365 x 485 x 195		CD 1216 A	383,0
2	P515	4x2,5	9	42	2-400 / 2,7-400	290 x 350 x 160	5	CD 1217 A	334,0
	P811	4x2,5	15	42	2-400 / 3-400	380 x 470 x 205	10	CD 1218 A	571,0
	P812	4x2,5	20	42	2-400 / 3-400	380 x 470 x 205	10	CD 1219 A	538,0
	P520	5x2,5	7	42	-	290 x 350 x 160	5	CD 1220 A	327,0
	P815	5x2,5	12	42	2-400 / 3-400	380 x 470 x 205	10	CD 1221 A	635,0
	P816		17	42	2-400 / 3-400	380 x 470 x 205	10	CD 1222 A	652,0

Enrouleurs à rappel auto - Mise à terre

Enrouleur à rappel automatique à ressort
Câble 1x6 mm² et 1x16mm²
Equipé de la pince ERP150N
Carter fermé en plastique gris/vert

Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical (si usage vertical, option gratuite sur demande)
Certifié CE


1


2


3


4

	Modèle	Section mm2	Longueur totale m	IP	Dimensions H x l x P mm	Poids kg	Référence	Prix
1	P106	1x6	7	42	190 x 220 x 115	-	CD 1223 A	174,0
2	P306	1x6	16	42	290 x 375 x 165	-	CD 1224 A	234,0
3	P502	1x16	11	42	290 x 350 x 160	5	CD 1225 A	320,0
4	P801	1x16	22	42	380 x 470 x 205	10	CD 1226 A	522,0

Enrouleurs à rappel auto - Tuyau haute pression air/eau

La qualité industrielle – Fabrication européenne
Tuyau KPU
Modèle exclusif
Solide : résiste à l'abrasion et à la pression
Pas d'effet de mémoire : ne se met pas en spirale
Extrêmement flexible : facile à manipuler dans toutes les conditions d'utilisation (de -5°C à +50°C)
Pas d'étranglement : le flux passe même si le tuyau est plié.

Convient pour l'air et l'eau.
Pression maxi : 15 bars
Equipé d'un raccord en sortie
Tuyau 1,50 mètre en entrée
Carter en polymère
Bride pivotante
Cliquet supprimable


Tuyau KPU



Modèle	Ø int tuyau mm	Longueur totale m	Atex	Pression maxi bars	Dimensions H x l x P mm	Poids kg	Référence	Prix
YP308KPU	8	10	Non	15	290 x 380 x 160	3,35	CD 1227 A	143,0
YP310KPU	10	16	Non	15	380 x 490 x 210	6,3	CD 1228 A	206,0
YP312KPU	12,5	16	Oui	15	460 x 565 x 235	8,7	CD 1229 A	311,0