
Crochets et anneaux de levage

Crochet à œil avec linguet de sécurité

Coefficient d'utilisation 1/5. Acier au carbone.

Cap. Tonne	Pour chaine Ø mm	O mm	d mm	B mm	R mm	E mm	L mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1,12	6	25	8,5	20,5	80,5	14,5	109	0,27	CE 1375 A	6,0
2	8	29,5	11	25	95,5	19	133,5	0,5	CE 1376 A	9,6
3,15	10	35,7	14	34	120,5	23,5	167,5	0,9	CE 1377 A	13,5
5,3	13	43,5	17,5	42,5	150	29	207,5	1,5	CE 1378 A	30,0
8	16	52,5	22	52	183	35,5	254	2,75	CE 1379 A	59,0
12,5	18/20	-	61	-	235	-	-	5,2	CE 1380 A	133,0






Crochet à touret avec linguet de sécurité

Coefficient d'utilisation 1/4. Acier allié haute résistance.

Cap. Tonne	Pour chaine Ø mm	A mm	C mm	L mm	O mm	R mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1,12	6	30	33	134	28	101	0,4	CE 1381 A	50,0
2	8	32	31	152	29	121	0,77	CE 1382 A	71,0
3,15	10	37	40	187	31	147	1,41	CE 1383 A	86,0
5,3	13	48	46	231	40	185	2,53	CE 1384 A	121,0
8	16	58	58	269	47	211	3,9	CE 1385 A	154,0
12,5	18/20	73	56	321	64	265	6,81	CE 1386 A	356,0





Crochet à verrouillage automatique à œil


Cap. Tonne	Pour chaine Ø mm	A mm	D mm	G mm	O mm	R mm	Poids kg	Référence	Prix unitaire
1,12	6	28	11	16	21	109	0,51	CE 1626 A	20,0
2	8	34	12	20	25	135	0,94	CE 1627 A	23,0
3,15	10	45	16	25	33	168	1,63	CE 1628 A	44,0
5,3	13	51	20	35	40	205	3,25	CE 1629 A	82,0
8	16	60	27	36	50	251	6,05	CE 1630 A	165,0

GRADE 80

CE

ACCEL






Anneau de levage mâle

- Acier estampé XC18S.
- Pièces recuites et décalaminées.
- Coefficient d'utilisation 1/5.
- Zingués-bichromatés du diamètre 8 mm jusqu'au 27 mm inclus.






Cap. kg	Capacité 45° kg	Filetage mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Référence	Prix unitaire
140	100	M8	8	13	20	36	CE 1360 A	1,1
230	170	M10	10	17	25	45	CE 1361 A	1,8
340	240	M12	12	20,5	30	53	CE 1362 A	2,7
500	350	M14	12	20,5	30	53	CE 1363 A	3,7
700	500	M16	14	27	35	62	CE 1364 A	4,2
930	650	M18	14	27	35	62	CE 1365 A	4,9
1200	860	M20	16	30	40	71	CE 1366 A	5,8
1500	1050	M22	16	30	40	71	CE 1367 A	9,2
1800	1290	M24	20	36	50	90	CE 1368 A	11,6
2500	1830	M27	20	38	50	90	CE 1369 A	20,0
3200	2300	M30	24	45	60	109	CE 1370 A	25,0
4200	3050	M33	24	45	60	109	CE 1371 A	30,0
4600	3300	M36	28	54	70	128	CE 1372 A	40,0
6300	4500	M42	32	63	80	147	CE 1373 A	69,0
8600	6100	M48	38	68	90	168	CE 1374 A	85,0

Anneau de levage femelle



- Matériau: Acier C15E
- Finition: Galvanisée
- Norme(s): CE



Cap. kg	Capacité 45° kg	Filetage mm	B mm	D mm	E mm	Référence	Prix unitaire
90	80	M6	6	16	31	CE 1542 A	1,7
140	100	M8	8	20	36	CE 1543 A	1,7
230	170	M10	10	25	45	CE 1544 A	2,6
340	240	M12	12	30	53	CE 1545 A	2,6
500	350	M14	12	30	53	CE 1546 A	3,8
700	500	M16	14	35	62	CE 1547 A	5,7
930	650	M18	14	35	62	CE 1548 A	5,5
1200	850	M20	16	40	71	CE 1549 A	8,4
1500	1050	M22	16	40	71	CE 1550 A	8,4
1800	1290	M24	20	50	90	CE 1551 A	17,3
2500	1690	M27	20	50	90	CE 1552 A	27,0
3600	1830	M30	24	60	100	CE 1553 A	32,0
4200	3050	M33	24	60	100	CE 1554 A	32,0
4600	3300	M36	28	70	128	CE 1555 A	54,0
6300	4500	M42	32	80	147	CE 1556 A	93,0
8600	6100	M48	38	90	168	CE 1557 A	151,0