Élingues rondes sans fin, fourreaux de protection et sangles d'arrimage

Élingue ronde sans-fin en polyester


- 100 % Polyester.
- D'une grande souplesse d'utilisation.
- Recommandé pour les charges délicates.
- Pour les charges abrasives voir fourreaux de protection..

Élingues rondes sans-fin en polyester

Capacité kg	Largeur mm	Couleur	Long. m	Référence	Prix unitaire
1 000	45	violet	0,5	CE 1413 A	4,4
1 000	45	violet	1	CE 1413 B	4,8
1 000	45	violet	1,5	CE 1413 C	8,0
1 000	45	violet	2	CE 1413 D	8,3
1 000	45	violet	2,5	CE 1413 E	11,6
1 000	45	violet	3	CE 1413 F	11,9
1 000	45	violet	4	CE 1413 G	14,4
1 000	45	violet	5	CE 1413 H	18,0
1 000	45	violet	6	CE 1413 I	22,0
Mètre supplémentaire				CE 1413 J	6,3
2 000	50	vert	0,5	CE 1414 A	6,9
2 000	50	vert	1	CE 1414 B	7,2
2 000	50	vert	1,5	CE 1414 C	9,5
2 000	50	vert	2	CE 1414 D	12,2
2 000	50	vert	2,5	CE 1414 E	15,3
2 000	50	vert	3	CE 1414 F	18,0
2 000	50	vert	4	CE 1414 G	25,0
2 000	50	vert	5	CE 1414 H	40,0
2 000	50	vert	6	CE 1414 I	47,0
Mètre supplémentaire				CE 1414 J	7,7
3 000	65	jaune	0,5	CE 1415 A	7,5
3 000	65	jaune	1	CE 1415 B	8,4
3 000	65	jaune	1,5	CE 1415 C	9,1
3 000	65	jaune	2	CE 1415 D	16,2
3 000	65	jaune	2,5	CE 1415 E	21,0
3 000	65	jaune	3	CE 1415 F	24,0
3 000	65	jaune	4	CE 1415 G	32,0
3 000	65	jaune	5	CE 1415 H	40,0
3 000	65	jaune	6	CE 1415 I	47,0
Mètre supplémentaire				CE 1415 J	14,1
4 000	80	gris	0,5	CE 1416 A	12,0
4 000	80	gris	1	CE 1416 B	11,5
4 000	80	gris	1,5	CE 1416 C	16,6
4 000	80	gris	2	CE 1416 D	22,0
4 000	80	gris	2,5	CE 1416 E	27,0
4 000	80	gris	3	CE 1416 F	32,0
4 000	80	gris	4	CE 1416 G	42,0
4 000	80	gris	5	CE 1416 H	52,0
4 000	80	gris	6	CE 1416 I	62,0
Mètre supplémentaire				CE 1416 J	15,1
5 000	80	rouge	1	CE 1417 B	15,5
5 000	80	rouge	1,5	CE 1417 C	22,0



Coefficient de sécurité 7



Fourreau de protection en option sur demande.

Capacité kg	Largeur mm	Couleur	Long. m	Référence	Prix unitaire
5 000	80	rouge	2	CE 1417 D	28,0
5 000	80	rouge	2,5	CE 1417 E	39,0
5 000	80	rouge	3	CE 1417 F	41,0
5 000	80	rouge	4	CE 1417 G	54,0
5 000	80	rouge	5	CE 1417 H	67,0
5 000	80	rouge	6	CE 1417 I	85,0
Mètre supplémentaire				CE 1417 J	19,0
6 000	95	marron	1	CE 1418 B	20,0
6 000	95	marron	1,5	CE 1418 C	26,0
6 000	95	marron	2	CE 1418 D	37,0
6 000	95	marron	2,5	CE 1418 E	43,0
6 000	95	marron	3	CE 1418 F	51,0
6 000	95	marron	4	CE 1418 G	67,0
6 000	95	marron	5	CE 1418 H	85,0
6 000	95	marron	6	CE 1418 I	104,0
Mètre supplémentaire				CE 1418 J	22,0
8 000	110	bleu	1	CE 1419 B	27,0
8 000	110	bleu	1,5	CE 1419 C	36,0
8 000	110	bleu	2	CE 1419 D	46,0
8 000	110	bleu	2,5	CE 1419 E	60,0
8 000	110	bleu	3	CE 1419 F	67,0
8 000	110	bleu	4	CE 1419 G	89,0
8 000	110	bleu	5	CE 1419 H	114,0
8 000	110	bleu	6	CE 1419 I	133,0
Mètre supplémentaire				CE 1419 J	27,0
10 000	130	orange	1	CE 1420 B	32,0
10 000	130	orange	2	CE 1420 D	58,0
10 000	130	orange	2,5	CE 1420 E	72,0
10 000	130	orange	3	CE 1420 F	85,0
10 000	130	orange	4	CE 1420 G	109,0
10 000	130	orange	5	CE 1420 H	135,0
10 000	130	orange	6	CE 1420 I	157,0
Mètre supplémentaire				CE 1420 J	44,0

Fourreau de protection pour élingues sangle

- Protection haute résistance contre l'abrasion, prolonge la durée de vie de vos élingues.
- Complexe caoutchouc et matières synthétiques.




Larg mm	Long mm	Ø mm	Référence	Prix unitaire
60	1000	38	CE 1433 A	10,1
70	1000	45	CE 1434 A	11,6
80	1000	50	CE 1435 A	13,8
100	1000	60	CE 1436 A	18,4
110	1000	70	CE 1437 A	20,0
160	1000	100	CE 1438 A	20,0
170	1000	110	CE 1439 A	29,0
200	1000	125	CE 1440 A	41,0

Sangle d'arrimage à cliquet et à crochets

- Sangle tissée en polyester traitée anti-abrasion.
- Conditionnement par pièce. * TMU : Tension maximale d'utilisation. EN 12195-2 (coefficient 2).

Sangle d'arrimage à cliquet



Cap* kg	Long. m	Larg. mm	Référence	Prix unitaire
500	3	25	CE 1421 A	5,6
500	5	25	CE 1421 B	7,4
2 000	3	35	CE 1423 A	16,9
2 000	5	35	CE 1423 B	13,7
5 000	7,5	50	CE 1427 C	23,5
5 000	8,5	50	CE 1427 D	22,0
5 000	9,5	50	CE 1427 E	23,0

Sangle d'arrimage à cliquet et à crochets



Cap* kg	Long. m	Larg. mm	Référence	Prix unitaire
250-500	3	25	CE 1422 A	9,1
250-500	5	25	CE 1422 B	10,8
1 000-2 000	3	35	CE 1424 A	17,4
1 000-2 000	5	35	CE 1424 B	19,7
2 500-5 000	8,5	50	CE 1425 D	22,0
2 500-5 000	9,5	50	CE 1425 E	29,0