Escabeaux, plateformes et échafaudage




Escabeaux aluminium avec roues autobloquantes

Version avec 4 roues à freinage automatique avec ressort qui permet à l'échelle de reposer sur les patins lorsque l'opérateur est à bord, empêchant ainsi tout mouvement. Une fois larguées, les coussinets sont soulevés et l'opérateur peut facilement déplacer l'échelle de poussée.



Plate-forme en aluminium (25,5x35 cm) avec une surface plus large et équipée d'un crochet de sécurité anti-ouverture.



Porte-outils et plateforme pour les boîtes (13x29x3 cm)

Charge maxi kg	Long repliée mm	Long déployée mm	Profond. marche mm	Nbre de marches	Empa-tement mm	Poids kg	Référence	Prix
150	-	1160	80	5	760	13	DA 1591 A	457,0
150	-	1390	80	6	780	14,2	DA 1592 A	469,0
150	-	1610	80	7	800	16,2	DA 1593 A	499,0
150	-	1850	80	8	830	18,5	DA 1594 A	523,0
150	-	2300	80	10	876	20,2	DA 1595 A	592,0
150	-	2770	80	12	925	23	DA 1596 A	639,0

Plateformes roulantes "Gazelle"



1 Le best seller des PIRL sur le marché français.

- Finitions supérieures.
- 4 hauteurs de travail jusqu'à 3.00 m.
- Sécurité 3 trois étoiles rouges logo NF
- 4 stabilisateurs rabattables au pied, + pratiques et + rapides à mettre en place (breveté).
- Accès par larges marches avec antidérapant puissant.
- Tablette multifonctions. Capacité 30 kg.
- La tablette peut recevoir un fût de 15 litres.
- Surface de travail plus spacieuse. Aisance garantie.
- 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
- Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable (breveté).
- Passage des portes et travail en couloirs.
- Facile à déplacer sur le chantier.
- Réglage de la hauteur + facile, + intuitif et + durable (breveté).

2 Gazelle RS La première PIRL ULTRA-MOBILE à hauteur réglable.

- 3 hauteurs de travail jusqu'à 2.80 m.
- Autostable.
- Passage des portes et travail en couloirs.
- Facile à déplacer sur le chantier grâce à 4 roulettes pivotantes ø 80 mm et escamotables, non porteuses en position de travail.
- Réglage en hauteur des 4 pieds, séparément.



	Charge kg	Nombre de marche	Plancher P x L mm	Hauteur de plancher m	Longueur hors tout m	Poids kg	Référence	Prix
1	150	3	960 x 480	0,7/0,8/0,9/1	1,60	30	DD 1133 A	696,0
2	150	3	860 x 480	0,6/0,7/0,8	1,35	26	DD 1407 A	1 012,0



Plateformes roulantes aluminium

- Aluminium.
- Décret 2004-924.
- Hauteur travail maxi 3.63 m.
- Marches antidérapantes de 80 mm.
- Plancher tout aluminium 0,49 x 0,75 m.
- Surface antidérapante en tôle à damiers.
- Hauteur des plinthes 150 mm.
- Charge utile 150 kg.
- 2 stabilisateurs orientables et ajustables en hauteur.
- Roues de déplacement ø 125 mm.
- 4 points de grutage.
- Livré monté.
- Assemblage par soudure et visserie.
- Fabrication française.

Charge kg	Nombre de marches	Plancher P x L mm	Hauteur plancher m	Longueur Hors Tout m	Poids Kg	Référence	Prix
150	3	0,49 x 0,75	0,7	1,44	33	DA 1565 A	1 525,0
150	4	0,49 x 0,75	0,93	1,65	34	DA 1566 A	1 607,0
150	5	0,49 x 0,75	1,16	1,87	38,6	DA 1567 A	1 679,0
150	6	0,49 x 0,75	1,4	2,08	41	DA 1568 A	1 728,0
150	7	0,49 x 0,75	1,63	2,18	42,8	DA 1569 A	1 814,0