Plateformes roulantes, échafaudages pliants alu

Plateformes individuelles roulantes 3-4 marches autostables

- Aluminium.
- Plancher antidérapant (0,50 x 0,40 m) avec plinthes intégrées.
- Charge utile 150 kg.
- Assise parfaite sans stabilisateur et largeur produit maîtrisée.
- 2 tablettes de série : une tablette haute pour l'outillage et une large tablette basse pour peinture ou marchandises.
- 2 roues Ø 100 mm non porteuses en position travail et non marquantes.
- 4 roues Ø 80 mm pivotantes.



Cap kg	Marches	Hauteur plancher m	Dim. plancher L x l m	Dim. Pliées H x l m	Poids kg	Référence	Prix
150	3	0,7	0,5 x 0,4	1,93 x 0,25	20,9	DA 1505 A	905,0
150	4	0,95	0,5 x 0,4	2,23 x 0,25	21,5	DA 1506 A	1 000,0

Plateformes individuelles roulantes aluminium à hauteur fixe ou télescopique

- Modèle fixe ou télescopique.
- Finitions supérieures.
- Sécurité 3 étoiles NF
- Mise en place instantanée.
- Accès par marches antidérapantes.
- Protection arrière par garde-corps rigide et articulé ou portillons à 2 battants fermeture automatique
- Mise en place du garde-corps en un seul geste (breveté).
- 2 tablettes de série avec compartiments.
- Tablette supérieure grande capacité.
- Forme incurvée pour travailler au plus près du mur.
- 2 crochets porte-seau.
- Poignée de transport intégrée.
- Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 litres.
- Assise parfaite sans stabilisateurs (pour modèles F) ou stabilisateurs à réglage millimétrique très faciles à déployer.
- Largeur produit optimisée.
- Dimensions pliées réduites.
- Installation en dénivelés. (pour modèles XT)


1


2


3

	Modèle	Nbre marches	Charge Kg	Hauteur de travail m	Hauteur plancher m	Larg. m	Dim. pliées L x l x H m	Ø roues mm	Poids Kg	Référence	Prix
1	F3 PERFORM	3	150	2,70	0,70	0,69	2,06 x 0,69 x 0,25	100	15,7	DA 1242 A	732,0
	F4 PERFORM	4	150	2,95	0,95	0,78	2,36 x 0,78 x 0,25	100	16,3	DA 1242 B	829,0
	F5 PERFORM	5	150	3,20	1,20	0,67	2,62x 0,67 x 0,32	150	24,6	DA 1242 C	923,0
	F6 PERFORM	6	150	3,45	1,45	0,67	2,91 x 0,67 x 0,32	150	25,8	DA 1242 D	994,0
	F7 PERFORM	7	150	3,70	1,70	0,67	3,18 x 0,67 x 0,32	150	27,1	DA 1242 E	1 046,0
2	XT5 PERFORM	3 à 5	150	2,78 à 3,28	0,78 à 1,28	0,67	0,67 x 0,42 x 2,19	200	29,2	DA 1601 A	1 373,0
	XT7 PERFORM	4 à 7	150	3,03 à 3,79	1,03 à 1,79	0,67	0,67 x 0,42 x 2,47	200	32,4	DA 1602 A	1 511,0
	XT9 PERFORM	6 à 9	150	3,53 à 4,30	1,53 à 2,30	0,67	0,67 x 0,42 x 3,02	200	38,9	DA 1603 A	1 809,0
3	XT5 ULTIM	3 à 5	150	2,78 à 3,28	0,78 à 1,28	0,67	0,67 x 0,42 x 2,19	200	29,5	DA 1604 A	1 532,0
	XT7 ULTIM	4 à 7	150	3,03 à 3,79	1,03 à 1,79	0,67	0,67 x 0,42 x 2,47	200	32,7	DA 1605 A	1 774,0
	XT9 ULTIM	6 à 9	150	3,53 à 4,30	1,53 à 2,30	0,67	0,67 x 0,42 x 3,02	200	39,2	DA 1606 A	2 064,0





Échafaudage pliant aluminium

Structure aluminium en tubes ronds Ø 40 mm, brevetée.
2 planchers antidérapants acier peint : longueur 1,22 x largeur 0,25 m ; en juxtaposés ou décalés. Roues pivotantes à frein Ø 150 mm.
Mise en place instantanée : Système de pliage par le milieu.

Compact hauteur 1,76 x largeur 0,65 m : adapté au passage de portes.
Norme NF E 85-200.

Modèle	Charge utile kg	Long. m	Larg. m	Dimensions plié m	Hauteur plancher m	Hauteur travail m	Surface utile du plancher L x l m	Nbr de niveau	Roue diam mm	Poids kg	Référence	Prix
CHRONO 3	150	1,2	0,65	1,76 x 0,65 x 0,20	0,9	2,90	1,75 x 0,65	1	150	30,4	DA 1557 A	433,0



Échafaudage roulant acier Goliath

Le Goliath est un échafaudage roulant en acier galvanisé avec des montants de 45 mm, des planchers acier de 113 x 60 cm lui conférant une robustesse inégalée. Sa base et ses garde-corps monobloc permettent un montage simple et rapide. Il est équipé de deux portillons pour des accès par l'extérieur. La hauteur de travail maximale est fixée à 4 m.

- Échafaudage très résistant.
- Goliath est tout en acier soudé galvanisé.
- Le montage est rapide avec peu de composants, sans vis ni outils.
- Les roues adaptées aux terrains encombrés de gravats.
- Double plancher en acier.
- 2 garde-corps monobloc anti-chute à montage en sécurité.
- Pratique, la base est étudiée pour servir de chariot de transport.
- Spécial BTP « le Goliath est grutable ».
- Montant Ø45 mm



Charge utile kg	Long. m	Larg. m	Dim. plié m	Hauteur plancher m	Hauteur travail m	Surface utile plancher L x l m	Nbr de niveau	Roue diam mm	Poids kg	Référence	Prix
200	1,24	0,68	-	1	3	1,13 x 0,6	1	200	76,6	DD 1409 A	1 375,0
200	1,24	0,68	-	2	4	1,13 x 0,6	1	200	94,7	DD 1410 A	1 613,0
				Réhausse 1 mètre					18,5	DD 1411 A	312,0