Échafaudages roulants valises






Échafaudage roulant aluminium NEOLIUM EVO

- Structure stable et robuste : montants Ø50 mm soudés.
- Faible encombrement : idéal pour les espaces exigus.
- Léger et facile à transporter (conçu pour se transformer en chariot mobile).
- Montage et démontage possible par 1 seule personne.
- 6 mètres de hauteur de travail installé en 10 minutes.
- Planchers en bois et plinthes en aluminium.
- Garde-corps monoblocs diagonalisants.
- Roues Ø125 mm réglables sur 18cm.

Charge kg	Dimension HT (L x l) m	Hauteur plateau réglable m	Hauteur travail m	Poids kg	Référence	Prix
200	1,38 x 0,75	2,2	4,2	-	DD 1415 A	2 672,0
200	1,38 x 0,78	4,2	6,2	-	DD 1416 A	3 987,0

Échafaudage roulant valise aluminium Z'Tower

- Conception « monobloc » :
pas de perte, ni d'oubli d'éléments sur les chantiers
- Montage facile et rapide en 2 minutes seulement !
- Sans vis ni outils, par une seule personne
- 7 réglages de hauteur possibles :
tous les 25cm de 0,30 à 1,80m plancher
- Excellente compacité : se transporte dans un petit utilitaire
- Stabilisateurs rétractables pour franchir aisément les portes
- Ultra mobile : roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm.
- Dimensions replié : 0,69x0,95x1,65
- Conforme aux réglementations Décret FR et EN 1004-1
- Conçu et fabriqué en France



Dimensions plancher : 1,30x0,60



Vue repliée



roues à frein orientables à 360° anti-trace Ø 125 mm.



Base pliante



Garde-corps lisses et sous lisses



Stabilisateurs rétractables



Charge kg	Long m	Larg m	Hauteur plancher m	Hauteur de travail m	Surface utile du planncher L x l m	Nb de niveau	Roue diam. mm	Poids kg	Référence	Prix
200	2,5	1,65	de 0,3 à 1,80	3,8	1,30 x 0,60	1	125	56	DD 1408 A	2 499,0

Échafaudage roulant valise aluminium X'Tower

- Montage facile par une seule personne.
- Déplacement sur 4 roues à blocage.
- Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d'accès par l'intérieur.
- 2 modèles hauteur travail 4 m et 4,80 m.
- Hauteur réglable tous les 25 cm.
- Plinthes repliables intégrées au plancher.
- Montage et démontage en sécurité.
- 2 garde-corps monoblocs repliables.
- 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
- Échelles équipées d'un appareil d'enclenchement à retour automatique.
- Le kit Embarq est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower dans les véhicules.



Poignée de réglage et de blocage



Système de blocage des plinthes



Appareil d'enclenchement aluminium renforcé à retour automatique



Roues Ø 150 mm, réglage individuel tous les 12,5 mm sur 175 mm



Le kit Embarq est vendu en option. Il est fortement conseillé pour faciliter le rangement du X'Tower



2



1

	Charge kg	Long m	Larg m	Hauteur plancher m	Hauteur de travail m	Surface utile du planncher L x l m	Nb de niveau	Roue diam. mm	Poids kg	Référence	Prix
1	200	2,44	2,05	2	4	1,54 x 0,60	1	150	62	DD 1412 A	4 196,0
	200	2,32	2,05	2,8	4,8	1,54 x 0,60	1	150	72	DD 1413 A	4 852,0
2	Kit embarcation pour véhicule									DD 1414 A	426,0