Tables élévatrices manuelles, avec pesage, à ressort et pneumatiques

Tables élévatrices manuelles 150 à 1000 kg et système de pesage

- Nouveau système hydraulique, levée du plateau commandée par pédale.
- Descente par manette située en haut de l'arceau de poussée.
- Arceau de poussée repliable sur la DB 1343 A : facilement transportable.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont une avec frein.









	Modèles	Cap. Kg	Précision g	Dim. plateau L x l mm	Course mm	Haut repliée mm	Ø roues mm	Poids Kg	Référence	Prix
1	BS15	150		700 x 450	490	265	100	41	DB 1343 A	427,0
1	Option pesage	150	100	700 x 450	490	265	100	41	DB 1724 A	2 502,0
2	BS25	250		830 x 500	580	330	125	78	DB 1344 A	569,0
2	BS50	500		1010 x 520	565	435	150	118	DB 1345 A	712,0
3	BS75	750		1010 x 520	558	442	150	120	DB 1346 A	797,0
3	BS100	1 000		1010 x 520	505	445	150	137	DB 1347 A	872,0
4	BS30D	300		1010 x 520	1150	435	150	150	DB 1348 A	869,0
4	BS50D	500		1010 x 520	1135	440	150	168	DB 1349 A	955,0
4	Option pesage	500	100	1010 x 520					DB 1710 A	2 798,0
4	BS80D	800		1010 x 520	940	470	150	165	DB 1350 A	1 104,0
4	BS50LA	500		1525 x 620	700	400	150	175	DB 1351 A	1 643,0
4	BS50LB	500		1200 x 800	820	370	160	160	DB 1352 A	1 425,0
4	BS100L	1 000		1200 x 800	800	425	200	163	DB 1353 A	1 453,0

Option pesage

- Système de pesage industrielle pour table élévatrice
- Batterie interne
- Recharge sur secteur
- Table en acier, peinture epoxy
- Garantie 1 an



Table élévatrice manuelle encastrable

- De qualité PREMIUM, le vrai plus de cette table élévatrice est qu'elle est encastrable.
- Sa capacité de charge est de 900 kg.
- Son plateau mesure 915 x 610 mm.
- Cette table permet de passer les roues sous un établi.
- Hauteur d'élévation de 1220 mm.
- Grande stabilité.

Cap. Kg	Dim plateau l x L mm	Course mm	Haut repliée mm	Roues Ø mm	Poids kg	Référence	Prix
900	610 x 915	1220	762	125	130	DB 1753 A	1 097,0



Tables élévatrices à ressorts et pneumatiques 130 à 2040 kg

La table élévatrice à ressorts ajuste automatiquement la hauteur de la charge au fur et à mesure de l'ajout ou du retrait d'éléments.

Cette table permet d'éliminer les flexions, les étirements et les extensions. En gardant la charge à hauteur de travail constante, les opérateurs peuvent palettiser ou dépalettiser en réduisant leurs efforts ainsi que les risques de blessures. Un plateau tournant intégré permet aux opérateurs de faire pivoter la charge tout en restant au même endroit pendant le processus du chargement ou de déchargement.

Table élévatrice à niveau constant galvanisée plateau rotatif 2000 kg

Cette table élévatrice de qualité premium préserve vos opérateurs des troubles musculo-squelettiques (TMS). Son plateau est rotatif et permet des élévations de charges allant jusqu'à 2 tonnes.





Consulter la vidéo



	Modèle	Cap kg	Dim plateau Ø mm	Dim. base Lx l mm	Course mm	Hauteur repliée mm	Hauteur depliée mm	Poids kg	Référence	Prix
1	Galva, à ressort	200-2000	1110	930 x 920	680	241	680	140	DB 1718 A	2 465,0
2	Peint, à ressort	180-2000	1108	915 x 915	470	241	711	186	DB 1702 A	2 289,0
3	Peint, Pneumatique	130-2040	1108	915 x 915	464	241	705	170	DB 1703 A	3 707,0

MARCO a SIGI brand
HYMO a SIGI brand
Fabrication scandinave