Tables élévatrices extra-plates

Table élévatrice extra-plate 1000 à 2000 kg



Étudiées pour une utilisation industrielle

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle
- Bloc moteur/commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique.
- Galets et bagues auto-lubrifiés.
- Tension de 24 V, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing.

Modèle	Cap. Kg	Dim. Plateau L x l mm	Course mm	Haut repliée mm	Puiss. moteur (380 V/50 HZ) kw	Poids Kg	Référence	Prix
HY	1000	1450 x 1140	775	85	1,1	357	DB 1408 A	3 723,0
HY	1000	1600 x 1140	775	85	1,1	364	DB 1409 A	3 871,0
HY	1000	1500 x 800	775	85	1,1	326	DB 1410 A	3 713,0
HY	1000	1600 x 800	775	85	1,1	332	DB 1411 A	3 808,0
HY	1000	1600 x1000	775	85	1,1	352	DB 1412 A	3 931,0
HY	1500	1600 x 800	775	85	1,5	362	DB 1413 A	4 403,0
HY	1500	1600 x 1000	765	105	1,5	401	DB 1414 A	4 512,0
HY	1500	1600 x 1200	765	105	1,5	415	DB 1415 A	4 561,0
HY	2000	1600 x 1200	765	105	2,2	419	DB 1416 A	4 419,0
HY	2000	1600 x 1000	765	105	2,2	405	DB 1417 A	4 555,0

Table élévatrice extra plate plateau en U 1000 à 1500 kg



Etudiées pour une utilisation industrielle

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle.
- Bloc moteur/commandes séparé, blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique.
- Galets et bagues auto-lubrifiés.
- Tension de 24 V, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing.

Pour les opérations utilisant un transpalette manuel

Modèle	Cap. Kg	Dim. Plateau L x l mm	Dim. du U int. mm	Course	Haut. repliée mm	Puiss. moteur (380 V/50 HZ) kw	Poids Kg	Référence	Prix
HE	1000	1450 x 1140	1080 x 585	775	85	1,1	280	DB 1418 A	3 547,0
HE	1500	1600 x 1160	1080 x 585	755	105	1,5	380	DB 1419 A	4 289,0

Table élévatrice électrique plateau en E 1000 à 2000 kg



- Son plateau en "E" et sa faible hauteur repliée (85 mm), permettent une utilisation sans fosse, ni rampe.
- Les fourches du transpalette passant entre les ciseaux, les palettes sont déposées directement sur le plateau en toute sécurité.
- Grande fiabilité et longue durée de vie.
- Idéale pour les postes de palettisation ou d'emballage, facilite la mise à niveau et la manutention de toutes charges.
- Boitier de commande à boutons poussoir montée/descente et arrêt d'urgence fixé sur le support de la centrale électro-hydraulique externe, s'intégrant facilement à tous les environnements industriels.
- Vitesse de montée et descente du plateau constante.
- Robuste, fiable et très pratique.
- Groupe hydraulique BUCHER.

Modèle	Cap. Kg	Dim. Plateau L x l mm	Course	Haut. Repliée mm	Puiss. moteur (380 V/50 HZ) kw	Poids Kg	Référence	Prix
HU	1000	1400 x 1200	800	85	0,75	280	DB 1633 A	4 072,0
HU	2000	1500 x 1300	720	100	2,2	500	DB 1634 A	6 399,0