Tables élévatrices à ciseaux

Table élévatrice simples ciseaux 1000 à 4000 kg

Peuvent être encastrées.
Tension de 24 V, boîtier à boutons poussoirs et arrêt d'urgence coup de poing.

Étudiées pour une utilisation industrielle

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle.
- Contacteur anti-cisaillement.
- Bloc moteur/commandes avec blocage de la descente en cas de rupture du flexible hydraulique.
- Galets et bagues auto-lubrifiés.
- Valve à débit constant.

Table position basse avec anneaux, d'élingage. Plateau pivotant pour table élévatrice 1 tonne.



Simple vérin.



Double vérins.

Cap. kg	Dim. Plateau L x l mm	Course mm	Haut. repliée mm	Puiss. moteur (380V / 50Hz) kW	Poids kg	Référence	Prix
1000	820x1300	795	205	1,1	160	DB 1390 A	2 451,0
1000	1000x1600	795	205	1,1	186	DB 1391 A	2 749,0
1000	850x1700	1060	240	1,1	200	DB 1392 A	2 909,0
1000	1000x1700	1060	240	1,1	210	DB 1393 A	3 045,0
1000	850x2000	1060	240	1,1	212	DB 1394 A	3 080,0
1000	1000x2000	1060	240	1,1	223	DB 1395 A	3 176,0
2000	850x1300	820	230	2,2	235	DB 1396 A	3 045,0
2000	1000x1600	820	230	2,2	268	DB 1397 A	3 143,0
2000	850x1700	1050	250	2,2	289	DB 1398 A	3 675,0
2000	1000x1700	1050	250	2,2	300	DB 1399 A	3 812,0
2000	850x2000	1050	250	2,2	300	DB 1400 A	3 907,0
2000	1000x2000	1050	250	2,2	315	DB 1401 A	3 892,0
4000	1200x1700	860	240	2,2	375	DB 1402 A	4 204,0
4000	1200x2000	860	240	2,2	405	DB 1403 A	4 065,0
4000	1000x2000	1100	300	2,2	470	DB 1404 A	4 637,0
4000	1200x2000	1100	300	2,2	490	DB 1405 A	4 765,0
4000	1000x2200	1100	300	2,2	480	DB 1406 A	4 672,0
4000	1200x2200	1100	300	2,2	505	DB 1407 A	4 749,0

Table élévatrice doubles ciseaux 1000 à 4000 kg

Étudiées pour une utilisation industrielle

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle.
- Contacteur anti-cisaillement.
- Valve à débit constant.
- Galets et bagues auto-lubrifiés.
- Tension de 24 V, boîtier à bouton poussoir et arrêt d'urgence coup de poing.



Cap. Kg	Dim. plateau L x l mm	Course mm	Haut repliée mm	Puiss. Moteur (380 V/50 HZ) Kw	Poids Kg	Référence	Prix
1 000	820 x 1300	1445	305	2	210	DB 1385 A	3 723,0
2 000	850 x 1300	1420	360	2	295	DB 1386 A	4 501,0
4 000	1700 x 1200	1650	400	2	520	DB 1387 A	5 592,0

Table élévatrice 3 ciseaux 1000 à 2000 kg

Étudiées pour une utilisation industrielle

- Excellente rigidité de l'ensemble et fiabilité des composants fabriqués en Europe.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle.
- Contacteur anti-cisaillement.
- Valve à débit constant.
- Galets et bagues auto-lubrifiés.



Cap. Kg	Dim. Plateau L x l mm	Course mm	Haut repliée mm	Puiss. Moteur (380 V/50 HZ) Kw	Poids Kg	Référence	Prix
1 000	1700 x 1000	2520	470	2	450	DB 1388 A	6 561,0
2 000	1700 x 1000	2490	560	2	750	DB 1389 A	8 460,0

Table élévatrice 4 ciseaux 400 à 800 kg

Table élévatrice haute gamme.

- Groupe électro-hydraulique BUCHER.
- Équipée de composants haut de gamme.
- Excellente rigidité de l'ensemble.
- Cadre de sécurité pour stopper la descente en cas d'obstacle.
- Contacteur anti-cisaillement.
- Galets et bagues auto-lubrifiés.
- Valve à débit constant.
- Clapet parachute.
- Hauteur de plateforme jusqu'à 4210 mm.



Cap. Kg	Dim. Plateau L x l mm	Course mm	Haut repliée mm	Puiss. Moteur (380 V/50 HZ) Kw	Poids Kg	Référence	Prix
400	1700 x 1000	3540	600	2,2	548	DB 1602 A	7 861,0
800	1700 x 1000	3504	706	2,2	858	DB 1603 A	9 823,0