
Ponts de chargement alu, protection de sol



Ponts de chargement alu articulé et mobiles type MBD


Surface nervurée



- Le pont MBD est prévu pour le chargement et le déchargement des camions lorsque le quai est trop bas.
- Facilement déplaçable avec un transpalette, le pont MBD se range à l'abri rapidement après utilisation.

Cap. kg	Long. mm	Larg. Utile mm	Dénivelé mini mm	Dénivelé maxi mm	Poids kg	Référence	Prix
4000	4120	1500	250	500	232	DC 1398 A	5 767,0
4000	4120	1750	250	500	263	DC 1399 A	6 525,0
4000	4120	2000	250	500	294	DC 1400 A	7 301,0


Protection des sols, en polyéthylène type AM


Les plaques AM existent en deux versions :

- Surface avec relief des deux côtés : larmé/larmé type AM.
- Protection des sols fragiles (pelouses, accotement, allées...).
- Chemin de roulage sur sols instables (boue, graviers, sable).
- Désenlisement. larmée/larmée 7/14/7 mm.

Surface avec un côté lisse et un côté avec relief :


- Larmé/lisse type AM S1.
- Protection des enrobés lors du déchargement d'engins sur chenilles.
- Stockage temporaire de la terre.
- Ripage d'engins ou de matériels sur sols fragiles ou instables larmée/lisse 7/14 mm.







PACK AMC P3
- 12 plaques AM38 (larmée/larmée) 2440x915 mm
- 20 attaches simples an acier galvanisé
- 2 poignées en acier peint



PACK DE STOCKAGE
(acier peint)
Cerclées sur une palette, les plaques AM38 ou AM 48 se transportent aisément sur un pick-up ou dans un fourgon.





Longueur mm	Largeur mm	Epais. mm	Type de Surfaces	Poids /unité kg	Référence	Prix
2440	1220	7/14/7	Larmée/larmée	39	DC 1438 A	383,0
2440	1220	7/14	Larmée/lisse	39	DC 1443 A	383,0
2440	915	7/14/7	Larmée/larmée	29	DC 1439 A	337,0
2440	915	7/14	Larmée/lisse	29	DC 1444 A	337,0
2440	610	7/14/7	Larmée/larmée	19	DC 1440 A	217,0
2440	610	7/14	Larmée/lisse	19	DC 1445 A	217,0
1830	610	7/14/7	Larmée/larmée	15	DC 1441 A	194,0
1830	610	7/14	Larmée/lisse	15	DC 1446 A	194,0
1220	610	7/14/7	Larmée/larmée	10	DC 1442 A	111,0
1220	610	7/14	Larmée/lisse	10	DC 1447 A	111,0
Attache simple ronde Galvanisé				0,23	DC 1448 A	11,0
Attache double ronde Galvanisé				0,57	DC 1449 A	16,0
Attache simple plate Galvanisé				0,23	DC 1450 A	13,0
Attache double plate Galvanisé				0,57	DC 1451 A	17,0
Poignée de préhension Peint				1,13	DC 1452 A	29,0
Palette de stockage seule Peint				39	DC 1453 A	720,0

Plaques de roulage en polyéthylène type LL

Les plaques de roulage LL, fabriquées en polyéthylène HD régénéré, résistent au poinçonnement des engins munis de roulettes ou de galets.
Elles sont suffisamment flexibles pour s'adapter à chaque type de sol et résistent à plusieurs tonnes de charge.

Le côté lisse, facilite le stockage de terre lors de travaux d'excavation, et permet également, le rippage des bungalows lors de leur mise en place.
Des poignées de préhension sont usinées dans la masse pour faciliter la manipulation.
Pour d'autres caractéristiques, nous consulter.

Long. mm	Larg. mm	Epai. mm	Type de Surfaces	Poids /unité kg	Référence	Prix
2 000	500	15	lisse / lisse	15	DC 1598 A	126,0
2 000	500	20	lisse / lisse	20	DC 1599 A	183,0
2 000	500	25	lisse / lisse	25	DC 1600 A	194,0
2 000	1000	15	lisse / lisse	30	DC 1601 A	257,0
3 000	500	20	lisse / lisse	30	DC 1602 A	343,0



Plaques de roulage et étagères de rangement

Les plaques de roulage synthétiques offrent un accès sécurisé et une base solide pour votre machine sur des surfaces non pavées, telles que des sites de construction . Même les zones qui doivent être protégées contre les dégâts et qui sont, par conséquent, difficiles à accéder avec de l'équipement lourd (p . ex . sites de festivals, terrains de golf, cimetières ...) deviennent ainsi parfaitement accessibles.
Extrêmement robustes et flexibles pour le déplacement de matériel lourd
La haute résistance à l'usure leur assure une plus longue durée de vie
Légères, ce qui les rend faciles à empiler

Équipées de poignées, pour un positionnement facile
Extrêmement stables, ce qui les rend flexibles mais incassables
Faciles à nettoyer, car il n'y a pas d'absorption d'humidité
Testées et approuvées TÜV, ce qui en fait un produit sûr, fiable et de haute qualité
Les poignées de transport intégrées sur les deux extrémités simplifient la mise en place et l'alignement précis des plaques.
Le marquage à votre nom d'entreprise ou logo est possible à partir de 50 pièces.

Long. mm	Larg. mm	Epai. mm	Type de Surfaces	Poids /unité kg	Référence	Prix
2 000	1000	12,5	lisse / rugueuse	25	DC 1641 A	161,0
2 000	1000	15	rugueuse / rugueuse	28	DC 1642 A	190,0
2 000	1000	20	rugueuse / rugueuse	38	DC 1643 A	219,0
Etagère de rangement pour plaques de 2000x1000 mm					DC 1644 A	756,0
3 000	1000	12,5	lisse / rugueuse	29	DC 1645 A	196,0
3 000	1000	15	rugueuse / rugueuse	43	DC 1646 A	248,0
Etagère de rangement pour plaques de 3000x1000 mm					DC 1648 A	830,0

