Convoyeurs flexibles

Convoyeurs flexibles à galets plastique

- Permet le transport d'objets de tailles différentes de l'installation fixe vers un point d'arrivée mobile.
- Armature acier.
- Leur flexibilité permet de s'adapter à de nombreuses configurations.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Diamètre 48,5 mm galets plastique.



Charge kg/m	Nombre d'élément	Longueur min/max mm	Largeur mm	Hauteur mm	Nbre de pieds	Poids Kg	Référence	Prix
70	3	1149-3360	500	800-1000	4	76	EA 1166 A	1 065,0
70	4	1470-4360	500	800-1000	5	97	EA 1167 A	1 452,0
70	5	1790-5360	500	800-1000	6	118	EA 1168 A	1 692,0
70	6	2138-6360	500	800-1000	7	139	EA 1169 A	1 985,0
70	3	1149-3360	600	800-1000	4	84	EA 1171 A	1 145,0
70	4	1470-4360	600	800-1000	5	106	EA 1172 A	1 465,0
70	5	1790-5360	600	800-1000	6	128	EA 1173 A	1 732,0
70	6	2138-6360	600	800-1000	7	150	EA 1174 A	2 052,0



Convoyeurs flexibles à galets acier

- Permet le transport d'objets de tailles différentes de l'installation fixe vers un point d'arrivée mobile.
- Armature acier.
- Leur flexibilité permet de s'adapter à de nombreuses configurations.
- Pièce de liaison avec butée d'arrêt.
- Pieds réglables en hauteur de 800 à 1000 mm.
- Diamètre 49 mm galets acier.

Charge kg/m	Nombre d'élément	Longueur min/max mm	Largeur mm	Hauteur mm	Nbre de pieds	Poids Kg	Référence	Prix
70	3	1149-3360	500	800-1000	4	76	EA 1176 A	1 092,0
70	4	1470-4360	500	800-1000	5	97	EA 1177 A	1 399,0
70	5	1790-5360	500	800-1000	6	118	EA 1178 A	1 665,0
70	6	2138-6360	500	800-1000	7	139	EA 1179 A	1 999,0
70	3	1149-3360	600	800-1000	4	84	EA 1181 A	1 172,0
70	4	1470-4360	600	800-1000	5	106	EA 1182 A	1 559,0
70	5	1790-5360	600	800-1000	6	128	EA 1183 A	1 892,0
70	6	2138-6360	600	800-1000	7	150	EA 1184 A	2 119,0

Convoyeur flexible à rouleaux

- Convoyeur flexible mobile conçu pour l'optimisation des flux en environnement industriel et logistique. Structure extensible avec hauteur réglable, permettant une adaptation rapide aux différentes configurations de poste.
- Équipé de roulettes pivotantes avec frein pour un déplacement aisé et une parfaite stabilité en utilisation. Les rouleaux légèrement surélevés autorisent la manutention de colis plus larges que la structure.

Caractéristiques techniques :

- 9 rouleaux par section
- Rouleaux chromés Ø 42 x 500 mm
- Longueur repliée : 419 mm
- Sections assemblables entre elles



Charge kg/m	Nombre d'élément	Longueur min/max mm	Largeur mm	Hauteur mm	Nbre de pieds	Poids Kg	Référence	Prix
136	9	419-1295	500	660-940	4	27	EA 1765 A	533,0



EB 1414 A — S/Dem.

Convoyeur flexible à rouleaux motorisés

- Construction robuste
- Charge admise au mètre : 150 kg
- Roues de ø 200x50 mm
- Entraxe standard 127 mm, en option 76 et 102 mm disponible
- Rouleaux acier zingué de ø 50 mm
- Hauteur réglable de 725 à 950 mm
- Longueur des rouleaux en standard : 450, 610, 760 et 900 mm
- Disponible dans toutes les longueurs
- Variateur de vitesse : 0 à 60 cm/sec
- Alimentation : 220 V monophasé.