Convoyeurs Inox Convinox, Courbes à rouleaux libres

Convoyeurs INOX CONVINOX Ø 30 à 50 mm

Transporteur à rouleaux libres permettant le convoyage de tout objet à fond plat. Environnement : agro-alimentaire, pharmacie.

(Aucune zone de rétention).


- Horizontalement où en gravitaire (pente +/- 4 à 5 %).
- Charge admissible au mètre : jusqu'à 80 kgs.
- Châssis acier inox 304L, ép 20/10ème.
- Angle ouvert anti-rétention.
- Rouleaux PVC Ø 30mm à 50 mm, axe inox Ø 8 mm, ressort, cages roulements à billes inox.
- Largeur : largeur du produit + 50 mm.
- Rouleaux Ø 30 mm au pas de 33 mm où 50 mm.
- Rouleaux Ø 50 mm au pas de 75, 100 et 125 mm.



Charge kg / m	Ø rouleau mm	Largeur rouleau mm	Longeur élément mm	Pas mm	Référence	Prix
80	30	300	1 000	33	EA 1434 A	580,0
80	30	300	2 000	33	EA 1436 A	1 160,0
80	30	300	1 000	50	EA 1438 A	445,0
80	30	300	2 000	50	EA 1440 A	889,0
Courbe 90° avec guidage pour convoyeur inox largeur 300					EA 1767 A	1 405,0
80	30	500	1 000	33	EA 1442 A	696,0
80	30	500	2 000	33	EA 1444 A	1 392,0
80	30	500	1 000	50	EA 1446 A	522,0
80	30	500	2 000	50	EA 1448 A	1 044,0
Courbe 90° avec guidage pour convoyeur inox largeur 500					EA 1768 A	1 611,0
80	30	600	1 000	33	EA 1450 A	754,0
80	30	600	2 000	33	EA 1452 A	1 508,0
80	30	600	1 000	50	EA 1454 A	561,0
80	30	600	2 000	50	EA 1456 A	1 121,0
Courbe 90° avec guidage pour convoyeur inox largeur 600					EA 1769 A	1 707,0
Pieds réglables inox Ht. 400-500-600-700-800-900-1000					EA 1461 A	174,0
Butée fixe à lame Inox					EA 1462 A	97,0
Guidage bilatéral : hauteur 50 mm					EA 1463 A	84,0

Détermination du pas des rouleaux

- Il faut 3 rouleaux en contact sous la charge.
- Longueur colis x 0,3. Exemple : 500 x 0,3 = 150. Prendre le pas 125 mm.





Courbes à rouleaux libres

- Raccordement sur élément de convoyeur TYPE TRL.
- Courbe à doubles rangées de rouleaux cylindriques.
- Rouleaux Acier Zingué ou PVC Ø 50mm, Axe 8mm.
- Châssis 50/10ème, finition Époxy RAL gris 7035 ou bleu 5002.
- Rayon intérieur : 800 mm.
- Pas des rouleaux sur rayon moyen : 75 mm à 86 mm.

Modèle	Long. rouleaux mm	Rayon intérieur mm	Courbe	Ø rouleaux mm	Ø axe mm	Référence	Prix
PVC	300	800	45°	50	8	EA 1558 A	528,0
PVC	500	800	45°	50	8	EA 1559 A	606,0
PVC	600	800	45°	50	8	EA 1560 A	644,0
PVC	300	800	90°	50	8	EA 1561 A	1 057,0
PVC	500	800	90°	50	8	EA 1562 A	1 211,0
PVC	600	800	90°	50	8	EA 1563 A	1 289,0
Acier	300	800	45°	50	8	EA 1564 A	490,0
Acier	500	800	45°	50	8	EA 1565 A	554,0
Acier	600	800	45°	50	8	EA 1566 A	586,0
Acier	300	800	90°	50	8	EA 1567 A	979,0
Acier	500	800	90°	50	8	EA 1568 A	1 108,0
Acier	600	800	90°	50	8	EA 1569 A	1 173,0
Pieds réglables H 300/500 mm						EA 1787 A	129,0
Pieds réglables H 500/700 mm						EA 1788 A	129,0
Pieds réglables H 700/900 mm						EA 1789 A	142,0
Pieds réglables H 900/1100 mm						EA 1790 A	142,0
Guidage unilatéral prix au ml						EA 1791 A	32,0
Guidage bilatéral prix au ml						EA 1792 A	62,0
Butée fixe à lame bi-chrom.						EA 1793 A	52,0
Butée à rouleau Ø 50 mm						EA 1794 A	52,0
Paire d'éclisses galvanisées						EA 1795 A	26,0