Servantes et dessertes d'atelier, armoires

Servantes d'atelier modulaires

Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 10/10e, top avec revêtement en mousse noir et 3 rebords, fermeture centralisée par serrure à clés pour les tiroirs, serrure à clés 1 point pour la version 1 porte, charge totale admissible 200 kg, côtés et dos avec perforations carrées 10 x 10 mm, 4 roulettes dont 2 pivotantes avec frein, Ø 125 mm, 1 poignée de traction. Peinture époxy résistante aux chocs, 16 coloris selon nuancier.






1



2



3 Le panneau perforé permet d'avoir un espace de rangement supplémentaire pour suspendre les outils



4 Le plateau coulissant se pose sur les rebords du tiroir et est idéal pour ranger de petits outils

	Désignations	Dimensions L x P x H mm	Charge kg	Référence	Prix
1	Servante 1 porte	790 x 490 x 900	200	FA 3034 A	498,0
2	Servante 5 tiroirs	790 x 490 x 900	200	FA 3035 A	716,0
	Servante 6 tiroirs	790 x 490 x 900	200	FA 3036 A	789,0
	Servante 7 tiroirs	790 x 490 x 900	200	FA 3037 A	870,0
3	Panneau perforé L x H: 730 x 380 mm			FA 3038 A	68,0
4	Plateau coulissant pour tiroir			FA 3039 A	27,0
5	Panier poubelle L 350 mm			FA 3040 A	49,0
6	Support dérouleur			FA 3041 A	31,0
7	Boite de rangement LxPxH 200x80x70			FA 3042 A	22,0
8	Boite de rangement LxPxH 350x80x70			FA 3043 A	24,0



5 Panier poubelle



6 Support dérouleur



7



8

Bacs en plastique pour un rangement ordonné dans les tiroirs (voir page 138)

Dessertes d'atelier











1 Desserte 2 niveaux

Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal :
- Métal recouvert néoprène strié. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

2 Desserte 3 niveaux

Structure en tôle avec 1 socle inférieur métal :
- Métal recouvert néoprène strié. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

3 4 Dessertes tiroirs

Tôle avec 1 socle inférieur métal et un plateau supérieur métal recouvert de néoprène strié. 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein. Tiroirs haut utile : 150

	Désignations	Dimensions L x P x H mm	Charge kg	Poids kg	Référence	Prix
1	2 niveaux	560 x 670 x 810	150	-	FA 1289 A	372,0
2	3 niveaux	560 x 670 x 810	150	-	FA 1290 A	433,0
3	1 tiroir	530 x 700 x 810	150	-	FA 1291 A	562,0
4	2 tiroirs	530 x 700 x 810	150	-	FA 2901 A	633,0
5	Poignée				FA 2532 A	50,0
6	A niveau constant Préréglé	650x665x1170	40	74	FA 2808 A	1 636,0
	A niveau constant Préréglé	650x665x1170	100	74	FA 2809 A	1 668,0
	A niveau constant Préréglé	650x665x1170	180	74	FA 2810 A	1 683,0
7	A niveau constant Réglable	650x665x1170	40 à 80	76	FA 2811 A	1 824,0
	A niveau constant Réglable	650x665x1170	60 à 160	76	FA 2812 A	1 837,0

Desserte charge à niveau constant

6 Préréglé

- Plage de mise à niveau de 345 à 810 mm du sol.
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.

7 Réglable

- Plage de mise à niveau de 345 à 810 mm du sol.
- Réglage manuel par système breveté.
- 4 roulettes pivotantes diamètre 100 dont 2 à frein.



5 Poignée de manoeuvre horizontale

Déplacer facilement
Poignée en tube rond ceintré diamètre 25.

Armoires à tiroirs









	Modèle	Capacité tiroirs kg	Dimensions H x l x P mm	Référence	Prix
1	6	75	1000 x 1005 x 695	FA 2541 A	1 336,
2	7	75	1000 x 805 x 695	FA 2542 A	1 234,
3	9	75	1000 x 805 x 695	FA 2543 A	1 441,
4	2	75	1000 x 805 x 695	FA 2544 A	1 307,

1 6 tiroirs (75 kg), hauteurs de façade : 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm

2 7 tiroirs (75 kg), hauteurs de façade : 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 150 mm, 2 x 200 mm

3 9 tiroirs (75 kg), hauteurs de façade : 9 x 100 mm

4 Rebord relevé avec caoutchouc cannelé.
2 tiroirs (75 kg), hauteurs de façade 2x100 mm.
2 rayons extensibles (200 kg), laqués gris.
2 portes battantes, hauteur 670 mm.