Armoire chauffante et désinfectante, vestiaires inox et multicases

Armoire chauffante et désinfectante pour EPI



SECTEURS D'ACTIVITÉS CONCERNÉS :
Équipée d'une large penderie et de supports bottes, l'aménagement intérieur de cette armoire a été conçu pour répondre aux nombreux secteurs d'activités soumises aux intempéries et industries à environnements humides tels que le BTP, les espaces verts, les paysagistes, les services autoroutiers & aéroportuaires, la maintenance ferroviaire, les entrepôts frigorifiques, les industries de la mer, les cuisines centrales pour la restauration etc.

L'ARMOIRE AVEC AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE BASE :
- Construction monobloc en tôle d'acier corps et portes 8/10e.
- Fermeture 2 points par poignée encastrée - serrure à clés.
- 1 tringle robuste en acier, charge maxi 20 kg.
- 1 étagère perforée réglable en hauteur au pas de 25mm, charge maxi 30 kg. Dim. de l'étagère L 1195 x P 445 x H 28 mm.
- 2 supports pour 10 paires de bottes. Charge maxi 25 kg/support bottes. 4 supports gants sur les portes soit 12 paires de gants.
- Calfeutrage autour des portes à l'aide de joints en mousse. Double porte battante à ouverture antagoniste.
- 1 oméga de renfort sur toute la hauteur de la porte.
- 2 orifices Ø7 mm sur les côtés pour solidariser les vestiaires côte à côte.
- 2 orifices Ø8 mm au dos pour un assemblage dos à dos ou fixation murale.
- 2 orifices Ø110 mm pour montage du conduit d'évacuation.
- Pieds renforcés et soudés avec traitement anti-corrosion et vérins de réglage.

MODULE DE DÉSINFECTION & PURIFICATION D'AIR :
- Fonctionne 24h/24 7j/7 en toute autonomie.
- Flux d'air 20 lpm ou 1.2 m3/h. Bruit : 51 db.
- Consommation électrique : 16 W. Longueur du câble d'alimentation ~ 3,30 m. Alimentation 230 V.
- Changement de lampe 1 fois/an.
- Dim. du module : L 401 x P 131 x H 91 mm.
- Conformité CE, RoHS & SGS.

BLOC MOTEUR CHAUFFANT
- Interrupteur marche/arrêt du ventilateur. Interrupteur pour la mise en route du chauffage.
- Arrêt automatique au bout de 9 heures. Disjoncteur automatique, 230V, 16A.
- Témoin d'alimentation LED.
- Puissance du ventilateur 33 W, flux d'air 150 m3/h.
- Puisance de la résistance : 500 W.
- Prise électrique sous le moteur. Longueur du câble d'alimentation mini 1,65 m. Alimentation 230 V, 16 A conformité CE.
- Filtre de sécurité en métal.



Modèle	Dimensions L x l x H mm	couleur corps / portes	Référence	Prix
Chauffant	1200 x 490 x 1940	gris / bleu	FC 2866 A	1 693,0
Désinfectant	1200 x 490 x 1940	gris / bleu	FC 2867 A	2 320,0
Chauffante + désinfectant	1200 x 490 x 1940	gris / bleu	FC 2868 A	2 834,0

Vestiaires - Inox

- Nos vestiaires INOX sont conçus pour répondre aux normes d'hygiène strictes de l'agro-alimentaire, des métiers de bouche et du milieu médical.
- Ils sont aussi adaptés aux milieux agressifs: froid, humidité, produits chimiques etc... avec une forte résistance à la corrosion.
- Les vestiaires sont en structure monobloc en tôle 8/10e et 10/10e.
- Ils comprennent une tablette soudée permettant d'y ranger casque de moto pour les cases de L 400 mm, une barre porte-cintres PVC munies de 2 crochets, un porte-étiquette, un miroir de courtoisie, une patère. Un oméga de renfort sur chaque porte, portes montées sur pivots, indégondables en position fermée et ouïes d'aération.
- Cette gamme existe aussi sans pieds.
- Des coiffes inclinées en inox sont en option.



Vestiaire industriel propre - Inox

Désignations	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix
1 case sur pieds	300 x 490 x 1940	FC 2516 A	782,0
2 cases sur pieds	600 x 490 x 1940	FC 2517 A	1 106,0
3 cases sur pieds	900 x 490 x 1940	FC 2518 A	1 642,0
4 cases sur pieds	1200 x 490 x 1940	FC 2519 A	2 110,0
Coiffe	300 x 490 x 200	FC 2520 A	135,0
Coiffe	600 x 490 x 200	FC 2521 A	161,0
Coiffe	900 x 490 x 200	FC 2522 A	201,0
Coiffe	1200 x 490 x 200	FC 2523 A	237,0

Vestiaire industriel salissante - Inox

Désignations	Dimensions L x P x H mm	Référence	Prix
1 case sur pieds	400 x 490 x 1940	FC 2524 A	906,0
2 cases sur pieds	800 x 490 x 1940	FC 2525 A	1 295,0
3 cases sur pieds	1200 x 490 x 1940	FC 2526 A	2 101,0
Coiffe	400 x 490 x 200	FC 2527 A	146,0
Coiffe	800 x 490 x 200	FC 2528 A	180,0
Coiffe	1200 x 490 x 200	FC 2529 A	237,0

Multicases portes plexi



- Une gamme de casiers monoblocs soudés, en tôle d'acier comprenant 4 ou 5 cases par colonne.
- Les ouïes d'aération sont en partie haute et basse de chaque colonne, la fermeture se fait par moraillon porte-cadenas.
- une version avec des portes en PLEXI d'épaisseur 4 mm, permettant de voir l'intérieur de chaque case.

Colonnes	Dimensions L x P x H mm	Larg colonne mm	Coloris corps et contour porte	4 casiers Référence	4 casiers Prix	5 casiers Référence	5 casiers Prix
1	300 x 490 x 1800	300	Gris / Gris	FC 2422 A	472,0	FC 2429 A	520,0
1	300 x 490 x 1800	300	Bleu / Bleu	FC 2422 B	472,0	FC 2429 B	520,0
2	600 x 490 x 1800	300	Gris / Gris	FC 2423 A	848,0	FC 2430 A	936,0
2	600 x 490 x 1800	300	Bleu / Bleu	FC 2423 B	848,0	FC 2430 B	936,0
3	900 x 490 x 1800	300	Gris / Gris	FC 2424 A	1 253,0	FC 2431 A	1 452,0
3	900 x 490 x 1800	300	Bleu / Bleu	FC 2424 B	1 253,0	FC 2431 B	1 452,0
4	1200 x 490 x 1800	300	Gris / Gris	FC 2425 A	1 744,0	FC 2432 A	1 986,0
4	1200 x 490 x 1800	300	Bleu / Bleu	FC 2425 B	1 744,0	FC 2432 B	1 986,0
1	400 x 490 x 1800	400	Gris / Gris	FC 2426 A	504,0	FC 2433 A	576,0
1	400 x 490 x 1800	400	Bleu / Bleu	FC 2426 B	504,0	FC 2433 B	576,0
2	800 x 490 x 1800	400	Gris / Gris	FC 2427 A	944,0	FC 2434 A	1 064,0
2	800 x 490 x 1800	400	Bleu / Bleu	FC 2427 B	944,0	FC 2434 B	1 064,0
3	1200 x 490 x 1800	400	Gris / Gris	FC 2428 A	1 448,0	FC 2435 A	1 598,0
3	1200 x 490 x 1800	400	Bleu / Bleu	FC 2428 B	1 448,0	FC 2435 B	1 598,0