Armoires de sécurité

Armoire de sécurité à bacs de rétention

Conformes à la législation et aux normes en vigueur dans le code de la santé, ces armoires de sûreté sont idéales pour le stockage de produits acides, corrosifs, toxiques, polluants et inflammables... Nos armoires de sûreté offrent la possibilité de stocker des produits inflammables (ces armoires ne sont pas considérées comme non feu ou polluants).

- De construction monobloc soudée, d'épaisseur 7/10e, elles sont munies d'une fermeture par serrure à clés 2 points avec poignée encastrée, d'une ouverture des portes à 180°, d'ouïes d'aération en partie basse.
- Les bacs de rétention en acier galvanisé peuvent supporter une charge de 60 kg/bac et offrent un volume de 10, 20 ou 29 Litres.
- Bacs de rétention en acier galvanisé, réglables au pas de 35 mm.
- Ergots d'accrochage sur les parois pour assembler les taquets.
- Porte double battants à recouvrement.
- Aérations par perforations sur les portes (35 cm2/porte).
- Double renfort de porte vertical toute hauteur.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Dim. HT L x P x H mm	Cap de rétention litres	Nbre de tablette	Poids kg	Référence	Prix
900 x 440 x 1200	40	2	33	FC 2808 A	437,0
500 x 400 x 1800	40	4	35	FC 2809 A	356,0
900 x 440 x 1980	80	4	45	FC 2810 A	535,0
1000 x 550 x 1980	116	4	65	FC 2811 A	648,0



Armoire de sécurité pour produits chimiques

Toxiques, Nocifs, difficilement inflammables,... ou inflammables avec extinction.



1

Ces armoires permettent de satisfaire aux exigences du code de la santé publique (art. R.5132 et R.5170), du code du travail et du code de l'environnement.
Pour y stocker des produits inflammables, choisissez l'option "extinction à déclenchement automatique au CO2".
Pour stocker des produits corrosifs, nous vous conseillons expressément les options "protections anticorrosion en PEHD" dans les étagères concernées et "ventilation mécanique".

2

Caractéristiques techniques :

- Structure robuste en acier 10e revêtu de peinture poudre époxy polyester satinée structurée polymérisée au four (corps gris RAL 7035 et portes jaune RAL 1003).
- Ventilation naturelle basse et haute avec collerette de raccordement.
- Portes ouvrant à 180° (sortie horizontale des étagères et du bac), fermeture 2 points avec verrouillage à clé. Casier porte-documents, pictogrammes de risques selon la NF X 08-003, consignes en cas d'intoxication, numéros des centres antipoisons.

Etagères de rétention (H. 65 mm, 25 et 12 litres) et bac de rétention (H. 120 mm, 47 et 22,5 litres).


Études et réalisations spécifiques : Nous consulter.





3

5





6



4

	Dim. HT L x P x H mm	Cap de rétention litres	Nbre de tablettes	Poids kg	Référence	Prix
1	950 x 500 x 1950	300	4	80	FC 2314 A	827,0
2	500 x 500 x 1950	150	4	48	FC 2315 A	649,0
3	950 x 500 x 1000	140	2	49	FC 2316 A	597,0
4	500 x 500 x 1000	60	2	28	FC 2317 A	482,0
5	Extinction automatique Cartouche CO2, 500 g				FC 1120 A	283,0
	Extinction automatique Cartouche CO2, 300 g				FC 1120 B	222,0
	Extinction automatique Cartouche CO2, 200 g				FC 1120 C	203,0
	Caisson ventilation (à accorder par gaine à l'ext. des locaux)				FC 2322 A	590,0
6	Kit pour raccorder : 6m de gaine souple et 4 colliers de serrage				FC 2323 A	90,0