Chauffages mobiles air pulsé électriques et au fioul

Chauffage à air pulsé électrique suspendu mural



- Montage mural
- Chaleur réglable
- Grâce au chrono-thermostat numérique à distance, vous pouvez régler la température et la durée souhaitées et choisir entre la pleine puissance, la puissance moyenne ou la ventilation seule.
- Thermostat de surchauffe intégré
- Faible niveau sonore
- Pas de consommation d'oxygène
- Pas de fumées, pas d'odeurs, pas d'humidité
- Commande à distance
- Facile à installer
- Le boitier de télécommande est pré-câblé et comprend le thermostat, le réglage et le support mural.
- Le support mural permet d'incliner le TR à 45°.
- Chauffage rapide pour magasins, halls. salles d'exposition, salles de réunion, bungalows. bureaux, ateliers, garages, salles de réception, grandes tentes, caves, etc.

Modèles	Puissance kW.	Alimentaion	Débit air chaud m3/h	Elevation temp. °C	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
TR3C	3,3	230V / monophasé	-	-	279 x 251 x 349	5,6	FD 2822 A	378,0
TR5C	5	380V / triphasé	-	-	279 x 251 x 349	7,6	FD 2823 A	490,0
TR9C	9	380V / triphasé	-	-	335 x 280 x 385	12	FD 2824 A	594,0
TR15C	15	380V / triphasé	-	-	485 x 331 x 435	17,6	FD 2825 A	911,0
TR22C	22	380V / triphasé	-	-	462 x 354 x 555	26	FD 2826 A	1 120,0

Chauffage air pulsé mobiles au Fioul Gamme Master

Les MASTER® sont des générateurs d'air chaud pulsé mobiles pouvant fonctionner avec du fuel, du gasoil, du GNR, du pétrole ou du kérozène.
Chauffages à combustion directe, ils s'utilisent en plein air, dans les grands volumes ou les locaux ventilés ou ouverts sur l'extérieur.
Performants, robustes et d'encombrement réduit, les MASTER® sont utilisés depuis plus de 65 ans dans le monde entier pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...
Petits par la taille mais grands par l'efficacité, les MASTER® sont l'outil idéal que l'on transporte facilement d'un endroit à l'autre.


1


2



3 4

	Modèles	Puis. KW	Conso Fioul max L / H	Débit air chaud m3 / H	Capacité Réservoir L	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	B70 P	180	1,6	475	19	745 x 300 x 405	15	FD 1002 A	543,0
2	B70 R	180	1,6	475	19	745 x 420 x 530	17	FD 1003 A	607,0
3	B100	230	2,3	950	44	1075 x 480 x 600	25	FD 1004 A	728,0
4	B150	280	3,5	1070	44	1075 x 480 x 600	25	FD 1005 A	848,0
5	B310	560	3,5 ou 7	1070 ou 2140	105	1240 x 670 x 640	53	FD 2177 A	1 552,0



5

Chauffage air pulsé mobiles au Fioul à combustion indirect - Gamme HPV

Les SOVELOR HPV sont dotés d'une chambre de combustion en acier inoxydable équipée d'un échangeur de chaleur permettant leur raccordement à un conduit de cheminée pour l'évacuation des gaz de combustion.
Les HPV propulsent un air chaud propre, exempt de toute odeur et gaz brûlés.
Ils peuvent ainsi être utilisés dans les locaux fermés, les serres, les ateliers, les bâtiments d'élevages...
Ils peuvent également être raccordés à des gaines de soufflage. Il est alors possible de laisser le générateur à l'extérieur et de canaliser l'air chaud à l'intérieur des locaux (chapiteaux, séchoirs, salles de réception, tentes...).


1


2


3


4


5

	Modèles	Puis. KW	Conso Fioul max L / H	Débit air chaud m3 / H	Capacité Réservoir L	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	HPV 20	300	1,67	1850	36	1130 x 380 x 660	33	FD 2190 A	1 221,0
	Cheminée Ø 120 mm							FD 2195 A	21,0
	Chapeau de cheminée Ø 125 mm							FD 2196 A	50,0
	Raccordement adaptateur de souflage Ø 300 mm							FD 2199 A	141,0
2	HPV 35	800	2,71	2150	65	1235 x 575 x 1000	61	FD 2191 A	1 543,0
3	HPV 55	800	3,9	2150	65	1350 x 575 x 1000	67	FD 2192 A	2 098,0
4	HPV 85	1060	6,8	3950	105	1600 x 700 x 1150	101	FD 2193 A	2 475,0
	Raccordement adaptateur de souflage Ø 400 mm pour HPV 85							FD 2201 A	191,0
5	EC 110	1,82	6,33/9,28	5300	135	1918 x 731 x 1220	149	FD 2194 A	4 057,0
	Cheminée Ø 150 mm pour HPV 35 à 85 et EC 110							FD 2197 A	29,0
	Chapeau de cheminée Ø 153 mm pour HPV 35 à 85 et EC 110							FD 2198 A	56,0
	Raccordement adaptateur de souflage Ø 350 mm pour HPV 35 et 55							FD 2200 A	164,0
	Gaine souple Ø 300 mm Longueur 6 m							FD 2203 A	498,0
	Gaine souple Ø 350 mm Longueur 6 m							FD 2204 A	557,0
	Gaine souple Ø 400 mm Longueur 6 m							FD 2205 A	630,0
	Colier de fixation pour gaine Ø 180 à 355 mm							FD 2206 A	12,0
	Colier de fixation pour gaine Ø 400 à 770 mm							FD 2207 A	18,0
	Thermostat d'ambiance standard							FD 2208 A	74,0
	Minuterie 0/12H							FD 2209 A	308,0
	Horloge thermostatique 7 jours							FD 2210 A	191,0
	Filtre fuel rechauffeur							FD 2211 A	185,0
	Kit de pompage sur cuve fuel independante							FD 2212 A	391,0
	Kit de levage pour HPV 35 à 85							FD 2213 A	96,0

Délai Disponible 1 semaine 2/3 semaines Téléphoner
MANUQUIP