Chauffages mobiles air pulsé électriques, au fioul et à gaz

Chauffage air pulsé mobiles au Fioul à combustion directe - Gamme HP


1


2


3

D'un rendement thermique exceptionnel de 100%, les générateurs de la série HP se caractérisent par leur température de sortie d'air chaud élevée et leur mobilité que n'entrave aucun raccordement à un conduit de cheminée.

Équipés de brûleurs à allumage automatique et pompe haute pression, les HP sont des appareils très performants et simples à utiliser.
Ce sont les appareils mobiles par excellence. Ils s'utilisent pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel en extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés (locaux industriels, garages, ateliers...), la mise hors gel de locaux de stockage, le chauffage ou le séchage sur chantiers, dans l'agriculture...

	Modèles	Puis. KW	Conso Fioul max L / H	Débit air chaud m3 / H	Capacité Réservoir L	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	HP 50	300	3,8	1850	36	1165 x 380 x 550	30	FD 2181 A	1 172,0
2	HP 65	800	5,2	3570	65	1235 x 575 x 790	57	FD 2182 A	1 865,0
3	HP 110	1060	8,83	3950	105	1600 x 700 x 940	84	FD 2183 A	2 210,0
	Thermostat d'ambiance							FD 2184 A	74,0
	Minuterie							FD 2185 A	308,0
	Horloge thermostatique							FD 2186 A	191,0
	Filtre fuel réchauffeur							FD 2187 A	185,0
	Kit de pompage sur cuve fuel indépendante							FD 2188 A	391,0
	Kit de levage							FD 2189 A	96,0

Générateur mobile électrique d'air chaud pulsé - Gamme C

Les "C" sont des générateurs d'air chaud pulsé mobiles fonctionnant exclusivement sur une alimentation électrique.
Maniables, robustes, simples d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien, ils permettent de chauffer des locaux fermés, des ateliers, des pièces de réception, des volumes de stockage, des chantiers... sans installation contraignante et en évitant les difficultés d'approvisionnement ou de stockage de carburant.
Ne dégageant ni odeur ni gaz de combustion, ils délivrent une chaleur saine et peuvent être utilisés dans les locaux fermés, les zones confinées ou en sous-sol, ainsi que dans les locaux ou la présence d'une flamme est indésirable.


1


2



3


5




6

	Modèles	Puissance KW	Alim. Électrique V/Ph/Hz	Débit air chaud m3 / H	Elevation temp. °C	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	C 3	0 - 1,65 - 3,3	230V/~1,50Hz	360	68	410 x 285 x 315	8,6	FD 1259 A	188,0
2	C 5	0 - 2,5 - 5	380V/~3,50Hz	360	73	410 x 285 x 315	8,7	FD 1260 A	264,0
3	C 9	0 - 4,5 - 9	380V/~3,50Hz	830	65	490 x 285 x 395	12,7	FD 1261 A	343,0
4	C 15	0 - 5 - 10 - 15	380V/~3,50Hz	1050	65	695 x 385 x 495	21,7	FD 1262 A	560,0
5	C 22	0 - 11 - 22	380V/~3,50Hz	2620	30	620 x 415 x 665	24,2	FD 1263 A	851,0
6	C 31	0 - 15 - 30	380V/~3,50Hz	1720	78	637 x 585 x 571	32	FD 2178 A	1 151,0

Chauffage air pulsé mobile au gaz propane à combustion directe - Gamme BLP

Les générateurs d'air chaud portables SOVELOR de la série BLP sont des appareils à combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane (bouteille(s) ou citerne).
D'un rapport qualité/prix/performances des plus intéressants, ils représentent la solution idéale pour chauffer des postes de travail, des zones dans les locaux aérés, les chantiers, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...
Simples d'utilisation et maniables, ils sont toujours prêts à l'emploi et ne réclament qu'un entretien très réduit.


1


2


3


4


5

	Modèles	Puiss. W	Alim. Électrique V/Ph/Hz	Débit air m3 / H	Rendement thermique %	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	BLP 33 M	60	230/50	1000	100	552 x 220 x 342	7,5	FD 1009 A	324,0
	BLP 33 E	74	230/50	1000	100	552 x 220 x 342	7,5	FD 1009 B	454,0
2	BLP 53 M	110	230/50	1450	100	605 x 276 x 444	13	FD 1010 A	459,0
	BLP 53 E	126	230/50	1450	100	605 x 276 x 444	13	FD 1010 B	579,0
3	BLP 73 M	220	230/50	1300	100	685 x 276 x 444	15	FD 1011 A	490,0
	BLP 73 E	230	230/50	2300	100	685 x 276 x 444	15	FD 1011 B	737,0
4	BLP 17 M	53	230/50	300	100	471 x 188 x 293	4,5	FD 1562 A	228,0
5	BLP 103 E	230	230/50	3260	100	895 x 324 x 624	22,5	FD 2179 A	1 043,0