Chauffages air pulsé, radiants et parasols

Générateurs industriels Fioul avec réservoir



Principe de fonctionnement

- Chambre de combustion et échangeur de chaleur en acier résistants à la chaleur.
- Principe Plug-and-play, installation rapide et facile.

Applications

- Agricole : Chauffage des ateliers de réparation, chez les concessionnaires ou les entrepreneurs.
- Industrie : Chauffage et mise hors gel des ateliers de réparation, entrepôts et magasins.
- Automobile : Chauffage des garages, des concessions automobiles.

Caractéristiques

- Capacités de 40, 61 et 98 kW avec un rendement de 93%.
- La sortie réglable à quatre côtés garantit une distribution d'air égale, avec raccordement supérieur pour gaine d'air.
- Panneau de contrôle muni d'interrupteurs et de lampes témoin.
- De série avec commutateur été/hiver pour chauffage ou ventilation.
- Ventilateur centrifuge silencieux.
- Mise en température rapide de grands volumes.
- De série avec thermostat.
- Réservoir journalier intégré.

Modèles	Puis. KW	Conso fioul L/H	Débit air m3 / H	Cap. Réserv. L	Amp. 230V A	Raccord. Chem. Ø mm	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
PROHEAT 60	70	6	4500	75	6,7	150	1120 x 540 x 1700	173	FD 1961 A	4 160,0
PROHEAT 100	105	9,4	6300	135	12,6	200	1400 x 760 x 2000	264	FD 1963 A	6 396,0

Chauffage portable électrique à rayonnement infrarouge



1 Un chauffage radiant portable fonctionnant sur une alimentation 230 V monophasé.
Équipé d'une lampe infrarouge halogène à quartz anti-éblouissante d'une efficacité sans commune mesure avec les lampes bon marché, il délivre en moins de 1 seconde toute sa puissance sans période de préchauffage : Il est ainsi toujours prêt à l'emploi, même pour les utilisations les plus brèves. Son rayonnement infrarouge se déplace sans dispersion dans l'air et chauffe directement les personnes et les objets, sans pertes d'énergie, sans bruit ni ventilation.

2 Rayonnant

Ce rayonnement a la propriété de n'être perçu que par les personnes et les objets, sans dispersion dans l'air, permettant ainsi de chauffer de façon très efficace des postes ou des zones de travail dans de grands volumes, sur les marchés, les chantiers, les ateliers...
Le TS3-J est très simple à utiliser : il suffit de raccorder sa prise sur une alimentation électrique 230 V monophasé et d'appuyer sur les interrupteurs pour sélectionner le fonctionnement à 800 W, 1600 W ou pleine puissance 2400 W.
Le TS3-J est livré avec cordon 1,3 M et prise électrique, support, grille de protection. Il dispose d'une sécurité anti-renversement qui stoppe immédiatement le fonctionnement de l'appareil en cas de chute ou d'inclinaison excessive.



	Modèle	Puis.calorifique maxi - mini KW Kcal / H	Intensi. maxi A	Indice de protec.	Dimensions L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	MT 22	2 / 1720	9,1	IPX1	1000x1000x2050	6,2	FD 1090 A	348,0
	Accessoire : Lampe de rechange (autonomie 5000 heures)						FD 1091 A	111,0
2	TS3-J	2,4 / 2.060	10,5	IP20	380x240x460	7,4	FD 1092 A	331,0

Chauffage radiant à gaz

CARACTÉRISTIQUES

- Radiant gaz orientable.
- Idéal pour chauffer les postes de travail isolés, ateliers, chantiers, marchés, sécher les plâtres et peintures.
- Orientable avec détendeur réglable et allumage piézzo (modèle I).
- Efficace et très économique, autonomie min. 40h, fonctionne sans courant électrique.

APPLICATION

- Ateliers, garages, chantiers de constructions, marchés









	Puis. KW	Conso gaz Kg/h	Type de Gaz	Allumage	Utilisation	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
1	4,6	0,3	Propane ou butane	manuel	extérieur	380 x 350 x 125	2,5	FD 2256 A	84,0
2	4,6	0,3	Butane	Piezzo	int/ext	380 x 350 x 125	2,5	FD 2257 A	132,0
3	9,2	0,8	Propane ou butane	Piezzo	extérieur	52 x 480 x 2600	23	FD 2258 A	367,0
	9,2	0,8	Propane	Piezzo	int/ext	52 x 480 x 2600	23	FD 2259 A	423,0

Parasol chauffant

Puissance réglable, surface de chauffe d'environ 20m2 ,2 roulettes de déplacement, autonomie (bouteille de propane de 13 kg) 14 à 35 h, coupure gaz par ther-mocouple anti basculement double sécurité, certifié CE

EXISTE EN VERSION RÉTRACTABLE
- Réflecteur en Aluminium (Ø79 cm)
- Allumage piezzo
- Container et mât inox

APPLICATIONS

- Événementiel, restaurant, bar, terrasses, jardins
- Ateliers, garages, chantiers de constructions, marchés

Puis. KW	Conso gaz Kg/h	Surf chauf m3 / H	Propane Butane	Allumage	Utilisation	Dim. l x H mm	Poids kg	Référence	Prix
5-13	0,45-0,94	15	Propane	Piézzo	Extérieur	600 x 2200	22	FD 1976 A	440,0