Groupes électrogènes - Essence

Groupes électrogènes Série PMI - Essence

Série PMi inverter : la solution optimale qui combine opération silencieuse avec une consommation de carburant réduite et une tension stable ; les inverters stabilisent la tension de sortie et fournissent l'alimentation nécessaire pour tous types d'équipements. Ils garantissent une efficacité maximale : ajustant la vitesse en fonction de la charge requise, nos inverters réduisent la consommation moyenne de carburant.



1 2



3



4

	TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréqu. V / Htz	Marque /modèle moteur	Cyl. Cc	Refroi dissement	Démar-rage	Conso 50% Auton. H	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. à 7m dB	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
1	PMI 1000	1	230/50	Pramac	50	Air	Manuel	3.2	2,1	68	480 x 250 x 395	14	1x230V 16A	FD 2136 A	353,0
2	PMI 2500	2.3	230/50	Pramac	113	Air	Manuel	3.8	3,5	67.7	535 x 290 x 440	22.5	2x230V 16A+12V	FD 2137 A	522,0
3	PMI 4500	4.2	230/50	Pramac	-	Air	Electrique	10	12	68	578 x 422 x 500	42.5	2x230V 16/32A+12V	FD 2311 A	893,0
4	PMI 6500	6.5	230/50	Pramac	-	Air	Electrique	6.6	14	73	625 x 448 x 560	50.5	2x230V 16/32A+12V	FD 2312 A	1 236,0

Groupes électrogènes Série P Inverter - Essence



1

- Le moteur OHV fournit une puissance constante pour de multiples applications.
- L'arrêt automatique du moteur, en cas de niveau d'huile bas, le protège contre tout dommage.
- Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour économiser le carburant et réduire le bruit.
- Les ports USB chargent vos appareils électroniques mobiles pour que vous puissiez rester connecté(e).
- Idéal pour les applications exigeant un faible niveau de bruit.
- Connectique pour kit parallèle.
- Bidon d'huile, entonnoir et bouchons inclus dans le carton.

COMMANDES

- Sélecteur de démarrage : O/I
- Starter
- Poignée de démarrage
- Accélérateur proportionnel : Le mode économie ajuste automatiquement la vitesse du moteur au niveau optimal pour économiser le carburant et réduire le bruit.

ÉQUIPEMENTS

- Surcharge et alarme niveau d'huile bas (voyant lumineux - rouge)
- Branchements pour kit parallèle

PROTECTIONS

- Surcharge
- Protection niveau d'huile bas

SORTIE

- DC 12V 8A • USB DC 5V 2A

PRISES SCHUKO 230V 16A IP44

PLUS DE CAPACITÉ DE DÉMARRAGE VOUS PERMETTANT DE FAIRE PLUS AVEC MOINS !
POWERRUSH augmente la puissance nominale au démarrage pour répondre aux besoins d'outils à forte demande, vous pouvez démarrer vos appareils énergivores sans risquer une coupure du groupe électrogène.



2



3



4



5

	TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréqu. V / Htz	Marque /modèle moteur	Cyl. cc	Refroi dissement	Démar-rage	Conso 75% Auton. H	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. à 7m dB	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
1	P 2200i	2,1	230	Pramac	98	Air	Manu	1	4,5	66	428 x 231 x 370	21	230V16A 12V + 5V	FD 1294 A	725,0
2	P 3000 i	2,5	230/50	Pramac	149	Air	Manuel	1,14	4	88	565 x 339 x 467	27	230V 16A + 5V	FD 2139 A	851,0
3	P 3500 i	3,3	230/50	Pramac	212	Air	Electrique	1,5	10	88	601 x 458 x 522	49,5	230V 16A + 5V	FD 2140 A	1 037,0
4	P 3500 i/o	3,3	230/50	Pramac	212	Air	Manuel	1,6	9	96	490 x 430 x 417	33,2	230V 16A + 5V	FD 2141 A	691,0
5	P 7500 i	7	230/50	Pramac	225	Air	Electrique	2,25	25	64	950 x 765 x 773	146	230V 16A+ 32A + 5V	FD 2289 A	2 363,0

Groupes électrogènes Série WX - Essence

Large gamme de groupes électrogènes, de 2200w à 6500w, pour les applications qui nécessitent une source d'alimentation indépendante pour faire face aux pannes de courant, dans les opérations d'urgence ou devenir la principale source d'énergie dans des situations environnementales ou récréatives.

Tous les groupes électrogènes sont équipés d'AVR (Automatic Voltage Regulation).
Cet appareil régule électroniquement la tension, avec des avantages considérables pour réduire le risque d'endommagement des appareils de haute technologie.



TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréqu. V / Htz	Marque /modèle moteur	Cyl. Cc	Refroi-disse-ment	Démar-rage	Conso 75% Auton. H	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. à 7m dB	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
WX 3200	2,9	230/50	Pramac	208	Air	Manuel	16	17	64,84	680 x 602 x 523	49	2 x 230 V	FD 2143 A	409,0
WX 6200	5,8	230/50	Pramac	420	Air	Manuel	12	26	68,76	800 x 698 x 620	89	3 x 230 V	FD 2145 A	815,0
WX 6250	6	230/400/50	Pramac	420	Air	Electrique	12	26	68,76	800 x 698 x 620	90	2 x 230 V 1 x 400 V	FD 2148 A	930,0
WX 7000	6,5	230/50	Pramac	420	Air	Electrique	11,3	26	68,76	800 x 698 x 620	90	3 x 230 V	FD 2149 A	906,0