Groupes électrogènes - Diesel



Groupes électrogènes super silencieux Série P - Diesel

Groupe électrogène monophasé diesel 435 cm³ P6000s DE avec différentiel de protection permanente (DPP) et prise CONN sur panneau de contrôle pour branchement AMF/RSS.
L'énergie silencieuse : Les groupes portables de la série P allient puissance et silence. Tout particulièrement adaptés dans les zones résidentielles ou les chantiers pour respecter les normes de bruit. Ils sont équipés de composants de dernière génération et d'une instrumentation complète. Panneau de contrôle : Panneau de contrôle installé avec : Écran digital, contrôle, protections groupe électrogène et prises.

Commandes :
- Démarrage à clé 3 positions : OFF/ON/START.
- Prise connecteur CONN AMF/RSS (accessoires option).

Équipement : Voltmètre.

Protections :
- Protection thermique.
- Différentiel de protection permanente (DPP).
- Unité de protection du moteur :

Haute température du moteur ; Basse pression d'huile ; Bas niveau de carburant ; Chargeur de batterie panne d'alternateur.

TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréquence Volt	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refroi dissement	Démar-rage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accous. 7m	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
P 6000s	5,4 Mono	230 50 Hz	Yanmar/ L100	1 vert	Air	Elec	1,46 13,1	19	56 Db	970x580 x927	203	1x230V Schuko 16A 2x230V CEE 16A 2x230 CEE 32A	**FD 1317 A**	**5 542,0**
P 6000s	5,5 Tri 2,9 Mono	400V / 230 50 Hz	Yanmar/ L100	1 vert	Air	Elec	1,46 13,1	19	56 Db	970x580 x927	203	1x230V Schuko 16A 2x230V CEE 16A 3x400V CEE 16A	**FD 2284 A**	**5 590,0**

Groupes électrogènes Série S - Diesel

Cette gamme démontre l'excellence des équipements professionnels PRAMAC et propose un groupe solide équipé d'un moteur diesel économique et moderne. Parfait pour une utilisation intensive, il est équipé d'un panneau de contrôle qui permet d'intégrer de nombreux accessoires et options pour un meilleur confort et une utilisation optimale.

Panneau de contrôle installé avec : Écran digital, contrôle, protections groupe électrogène et prises.

Commandes :
- Démarrage à clé 3 positions : OFF - ON - START
- Prise Connecteur CONN AMF/RSS (accessoires en option)

ÉQUIPEMENT
- Voltmètre
- Compteur Horaire
- Fréquencemètre

Protections :
- Disjoncteur
- Différentiel de protection permanente (DPP)
- Fusible DC 10A
- Basse pression d'huile SORTIE
- Chargeur de Batterie 12V 10A



TYPE	Puiss. Maxi KW	Tension Fréqu. Volt / Hz	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refroi dissement	Déma rrage	Conso Auton.	Capaci. réserv. Litres	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
S 6500	5,3	230 / 50 Mono	Yanmar / L100	1 vert.	Air	Elec.	1,46 16,44	24	840x641 x696	114	1x230V Schuko 16A 1x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A Charg Batt 12V DC 10A	**FD 1501 A**	**3 026,0**
S 6000	5,5 Tri 2,9 Mono	400 / 230 Triphasé 50 Hz	Yanmar / L100	1 vert.	Air	Elec.	1,45 16,55	24	840x641 x696	124	1x230V Schuko 16A 2x230V CEE 16A 1x400V CEE 16A Charg Batt 12V DC 10A	**FD 1503 A**	**3 325,0**
Accessoire : Commande à distance sans fil (portée 90 m)												**FD 1514 A**	**342,0**



Groupes électrogènes silencieux série P - Diesel

- Les groupes portables de la Série P allient puissance et silence.

Tout particulièrement adapté dans les zones résidentielles ou les chantiers pour respecter les normes de bruit. Disposant d'un châssis en acier renforcé, ces groupes sont également adaptés pour des applications professionnelles longue durée.

- Contrôleur permanent d'isolation.
- Cette protection d'isolation est le système le plus sur pour éviter un « choc électrique » et est utilisé notamment dans les installations électriques des salles d'opération des hôpitaux.
- Cette protection coupeautomatiquement le courant en cas de défaut d'isolement.
- Régulation automatique de la tension (AVR).
- Autonomie à 75% COP.
- Démarrage électrique.
- Niveau sonore à 1 mètre : 96 à 97 dB(A)



TYPE	Puis. Maxi KW	Tension Fréquence Volt	Marque / modèle moteur	Cyl.	Refroi dissement	Déma rrage	Conso 75% Auton.	Capaci. réserv. litres	Niveau accousti. à 7 m	Dim. L x l x H mm	Poids kg	Prises	Référence	Prix
P 11000	9,5	230V 50Hz	Yanmar 3TNV70	3 / ligne	Eau	Elec.	3,05 7,87	24	68 dB	1400x650 x975	325	2x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A	**FD 1318 A**	**6 999,0**
P 11000	8,64 Tri 5,3 Mono	400V / 230 5Hz	Yanmar 3TNV70	3 / ligne	Eau	Elec.	2,65 9,06	24	68 dB	1400x650 x975	325	2x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A 1x400V CEE 16A	**FD 1319 A**	**7 021,0**
Option : Kit brouette pour groupes électrogènes série P 11 000													**FD 1374 A**	**351,0**
P 12000	12,6 Tri 8,2 Mono	400V/230 50 Hz	Hatz 2G40	2 / ligne	Air	Elec.	2,75 6,02	17	69 dB	1270x610 x816	275	2x230V CEE 16A 1x230V CEE 32A 1x400V CEE 16A	**FD 1323 A**	**7 209,0**

Délai **Disponible** **1 semaine** **2/3 semaines** **Téléphoner**

MANUQUIP